

उत्पाद डेटा शीट

WRM-24



24 V DC के साथ स्वचालित दरवाज़े और खड़की ड्राइव के सक्रियण के लिए रेडियो
अभंगिरहण मॉड्यूल

एप्लिकेशन क्षेत्र

- GEZE रेडियो प्रोग्राम के माध्यम से GEZE स्वचालित दरवाज़े और खड़की ड्राइव का सक्रियण
- फ्लश माउंटेड इंस्टालेशन

WRM-24

उत्पाद की विशेषताएँ

- अधिकतम 74 ट्रिलियन कोड संचयननियामों के साथ रोलिंग कोड के माध्यम से एनकोडेड संचार
- ध्वनिक फ्रीडबैक के साथ टीच बटन के माध्यम से आसान टीच - इन
- अधिकतम 85 रेडियो ट्रांसमिटर टीच - इन किए जा सकते हैं
- विभिन्न संचालन के तरीकों को चुनने के लिए एकीकृत डीआईपी स्विच
- आवेग प्रचालन, आवेग और नरितर प्रचालन, डेडमैन मोड या सेल्फ़-होल्डिंग मोड मोड
- एकीकृत या फ्लश-माउंटेड सॉकेट के लिए सबसे छोटी माप का आवरण
- अलग-अलग संयोजन विकल्पों के लिए दो आउटपुट

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	WRM-24
वर्कगि करंट	12.5 mA
आईपी रेटिंग	IP20
स्थापना का प्रकार	फ्लश माउंटेड
संचरण आवृत्ति	433.93 Mhz
सर्वसि तापमान	0 °C - 50 °C

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आईडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
WRM-24 रेडियो अभिगिरहण मॉड्यूल	52 x 47 x 23 mm (चौ x ऊँ x गह), एक मानक फ्लश-माउंटेड सॉकेट में स्थापना के लिए / 24 V DC प्रचालन वोल्टेज, इंपल्स ऑपरेशन और इंपल्स और स्थायी ऑपरेशन	131213	काला रंग	52 x 52 x 47 x 23 mm	24 V DC