

# उत्पाद डेटा शीट

## ECdrive T2



140 kg तक लीफ के वजन वाले दरवाजों के लिए स्वचालित लीनियर स्लाइडिंग  
दरवाजा प्रणाली

## ECdrive T2

### एप्लिकेशन क्षेत्र

- सगिल और डबल-लीफ स्लाइडिंग दरवाजा प्रणालियाँ
- उच्च आवाजाही वाले आंतरिक और बाहरी दरवाजे
- GCprofile Therm और फैनलाइट के साथ प्रवेश क्षेत्रों के लिए पूर्ण समाधान
- रसिन के वरिद्ध कसाव और ऊर्जा दक्षता के मामले में बढ़ती आवश्यकताओं के लिए
- 700 से 3000 mm तक ओपनिंग चौड़ाईयां संभव
- प्रतलीफ 140 kg तक डोर लीफ के वजन
- उपयुक्त प्रोफाइल प्रणालियाँ ISO-Glas और मोनो-ग्लास, GCprofile Therm, ESG-क्लैम्पिंग प्रोफाइल, परियोजना स्थल पर फ्रेम और लकड़ी की लीफ के साथ बारीक फ्रेम प्रोफाइल प्रणालियाँ हैं

### उत्पाद विवरण

अपने स्लमि डिजाइन के साथ ECdrive T2 नई डिजाइन संभावनाओं को सुनिश्चित करता है और इस प्रकार से बेहतर मूल्य-प्रदर्शन अनुपात दर्शाता है तापीय पृथक प्रोफाइल प्रणालियों के उपयोग के साथ, ऊर्जा दक्षता को बढ़ाया जा सकता है। GEZE Cockpit इस ड्राइव प्रणाली को जोड़ती है और इस प्रकार स्मार्ट विकल्पों को प्रदान करती है

### उत्पाद की विशेषताएँ

- अधिक रचनात्मक फ्री जगह के लिए केवल 100 mm कवर ऊंचाई के साथ स्लमि डिजाइन
- डबल रोलर कैरिज और GCprofile Therm के साथ 140 kg लीफ के वजन की अनुमति है
- GEZE Cockpit के माध्यम से कनेक्टिविटी संभव है
- पूर्व-ड्रिल ट्रेक और आयताकार छेदों के माध्यम से कुशल माउंटिंग
- वर्षा जल की नयित्ति जल निकासी के लिए कंटिनुअस फ्लोर गाइड उपलब्ध
- एकीकृत केबल गाइड, केबल-मार्ग को आसान बनाती है
- CAN BUS के माध्यम से भवन तकनीक प्रबंधन प्रणालियों में नेटवर्क स्थापति और एकीकृत किया जा सकता है
- स्वतः त्रुटि का पता लगाना और रिकॉर्डिंग करना
- विभिन्न फंक्शनों के लिए मुक्त पैरामीटर सेटिंग योग्य इनपुट और आउटपुट
- पावर वफिलता के मामले में आपातकालीन ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए एकीकृत रचिअर्जेबल बैटरी
- स्वतः सफाई वाली रोलर गाड़ी रखरखाव की लागत को कम करती है
- विभिन्न यांत्रिक और इलेक्ट्रिकल लॉक्स वैकल्पिक रूप से उपलब्ध हैं
- सरल रखरखाव के लिए सर्विस इंटरफ़ेस

## ECdrive T2

### तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	ECdrive T2
1-लीफ दरवाजा प्रणालियों के लिए	हाँ
2-लीफ दरवाजा प्रणालियों के लिए	हाँ
ISO-Glas बारीक फ्रेम	हाँ
MONO-ग्लास बारीक फ्रेम	हाँ
ESG-क्लैम्पिंग प्रोफाइल	हाँ
फ्रेम मूविंग लीफ दरवाजा (परियोजना स्थल)	हाँ
लकड़ी के पंख (परियोजना स्थल)	हाँ
गहराई	190 mm
लीफ का वजन (अधिकतम) 1-लीफ दरवाजा	120 kg
लीफ का वजन (अधिकतम) 1-लीफ दरवाजा, GCprofile Therm और दोहरे रोलर-कैरेज के साथ	140 kg
लीफ का वजन (अधिकतम) 2-लीफ दरवाजा	120 kg
लीफ का वजन (अधिकतम) 2-लीफ दरवाजा, GCprofile Therm और दोहरे रोलर-कैरेज के साथ	140 kg
ओपनिंग चौड़ाई, 1-लीफ दरवाजा	700 mm - 3000 mm
ओपनिंग चौड़ाई, 1-लीफ दरवाजा, GCprofile Therm के साथ	1500 mm
ओपनिंग चौड़ाई, 2-लीफ दरवाजा	900 mm - 3000 mm
ओपनिंग चौड़ाई, 2-लीफ दरवाजा, GCprofile Therm के साथ	3000 mm
सर्वसि तापमान	-15 °C - 50 °C
आईपी रेटिंग	IP20
मैस से कटा हुआ	ड्राइव में कुंजी स्वचि
सह्यता	DIN 18650, EN 16005, DIN EN ISO 13849: कार्य-नष्पिपादन स्तर D

### सहायक

#### एलबो स्वचि

स्वचालित दरवाजों के सक्रियण के लिए जंगरोधी इस्पात से बने एलबो स्वचि और आईपी रेटिंग IP65



नाम	विवरण	आईडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
एलबो स्वचि EFT	अत्यंत चपटा डज़ाइन, आईपी रेटिंग IP65	119898	स्टेनलेस स्टील	75 x 250 x 17 mm	सर्फेस माउंटेड

## ECdrive T2

### एल्बो स्विच

स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए प्लास्टिक से बने एल्बो स्विच और आईपी रेटिंग IP30



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
GEZE एल्बो स्विच, प्लास्टिक	अत्यंत चपटा डज़ाइन, आईपी रेटिंग IP30	114077	स्टेनलेस स्टील जैसा	90 x 180 x 23 mm	सर्फेस माउंटेड
GEZE एल्बो स्विच, प्लास्टिक	अत्यंत चपटा डज़ाइन, आईपी रेटिंग IP30	114078	सफ़ेद	90 x 180 x 23 mm	सर्फेस माउंटेड

### एल्बो स्विच LS990

स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए एल्बो स्विच



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
एल्बो स्विच LS 990	आईपी रेटिंग IP30 ऊँ=223mm	128583	स्टेनलेस स्टील	81 x 223 x 18 mm	फ्लश माउंटेड
एल्बो स्विच LS 990	आईपी रेटिंग IP30 ऊँ=223mm	128582	स्टेनलेस स्टील	81 x 223 x 51 mm	सर्फेस माउंटेड
एल्बो स्विच LS 990	आईपी रेटिंग IP30 ऊँ=223mm	141041	अल्पाइन सफ़ेद	81 x 223 x 51 mm	सर्फेस माउंटेड
एल्बो स्विच LS 990	आईपी रेटिंग IP30 ऊँ=223mm	141042	अल्पाइन सफ़ेद	81 x 223 x 18 mm	फ्लश माउंटेड

### GC 363

स्वचालित स्लाइडनिंग दरवाज़ों को सक्रिय और सुरक्षित करने के लिए दस समायोज्य प्रकाश पर्दा वनियाम के साथ संयुक्त संसूचक



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
संयुक्त संसूचक GC 363 SF		151240	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	270 x 58 x 58 mm	24 V
संयुक्त संसूचक GC 363 SF		151239	काला रंग	270 x 58 x 58 mm	24 V
संयुक्त संसूचक GC 363 R	स्वचालित स्लाइडनिंग दरवाज़ों को सक्रिय और सुरक्षित करने के लिए संयुक्त संसूचक	151237	काला रंग	270 x 58 x 58 mm	24 V
संयुक्त संसूचक GC 363 R	स्वचालित स्लाइडनिंग दरवाज़ों को सक्रिय और सुरक्षित करने के लिए संयुक्त संसूचक	151238	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	270 x 58 x 58 mm	24 V

## ECdrive T2

### मैनुअल ट्रगिर स्विच

स्वचालित स्विनिंग लीफ, स्लाइडनिंग, फोल्डनिंग और घुमावदार स्लाइडनिंग दरवाज़ों के सक्रियण के लिए



नाम	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
GEZE मैनुअल ट्रगिर स्विच	094033	अल्पाइन सफेद		फ्लश माउंटेड
GEZE मैनुअल ट्रगिर स्विच LS 990	098396	स्टेनलेस स्टील		फ्लश माउंटेड
GEZE मैनुअल ट्रगिर स्विच E2	094013	सफेद 9016		फ्लश माउंटेड
GEZE मैनुअल ट्रगिर स्विच	094174	सफेद		फ्लश माउंटेड
GEZE मैनुअल ट्रगिर स्विच AS 500	120888	अल्पाइन सफेद	80 x 80 x 9 mm	फ्लश माउंटेड
GEZE मैनुअल ट्रगिर स्विच	098395	अल्पाइन सफेद		फ्लश माउंटेड

### GC 365

स्वचालित स्लाइडनिंग दरवाज़ों को सक्रिय और सुरक्षित करने के लिए चार समायोज्य प्रकारा पर्दा वनिय्यासों के साथ संयुक्त संसूचक



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
संयुक्त संसूचक GC 365 R	स्वचालित स्लाइडनिंग दरवाज़ों को सक्रिय और सुरक्षित करने के लिए संयुक्त संसूचक	160283	काला रंग	267 x 61 x 38 mm	24 V DC
संयुक्त संसूचक GC 365 SF		160284	काला रंग	267 x 61 x 38 mm	24 V DC

### GC 339

स्वचालित स्विगि, रिवॉल्विंग, और घुमावदार स्लाइडनिंग दरवाज़ों और खड़कियों को सुरक्षित करने के लिए स्वचालित नगिरानी वाले प्रकाश पर्दे



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
GC 339	GEZE GC 363 के लिए उपयुक्त, स्वचालित दरवाज़ों को सुरक्षित करने के लिए स्वचालित नगिरानी वाला प्रकाश पर्दा	151252	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	209 x 58 x 47 mm	24 V
GC 339	GEZE GC 363 के लिए उपयुक्त, स्वचालित दरवाज़ों को सुरक्षित करने के लिए स्वचालित नगिरानी वाला प्रकाश पर्दा	151251	काला रंग	209 x 58 x 47 mm	24 V

## ECdrive T2

### GC 341

GC 365 के लिए उपयुक्त स्वचालित दरवाज़ों को सुरक्षित और सक्रिय करने के लिए स्वचालित नगिरानी वाले प्रकाश परदे



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
GC 341	GC 365 के लिए उपयुक्त स्वचालित दरवाज़ों को सुरक्षित और सक्रिय करने के लिए स्वचालित नगिरानी वाले प्रकाश परदे	160285	काला रंग	267 x 61 x 38 mm	24 V DC

### डिस्प्ले प्रोग्राम स्वचि DPS

स्वचालित दरवाज़ों के लिए संचालन का तरीका सेट करने के लिए डिस्प्ले प्रोग्राम स्वचि



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
बंद स्वचि के साथ डिस्प्ले प्रोग्राम स्वचि DPS	संचालन के तरीका के साथ-साथ स्वचालित दरवाज़ों की प्रथम शुरुआत और पैरामीटर सेटिंग का निर्धारण / 5x नियंत्रण कुंजियों, 2x7 सेगमेंट डिस्प्ले, अल्फा-न्यूमेरिकल टुर्ट डिस्प्ले, आईपी रेटिंग IP40 के साथ	151524	अल्पाइ न सफ़ेद	80 x 80 x 53 mm	24 V DC
बंद स्वचि के बिना डिस्प्ले प्रोग्राम स्वचि DPS	संचालन के तरीका के साथ-साथ स्वचालित दरवाज़ों की प्रथम शुरुआत और पैरामीटर सेटिंग का निर्धारण / 4x नियंत्रण कुंजियों, 2x7 सेगमेंट डिस्प्ले, अल्फा-न्यूमेरिकल टुर्ट डिस्प्ले, आईपी रेटिंग IP40 के साथ	155809	अल्पाइ न सफ़ेद	80 x 81 x 5.3 mm	24 V DC
बंद स्वचि और कुंजी स्वचि SCT के साथ डिस्प्ले प्रोग्राम स्वचि DPS	यूरो प्रोफाइल आधा सलेंडर के बिना संयुक्त डबल फ़्रेम में	155810	अल्पाइ न सफ़ेद	80 x 151 x 50 mm	24 V DC

### GC 302

स्वचालित दरवाज़ों को सक्रिय करने के लिए राडार गतिसंयुक्त



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
GC 302 R राडार गतिसंयुक्त	स्वचालित दरवाज़ों को सक्रिय करने के लिए राडार गतिसंयुक्त	124087	काला रंग	176 x 62 x 52 mm	24 V
GC 302 SV राडार गतिसंयुक्त	आपात दशा में स्वचालित दरवाज़े का सक्रियण	124090	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	176 x 62 x 52 mm	24 V
GC 302 R राडार गतिसंयुक्त	स्वचालित दरवाज़ों को सक्रिय करने के लिए राडार गतिसंयुक्त	124088	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	176 x 62 x 52 mm	24 V

## ECdrive T2

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
GC 302 SV रडार गति संसूचक	आपात दशा में स्वचालित दरवाजे का सक्रियण	124089	काला रंग	176 x 62 x 52 mm	24 V

### GC 304

स्वचालित दरवाजों को सक्रिय करने के लिए अलग-अलग सेटिंग वकिल्पो के साथ राडार गति संसूचक



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
GC 304 R रडार गति संसूचक	सभी GEZE स्वचालित दरवाजों का सक्रियण	130651	काला रंग	120 x 80 x 50 mm	

### MPS

स्वचालित दरवाजों के लिए संचालन का तरीका सेट करने के लिए मैकेनिकल प्रोग्राम स्विच



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
मैकेनिकल प्रोग्राम स्विच MPS	रोटरी नॉब आईपी रेटिंग IP40 के साथ स्वचालित दरवाजों की संचालन के तरीके का निर्धारण / 55x55mm स्विच इन्सर्ट के साथ स्विच प्रोग्राम्स के लिए उपयुक्त	118417	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 24 mm	24 V DC
मैकेनिकल प्रोग्राम स्विच MPS	रोटरी नॉब, LED त्रुटि संदेश, आईपी रेटिंग IP40 के साथ स्वचालित दरवाजों के संचालन के तरीके का निर्धारण / 55x55mm स्विच इन्सर्ट के साथ स्विच प्रोग्राम्स के लिए उपयुक्त	113226	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 24 mm	24 V DC
मैकेनिकल प्रोग्राम स्विच MPS-D-ST	चाबी के साथ स्वचालित दरवाजों के संचालन के तरीके का निर्धारण, LED त्रुटि संदेश, आईपी रेटिंग IP40, समान लॉक होने वाले सल्लिंडर, 2 x चाबियों के साथ / 55x55mm स्विच इन्सर्ट के साथ स्विच प्रोग्राम्स के लिए उपयुक्त	118418	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 24 mm	24 V DC
मैकेनिकल प्रोग्राम स्विच MPS-ST	चाबी के साथ स्वचालित दरवाजों के संचालन के तरीके का निर्धारण, LED त्रुटि संदेश, आईपी रेटिंग IP40, समान लॉक होने वाले सल्लिंडर, 2 x चाबियों के साथ / 55x55mm स्विच इन्सर्ट के साथ स्विच प्रोग्राम्स के लिए उपयुक्त	113227	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 24 mm	24 V DC

## ECdrive T2

### SCT स्टेनलेस स्टील

अधिकृत सक्रियण के लिए और स्वचालित दरवाज़ों में संचालन के तरीके को बदलने के लिए स्टेनलेस स्टील कुंजी स्वचि



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	स्थापना का प्रकार
कुंजी स्वचि, मोमेटरी कौन्टैक्ट यूरो प्रोफाइल आधा सलेंडर के बनिा	पंजे या पेच के ज़रिए संबंधन, एक तरफ़ा मोमेटरी कौन्टैक्ट (मध्य स्थिति में चाभी हटाई जा सकती है), कवर को केवल चाभी के द्वारा हटाया जा सकता है, हल्की धातु का आवरण, आईपी रेटिंग IP54	098870	रजत रंग का	फ्लश माउंटेड
यूरो प्रोफाइल आधा सलेंडर और तीन चाभियों के साथ कुंजी स्वचि	दो तरफ़ा, मेटेड कौन्टैक्ट या मोमेटरी कौन्टैक्ट, समायोज्य (मध्य स्थिति में चाभी नकाली जा सकती है), कवर को केवल एक चाभी के द्वारा हटाया जा सकता है, हल्की धातु का आवरण, आईपी रेटिंग IP54	137056	रजत रंग का	सर्फ़ेस माउंटेड
कुंजी स्वचि, मेटेड कौन्टैक्ट यूरो प्रोफाइल आधा सलेंडर के बनिा	पंजे या पेच के ज़रिए संबंधन, दोनों तरफ से मेटेड कौन्टैक्ट (मध्य स्थिति में चाभी नकाली जा सकती है), कवर केवल चाभी से हटाया जा सकता है, हल्की धातु का आवरण, आईपी रेटिंग IP54 / पंजे या पेच के ज़रिए संबंधन, दोनों तरफ से मेटेड कौन्टैक्ट (मध्य स्थिति में चाभी नकाली जा सकती है), कवर केवल चाभी से हटाया जा सकता है, हल्की धातु का आवरण, आईपी रेटिंग IP54	111357	रजत रंग का	फ्लश माउंटेड

### कुंजी स्वचि SCT

अधिकृत सक्रियण के लिए और स्वचालित दरवाज़ों में संचालन का तरीका बदलने के लिए कुंजी स्वचि



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
कुंजी स्वचि SCT	यूरो प्रोफाइल आधा सलेंडर के साथ 2-ध्रुव, दो तरफ़ा मोमेटरी कौन्टैक्ट, बनिा AS 500 फ़्रेम के	118478	अल्पाइन सफ़ेद		
कुंजी स्वचि SCT	यूरो यूरो प्रोफाइल आधा सलेंडर के बनिा 1-ध्रुव, एक तरफ़ा मोमेटरी कौन्टैक्ट	117996	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 11 mm	फ्लश माउंटेड



## ECdrive T2

### SCT 221

अधिकृत सक्रियण के लिए और स्वचालित दरवाज़ों में संचालन का तरीका बदलने के लिए कुंजी स्वचि, सर्फेस माउंटेड और फ्लश माउंटेड



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	स्थापना का प्रकार
कुंजी स्वचि SCT 221	एक-तरफा मोमेटरी कौन्टैक्ट, यूरो प्रोफाइल आधा सल्लिडर और तीन चाभयिँ / एक ओर स्प्रिंग वापसी (कुंजी को केवल मध्य स्थिति में नकाला जा सकता है), कवर को केवल कुंजी के साथ अनमाउंट किया जा सकता है, हल्के धातु का आवरण, आईपी रेटिंग IP54 के साथ	054533	रजत रंग का	75 x 75 x 50 mm	सर्फेस माउंटेड
कुंजी स्वचि SCT 221	एक तरफा मोमेटरी कौन्टैक्ट, यूरो प्रोफाइल आधा सल्लिडर के बनिा / एक ओर स्प्रिंग वापसी (कुंजी को केवल मध्य स्थिति में नकाला जा सकता है), कवर को केवल कुंजी के साथ अनमाउंट किया जा सकता है, हल्के धातु का आवरण, आईपी रेटिंग IP54 के साथ	054240	रजत रंग का	75 x 75 x 11 mm	फ्लश माउंटेड
कुंजी स्वचि SCT 221	एक-तरफा मोमेटरी कौन्टैक्ट, यूरो प्रोफाइल आधा सल्लिडर और तीन चाभयिँ / एक ओर स्प्रिंग वापसी (कुंजी को केवल मध्य स्थिति में नकाला जा सकता है), कवर को केवल कुंजी के साथ अनमाउंट किया जा सकता है, हल्के धातु का आवरण, आईपी रेटिंग IP54 के साथ	054245	रजत रंग का	75 x 75 x 11 mm	फ्लश माउंटेड
कुंजी स्वचि SCT 221	एक तरफा मोमेटरी कौन्टैक्ट, यूरो प्रोफाइल आधा सल्लिडर के बनिा / एक ओर स्प्रिंग वापसी (कुंजी को केवल मध्य स्थिति में नकाला जा सकता है), कवर को केवल कुंजी के साथ अनमाउंट किया जा सकता है, हल्के धातु का आवरण, आईपी रेटिंग IP54 के साथ	054532	रजत रंग का	75 x 75 x 50 mm	सर्फेस माउंटेड

### TPS

स्वचालित दरवाज़ों के लिए संचालन का तरीका सेट करने के लिए कीपैड प्रोग्राम स्वचि



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	वर्कगि करंट
कीपैड प्रोग्राम स्वचि TPS	2 नयित्रण कुंजयिँ, LED प्रदर्शन, एन्कोडेड त्रुटि प्रदर्शन, आईपी रेटिंग IP40 के साथ / 55x55mm स्वचि इन्सर्ट के साथ स्वचि प्रोग्राम्स के लिए उपयुक्त	113231	अल्पाइन सफेद	80 x 80 x 11 mm	24 V DC
GEZE कीपैड प्रोग्राम स्वचि TPS-KDT	2 नयित्रण कुंजयिँ, LED प्रदर्शन, एन्कोडेड त्रुटि प्रदर्शन, आईपी रेटिंग IP40 के साथ / 55x55mm स्वचि इन्सर्ट के साथ स्वचि प्रोग्राम्स के लिए उपयुक्त	126582	अल्पाइन सफेद	80 x 80 x 11 mm	24 V DC
कीपैड प्रोग्राम स्वचि TPS और कुंजी स्वचि SCT	यूरो प्रोफाइल आधा सल्लिडर के बनिा संयुक्त डबल फ्रेम में	113232	अल्पाइन सफेद	80 x 152 x 11 mm	24 V DC

## ECdrive T2

### WRM-24


24 V DC के साथ स्वचालित दरवाज़े और खड़की ड्राइव के सक्रियण के लिए रेडियो अभिग्रहण मॉड्यूल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
WRM-24 रेडियो अभिग्रहण मॉड्यूल	52 x 47 x 23 mm (चौ x ऊँ x गह), एक मानक फ्लश-माउंटेड सॉकेट में स्थापना के लिए / 24 V DC प्रचालन वोल्टेज, इंपल्स ऑपरेशन और इंपल्स और स्थायी ऑपरेशन	131213	काला रंग	52 x 52 x 47 x 23 mm	24 V DC

### WRM-24B

24 V DC के साथ स्वचालित दरवाज़े और खड़की ड्राइव के सक्रियण के लिए रेडियो अभिग्रहण मॉड्यूल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
WRM-24B रेडियो अभिग्रहण मॉड्यूल	130 x 80 x 35 mm (चौ x ऊँ x गह), सर्फेस माउंटेड के लिए आईपी रेटिंग IP54 के साथ / 24 V DC प्रचालन वोल्टेज, इंपल्स ऑपरेशन और इंपल्स और स्थायी ऑपरेशन	131214	सफ़े द	130 x 130 x 80 x 35 mm	24 V DC

### WTH

GEZE रेडियो प्रोग्राम के माध्यम से GEZE स्वचालित दरवाज़े और खड़की ड्राइव के सक्रियण के लिए रमिोट कंट्रोल

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापे	वर्कगि करंट	स्थापना का प्रकार
WTH-2 रमिोट कंट्रोल 2 चैनल	दीवार ब्रैकेट और आईपी रेटिंग IP54	131210	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	वॉल इंस्टालेशन
WTH-4 रमिोट कंट्रोल 4 चैनल	दीवार ब्रैकेट और आईपी रेटिंग IP54	131211	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	वॉल इंस्टालेशन
WTH-1 रमिोट कंट्रोल 1 चैनल	दीवार ब्रैकेट और आईपी रेटिंग IP54	131209	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	वॉल इंस्टालेशन

## ECdrive T2

### AS 500

वदियुत रूप से नयित्तीय होल्ड-ओपन के मैनुअल रलीज के लिए मैनुअल रलीज बटन



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
मैनुअल ट्रिगर स्वचि AS 500	लाइन की नगिरानी के लिए टर्मिनटगि रेजिस्टर सहति वदियुत रूप से नयित्तीय होल्ड-ओपन को मैनुअल रूप से प्रवृत्त करने के लिए	116266	अल्पाइन सफेद/लाल	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
मैनुअल ट्रिगर स्वचि AS 500, शीशे के लिए	लाइन की नगिरानी के लिए टर्मिनटगि रेजिस्टर सहति वदियुत रूप से नयित्तीय होल्ड-ओपन को मैनुअल रूप से प्रवृत्त करने के लिए, कांच का फलक और 5 वनिमिय लेबल	120880	अल्पाइन सफेद/लाल	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

### USB प्रोग्रामगि एडाप्टर



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक
USB प्रोग्रामगि एडाप्टर	फ्रमवेयर का पीसी से नयित्रण वभिग (DCU) तक ट्रांसमशिन; 3m तार की लंबाई / ड्राइवर, नयित्रण वशिष्ट प्रोग्रामगि सॉफ्टवेयर और DCU फ्रमवेयर फ़ाइलों को ग्राहक पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड कया जा सकता है (पंजीकरण अनविर्य है)। / GEZE ड्राइवों के फ्रमवेयर अपडेट DIN 18650/EN 16005 के अनुसार केवल नरिमाता (GEZE) अधिकृत वशिषज्जों द्वारा ही कएि जा सकते हैं।	130829

### GC 307+

स्वचालति दरवाज़ों को सक्रयि करने के लिए गैर-संपर्क नकिटता स्वचि



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
GC 307+ (हाथ आइकन)	स्वचालति दरवाज़ों के सक्रयिण के लिए नकिटता स्वचि	195727	अल्पाइन सफेद	80 x 80 x 21 mm	सर्फेस माउंटेड
GC 307+ (WC आइकन)	स्वचालति दरवाज़ों के सक्रयिण के लिए नकिटता स्वचि	195751	अल्पाइन सफेद	80 x 80 x 21 mm	सर्फेस माउंटेड
GC 307+ (हाथ आइकन)	स्वचालति दरवाज़ों के सक्रयिण के लिए नकिटता स्वचि	193226	अल्पाइन सफेद	80 x 80 x 8 mm	फ्लश माउंटेड
GC 307+ (WC आइकन)	स्वचालति दरवाज़ों के सक्रयिण के लिए नकिटता स्वचि	195750	अल्पाइन सफेद	80 x 80 x 8 mm	फ्लश माउंटेड