उत्पाद डेटा शीट

MA 500 *

चुंबकीय बल के साथ निकास द्वार को लॉक करने के लिए होल्डिंग चुंबक

एप्लिकेशन क्षेत्र

- EltVTR के अनुकूल निकास द्वार में लॉक, अनधिकृत पहुंच रोकने के लिए
- सिंगल और डबल लीफ दरवाज़े, आपात और बचाव मार्गों में लगे
- अग्नि सुरक्षा द्वार

MA 500 *

उत्पाद की विशेषताएँ

- एकीकृत निगरानी लॉकिंग की स्थिति का नियंत्रण करती है
- दरवाज़े का अलग संपर्क दरवाजा स्थिति संदेश सुनिश्चित करता है
- विभिन्न माउंटिंग सेट तीन अलग-अलग स्थापना स्थितियां प्रस्तुत करते हैं

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	MA 500 *
चौड़ाई	265 mm
ऊँचाई	66 mm
गहराई	41 mm
स्थापना का प्रकार	तदनुरूप माउंटिंग सेट के साथ (हिंज साइड, विपरीत हिंज साइड या रविंल)
सर्विस तापमान	-10 - 50 °C
आईपी रेटिंग	IP30
वर्किंग करंट	24 V DC
वर्तमान खपत	250 mA
EltVTR का पालन करता है	हाँ
EN 13637 का पालन करता है	हाँ

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	वर्किंग करंट
होल्डिंग चुंबक MA 500 *	काउंटर प्लेट के साथ / प्रकार: विफलता से सुरक्षित / प्रचालन वोल्टेज: 24 V DC / बिजली की खपत 250 mA / प्रतिधारण बल: 5000 N / पूर्व लोडिंग में अनलॉकिंग / प्रतिक्रिया संपर्क लॉकिंग स्थिति/ (हॉल सेंसर)	024740	सिल्वर रंग	265 x 66 x 41 mm	24 V DC

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझीदार से संपर्क करें।