

# उत्पाद डेटा शीट Slimdrive EMD



केवल 7 cm की ऊंचाई के साथ विद्युत-यांत्रिक स्विन्ग लीफ दरवाज़ा ड्राइव, एक लीफ वाले दरवाज़े के लिए, 180 kg तक वज़न

#### एप्लिकेशन क्षेत्र

- 🔿 सगिल लीफ दाएं और बाएं सगिल-एक्शन दरवाजे
- 🔿 1400 mm लीफ की चौड़ाई या 180 kg भार तक के सगिल-एक्शन दरवाजे
- 🔿 उच्च आवाजाही वाले आंतरिक और बाहरी दरवाजे
- 🔿 दरवाजा लीफ स्थापना और ट्रांसॉम स्थापना

### Slimdrive EMD



#### उत्पाद की वशिषताएँ

- 🔿 ओपनगि और क्लोजिंग गति को प्रत्येक मामले में समायोजित किया जा सकता है
- 🔿 वैद्युत लैचिंग की कार्रवाई, जो दरवाजे की गति बंद पोजीशन में पहुँचने के कुछ ही पहले तेज करती है
- े लो-एनर्जी-फंक्शन कम गति के साथ दरवाजा खोलता है और बंद करता है और साथ ही साथ उच्चतम सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करता है
- 🗡 वेस्टबि्यूल फ़ंक्शन उन दोनों दरवाजों के खुलने और बंद होने को नयिंत्रति करता है जो एक के पीछे एक होते हैं (ड्राफ्ट लॉबी)
- 🔿 बाधा संसूचन स्पर्श द्वारा बाधा का पता लगाता है और खोलने और बंद करने की प्रक्रिया को रोक देता है
- 🔿 आटोमेटिक रविर्सिंग फंक्शन बाधा का पता लगाता है और ओपनिंग पोजीशन में लौटाता है
- ightarrow पुश एंड गो फंक्शन दरवाज़े के लीफ को हल्के से दबाने पर ड्राइव स्वचालन को सक्रयि करता है
- 🔿 ड्राइव का उपयोग रोलर गाइड या लकिंज के साथ किया जा सकता है

तकनीकी डेटा				
उत्पाद का नाम	Slimdrive EMD			
- ऊँचाई	70 mm			
- गहराई	121 mm			
	180 kg			
– कब्जा-माप (न्यूनतम-अधकितम) 2-लीफ दरवाज़ा	1500 mm - 2800 mm			
	750 mm - 1400 mm			
प्रकट गहराई (अधकितम)	400 mm			
दरवाजा फ़्लैप (अधिकतम)	30 mm			
<u> </u>	वदि्युत-यांत्रिक			
- ओपनगि कोण (अधकितम)	130 °			
DIN बाएं	हाँ			
DIN दाएं	हाँ			
	हाँ			
ट्रांसॉम स्थापना, विपरीत हिन्ज साइड, रोलर गाइड रेल के साथ	हाँ			
ट्रांसॉम स्थापना हजि साइड रोलर गाइड रेल के साथ	हाँ			
	हाँ			
– वैद्युत लैचगि की कार्रवाई	हाँ			
	हाँ			
 मेंस से कटा हुआ	ड्राइव में कुंजी स्वचि			
 सक् <b>र</b> यिण देरी (अधकितम)	20 s			
	230 V			
— क्षमता रेटगि	230 W			
	1000 mA			
— सर्विस तापमान	-15 - 50 °C			
आईपी रेटगि	IP20			

## Slimdrive EMD



संचालन का तरीका	ऑफ़, स्वचालति, खुला रखें, दुकान बंद, नाइट मोड
फंक्शन के प्रकार	पूरी तरह से स्वचालति
औटोमैटकि फंक्शन	हाँ
लो एनर्जी फंक्शन	
स्मार्ट-स्वनि्ग	
स्कैन फंक्शन	हाँ
एअर लॉक फंक्शन	हाँ
बाधा संसूचन	हाँ
स्वचालति रविर्सगि	
पुश & गो	संयोज्य
संचालन	प्रोग्राम स्वचि DPS, प्रोग्राम स्वचि ड्राइव में एकीकृत
पैरामीटर सेटगि	GEZEconnects (पीसी + ब्लू टुथ), सर्विस टर्मनिल ST 220, प्रोग्राम स्विच DPS
मानक अनुरूपता	DIN 18650, EN 16005
एकीकृत स्मोक स्वचि	नहीं

#### वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	वविरण	आइडी क् <b>रमां</b> क	वोल् <b>टेज</b> आपूर्त <b>ि</b>	वर्कगि करंट	लीफ की चौड़ाई (न् <b>यूनतम</b> )
Slimdrive EMD	वदियुत-यांत्रिक स्विन्ग लीफ दरवाज़ा ड्राइव, 1- और 2-लीफ वाले सगिल-एक्शन दरवाज़ों के लिए	107576	230 V	230 V	750 mm