उत्पाद डेटा शीट

IQ lock EM

वद्युत-यांत्रकि लीवर ताला, सगिल लीफ दरवाज़ों की प्रवेश नयिंत्रण प्रणाली के साथ संयुक्त कयिा जा सकता है

एप्लकिेशन क्षेत्र

- सगिल लीफ आपातकालीन नकिास और पैनकि दरवाजे
- आपात और बचाव मार्ग में दरवाज़े
- आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजे
- प्रवेश नयिंत्रण प्रणालयिां

IQ lock EM

उत्पाद की विशेषताएँ

- यांत्रिक स्वतः लॉक के द्वारा दरवाज़ा बंद होने पर हर बार स्वचालित क्रॉसबार प्रक्षेपण
- पैनिक फंक्शन, जिसके ज़रिए निकास द्वार (लॉक स्थिति में भी) किसी भी समय बचाव की दिशा में खोले जा सकते हैं
- स्प्लिट क्रॉस ट्रैप, प्रीलोड के तहत भी बोल्ट के अवरोध को रोकता है
- बाहरी लीवर का संचालन ताला तंत्र से अलग किया हुआ है
- एकीकृत प्रतिक्रिया संपर्क दरवाज़े की पूरी तरह से निगरानी सुनिश्चित करते हैं
- वैकल्पिक तोड़-फोड़ निगरानी या सिलेन्डर संपर्क
- छोटा बैकसेट और छोटी माप का ताले का आवरण

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	IQ lock EM
DIN दिशा	बायें / दायें
सर्विस तापमान	-10 - 50 °C
वोल्टेज आपूर्ति	12 V DC, 24 V DC, 48 V DC
पैनिक फंक्शन / यांत्रिक स्वतः लॉक	हाँ
स्प्लिट क्रॉस ट्रैप (लॉक लैच और डेडबोल्ट के बीच 3 mm का अंतर)	हाँ
दरवाज़े का बाहरी लीवर विद्युत क्लच लगाने योग्य	हाँ
लॉक की स्थितियों के लिए यांत्रिक प्रतिक्रिया संपर्क	हाँ
वैकल्पिक तोड़-फोड़ निगरानी या सिलेन्डर संपर्क	हाँ
सक्रियण	बाहरी संपर्क
विद्युत खपत	210 mA, 24 V पर, 420 mA, 12 V पर
कॉंटैक्ट लोड निर्धार	30 V / 500 mA
सम्पीड़न प्रतिरोध, सेंधमारी के विरुद्ध	10000 N
कनेक्टर केबल की लंबाई	10 m

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	लॉक दूरी	बैकसेट	DIN दिशा
IQ lock EM *	ठोस लीफ दरवाजों के लिए गोल फ़ेस प्लेट के साथ 20 x 235 x 3 mm, वर्किंग करंट	106567	72 mm	55 mm	बायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM *	पाइप के फ्रेम वाले दरवाजों के लिए चौकोर फ़ेस प्लेट के साथ 24 x 270 x 3, वर्किंग करंट	106577	92 mm	35 mm	दायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM	पाइप के फ्रेम वाले दरवाजों के लिए चौकोर फ़ेस प्लेट के साथ 24 x 270 x 3, वर्किंग करंट	106578	92 mm	45 mm	दायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM	ट्यूबलर-फ्रेमयुक्त दरवाज़ों के लिए / चौकोर फ़ेस प्लेट 24 x 270 x 3 mm / वर्किंग करंट: 24 V DC / वर्तमान खपत: लगभग 210 mA / संपर्क भार: / अधिकतम 30 V / 500 mA	114626	94 mm	35 mm	बायें (बाहर की ओर खुलने वाला)

IQ lock EM

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	लॉक दूरी	बैकसेट	DIN दिशा
IQ lock EM	ठोस लीफ दरवाजों के लिए गोल फ़ेस प्लेट के साथ 20 x 235 x 3 mm, वर्कगि करंट	106568	72 mm	65 mm	बायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM	ठोस लीफ दरवाजों के लिए गोल फ़ेस प्लेट के साथ 20 x 235 x 3 mm, वर्कगि करंट	114646	78 mm	100 mm	दायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM	ठोस लीफ दरवाजों के लिए गोल फ़ेस प्लेट के साथ 20 x 235 x 3 mm, वर्कगि करंट	138354	72 mm	65 mm	बायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM	ट्यूबलर-फ्रेमयुक्त दरवाज़ों के लिए / चौकोर फ़ेस प्लेट 24 x 270 x 3 mm / वर्कगि करंट: 24 V DC / वर्तमान खपत: लगभग 210 mA / संपर्क भार: / अधिकतम 30 V / 500 mA	114621	94 mm	45 mm	दायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM	ठोस लीफ दरवाजों के लिए गोल फ़ेस प्लेट के साथ 20 x 235 x 3 mm, वर्कगि करंट	106570	72 mm	100 mm	बायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM	ठोस लीफ दरवाजों के लिए गोल फ़ेस प्लेट के साथ 20 x 235 x 3 mm, वर्कगि करंट	114632	78 mm	100 mm	बायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM	ठोस लीफ दरवाजों के लिए गोल फ़ेस प्लेट के साथ 20 x 235 x 3 mm, वर्कगि करंट	114622	78 mm	60 mm	दायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM	पाइप के फ्रेम वाले दरवाजों के लिए चौकोर फ़ेस प्लेट के साथ 24 x 270 x 3, वर्कगि करंट	106565	92 mm	35 mm	बायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM	पाइप के फ्रेम वाले दरवाजों के लिए चौकोर फ़ेस प्लेट के साथ 24 x 270 x 3, वर्कगि करंट	138352	92 mm	35 mm	बायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM	पाइप के फ्रेम वाले दरवाजों के लिए चौकोर फ़ेस प्लेट के साथ 24 x 270 x 3, वर्कगि करंट	115023	92 mm	40 mm	बायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM	पाइप के फ्रेम वाले दरवाजों के लिए चौकोर फ़ेस प्लेट के साथ 24 x 270 x 3, वर्कगि करंट	138351	92 mm	35 mm	दायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM	ट्यूबलर-फ्रेमयुक्त दरवाज़ों के लिए / चौकोर फ़ेस प्लेट 24 x 270 x 3 mm / वर्कगि करंट: 24 V DC / वर्तमान खपत: लगभग 210 mA / संपर्क भार: / अधिकतम 30 V / 500 mA	114619	94 mm	35 mm	दायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM	ठोस लीफ दरवाजों के लिए गोल फ़ेस प्लेट के साथ 20 x 235 x 3 mm, वर्कगि करंट	138353	72 mm	65 mm	दायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM	पाइप के फ्रेम वाले दरवाजों के लिए चौकोर फ़ेस प्लेट के साथ 24 x 270 x 3, वर्कगि करंट	115022	92 mm	40 mm	दायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM	पाइप के फ्रेम वाले दरवाजों के लिए चौकोर फ़ेस प्लेट के साथ 24 x 270 x 3, वर्कगि करंट	106566	92 mm	45 mm	बायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM	ठोस लीफ दरवाजों के लिए गोल फ़ेस प्लेट के साथ 20 x 235 x 3 mm, वर्कगि करंट	106580	72 mm	65 mm	दायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM	ठोस लीफ दरवाजों के लिए गोल फ़ेस प्लेट के साथ 20 x 235 x 3 mm, वर्कगि करंट	106569	72 mm	80 mm	बायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM	ठोस लीफ दरवाजों के लिए गोल फ़ेस प्लेट के साथ 20 x 235 x 3 mm, वर्कगि करंट	106582	72 mm	100 mm	दायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM	ठोस लीफ दरवाजों के लिए गोल फ़ेस प्लेट के साथ 20 x 235 x 3 mm, वर्कगि करंट	106581	72 mm	80 mm	दायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM	ठोस लीफ दरवाजों के लिए गोल फ़ेस प्लेट के साथ 20 x 235 x 3 mm, वर्कगि करंट	106579	72 mm	55 mm	दायें (बाहर की ओर खुलने वाला)

IQ lock EM

उपसाधन

अलग कए जाने योग्य ड्रप लूप (12 पोल) *

नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	मापें	स्थापना का प्रकार
अलग कए जाने योग्य ड्रप लूप (12 पोल) *	सक्रय लीफ के लए अलग कए जाने योग्य ड्रप लूप (12 पोल) / कनेक्शन केबल के बना	152234	480 x 24 x 17.5 mm	दरवाज़े के फ्रेम में, दरवाज़े के लीफ में
KUE LOESBAR 8-POLIG VERDECKT VE (152233) *		152233	480 x 24 x 17.5 mm	दरवाज़े के फ्रेम में

* प्रत्येक देश पर नर्भर करते हुए ऊपर उल्लखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, वशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भन्न-भन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझीदार से संपर्क करें।