

उत्पाद डेटा शीट बंद होने वाली बॉडी TS 500 N EN3



फ्लोर माउंटेड डोर क्लोजर EN3 के लिए बुनियादी बॉडी

एप्लिकेशन क्षेत्र

- 🔿 दाएं और बाएं सगिल-एक्शन और डबल-एक्शन दरवाजे
- 🗡 950 mm तक की लीफ की चौड़ाई और 100 kg तक के वजन वाले सगिल-एक्शन और डबल-एक्शन दरवाजे
- 🔿 छुपी हुई फ्लोर इंस्टालेशन

बंद होने वाली बॉडी TS 500 N EN3



उत्पाद की वशिषताएँ

- → EN3 का स्थरि क्लोजिंग बल
- 🔿 दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए समायोजन के बिना उपयोग किया जा सकता है
- 🔿 क्लोजिंग गति को अलग-अलग समायोजित किया जा सकता है
- 🔿 हाइड्रोलिक लैचिंग कार्रवाई, जो दरवाज़े की गति क्लोजूड पोजीशन में पहुँचने के कुछ ही पहले तेज़ करती है
- 🔿 एकीकृत पीछे की जांच, जोर से खुलते दरवाजों को ब्रेक करती है
- ightarrow सभी फंक्शन ऊपर से और इंस्टाल की गई स्थिति में समायोजित किए जा सकते हैं

तकनीकी डेटा

| उत्पाद का नाम | बंद होने वाली बॉडी TS 500 N EN3 सगिल-एक्शन दरवाजा, डबल-एक्शन दरवाजा | | | |
|---|--|--|--|--|
| | | | | |
| ओपनगि कोण (अधिकतम) | 170 ° | | | |
| लीफ की चौड़ाई (अधिकतम) | 950 mm | | | |
| लीफ का वजन (अधकितम) | 100 kg | | | |
| DIN दिशा | बायें / दायें | | | |
| मानक अनुरूपता | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 | | | |
| लम्बाई | 278 mm | | | |
| चौड़ाई | 82 mm | | | |
| - ऊँचाई | 42 mm | | | |
| सीमेंट बॉक्स के वसि्थापन क्षेत्र की लम्बाई | 10 mm | | | |
| सीमेंट बॉक्स के वसि्थापन क्षेत्र की चौड़ाई | 10 mm | | | |
| सीमेंट बॉक्स के वसि्थापन क्षेत्र की ऊँचाई | 6 mm | | | |
| क्लोजिंग बल समायोज्य | नहीं | | | |
| क्लोजिग गति समायोज्य | हाँ | | | |
| - लैचगि की कार् रवाई समायोज् य | नहीं | | | |
| | यांत्रिक स्थरि | | | |
| — सुरक् षा वाल् व, अधिभार से बचाने के लिए | हाँ | | | |
| | हाँ | | | |
| | 170 ° | | | |
| | नहीं | | | |
| होल्ड-ओपन क्षेत्र | 85 ° - 120 ° | | | |

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com 2024-03-30T05:49:59Z

बंद होने वाली बॉडी TS 500 N EN3



वेरिएंट / आदेश की जानकारी

| नाम | वविरण | आइडी क्रमांक | मापें | DIN दशा | होल्ड-ओपन पॉइंट अधकितम |
|------------------------------------|---|-----------------|---------------------|------------------|---------------------------|
| GEZE TS 500 N EN3 दरवाजा क्लोजर | साइज़ EN3, वैकल्पिक स्थिर मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ (बगैर कवर प्लेट और उपसाधन) | 104046 | 278 x 82 x 42 mm | बायें / दायें | 90 ° |
| GEZE TS 500 N EN3 दरवाजा क्लोजर | साइज़ EN3, वैकल्पिक स्थिर मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ (बगैर कवर प्लेट और उपसाधन) | 111596 | 278 x 82 x 42 mm | बायें / दायें | 125° |
| GEZE TS 500 N EN3 दरवाजा क्लोजर | साइज़ EN3, वैकल्पिक स्थिर मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ (बगैर कवर प्लेट और उपसाधन) | 111594 | 278 x 82 x 42 mm | बायें / दायें | 110° |
| GEZE TS 500 N EN3 दरवाजा क्लोजर | साइज़ EN3, वैकल्पिक स्थिर मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ (बगैर कवर प्लेट और उपसाधन) | 104047 | 278 x 82 x 42 mm | बायें / दायें | 95° |