

# उत्पाद डेटा शीट

## बंद होने वाली बॉडी TS 4000 E KM BG



बुनयादी बॉडी, लकि आर्म के साथ ओवरहेड दरवाजा क्लोजर EN 1-6 के लिए,  
इलेक्ट्रिकि होल्ड-ओपन युनटि के साथ

### एप्लिकेशन क्षेत्र

- आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजे
- दाएं और बाएं सगिल-एक्शन दरवाजे
- 1400 mm तक लीफ की चौड़ाई वाले सगिल-एक्शन दरवाजे
- ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनिज साइड

## बंद होने वाली बॉडी TS 4000 E KM BG

## उत्पाद की विशेषताएँ

- क्लोजिंग बल सामने से परविरतनशील समायोजन के साथ
- क्लोजिंग बल का क्लोजिंग बल प्रदर्शन सही सेटिंग सुनिश्चित करता है
- क्लोजिंग की गति सामने से वाल्व के ज़रिए समायोजित की जा सकती है
- लैचिंग की कार्रवाई को लकि आर्म के माध्यम से समायोजित किया जा सकता है
- इलेक्ट्रिकल होल्ड-ओपन यूनिट
- दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए दरवाजा क्लोजर का उपयोग किया जा सकता है
- वोल्टेज आपूर्ति 24 V DC
- बंधन टैब पैटर्न वैसा ही जैसा सभी GEZE TS 4000 दरवाजा क्लोजर्स के लिए

## तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	बंद होने वाली बॉडी TS 4000 E KM BG
लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	1400 mm
स्थापना का प्रकार	ट्रांसॉम स्थापना, वरिपीत हनिज साइड
ओपनिंग कोण (अधिकतम)	180 °
एक समान प्रारूप DIN-L और DIN-R	हाँ
इनपुट वोल्टेज	24 V DC
इलेक्ट्रिकल पॉवर खपत	1 W
ड्यूटी रेटिंग	100 %
अवशिष्ट तरंग	20 %
आईपी रेटिंग	IP43
मानक अनुरूपता	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
उपयुक्तता, अग्नि सुरक्षा द्वार	हाँ
लम्बाई	325 mm
चौड़ाई	46 mm
ऊँचाई	60 mm
क्लोजिंग बल समायोज्य	हाँ, परविरतनशील समायोजन के साथ
क्लोजिंग गति समायोज्य	हाँ
लैचिंग की कार्रवाई समायोज्य	हाँ, लकि आर्म के ज़रिए समायोजित किया जा सकता है
पीछे की जांच एकीकृत	नहीं
क्लोजिंग बल समायोजन स्थिति	सामने से
ऑप्टिकल क्लोजिंग बल प्रदर्शन	हाँ
सुरक्षा वाल्व, अधभार से बचाने के लिए	हाँ
तापीय नयितांक वाल्व	हाँ
होल्ड-ओपन यूनिट	इलेक्ट्रिक
होल्ड-ओपन फंक्शन ओवरराइड किया जा सकता है	हाँ
एकीकृत स्मोक स्वचि	नहीं



# बंद होने वाली बॉडी TS 4000 E KM BG

## वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
GEZE TS 4000 E KM BG दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 1-6, ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनिज़ साइड, इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट (बगैर लकि आर्म)	105214	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	325 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 E KM BG दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 1-6, ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनिज़ साइड, इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट (बगैर लकि आर्म)	105213	सलिवर रंग	325 x 46 x 60 mm	1400 mm