उत्पाद डेटा शीट

बंद होने वाली बॉडी Boxer 2-4

एकीकृत दरवाजा क्लोजर EN 2-4 के लिए ओपनिंग डैंपनिंग सहित बुनियादी बॉडी

एप्लिकेशन क्षेत्र

- आग और धुएं से बचाव वाले दरवाज़े, अनुकूलता का प्रमाण दरवाज़े के साथ आवश्यक
- दाएं और बाएं सिंगल-एक्शन दरवाजे
- दायें और बायें सिंगल-एक्शन दरवाज़े, लीफ की चौड़ाई 1100 mm तक, 120 kg तक भारी लीफ के लिए
- 40 mm और उससे अधिक दरवाज़े की मोटाई के लिए
- एकीकृत स्थापना

बंद होने वाली बॉडी Boxer 2-4

उत्पाद की विशेषताएँ

- सभी फंक्शन इंस्टाल की स्थिति में समायोज्य हैं
- क्लोजिंग बल ऊपर से परिवर्तनशील समायोजन के साथ
- क्लोजिंग की गति ऊपर से वाल्वों के ज़रिए समायोजित की जा सकती है
- लैचिंग की कार्रवाई ऊपर से वाल्व के ज़रिए समायोजित की जा सकती है
- पीछे की जांच ऊपर से वाल्व के ज़रिए समायोजित की जा सकती है
- दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए दरवाजा क्लोजर का उपयोग किया जा सकता है
- स्पिन्डल एक्सटेंशन 8 mm तक उपलब्ध
- कम अलग-अलग हिस्सों और त्वरित सेटिंग के कारण कम इंस्टालेशन लागत

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	बंद होने वाली बॉडी Boxer 2-4
लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	1100 mm
लीफ का वजन (अधिकतम)	130 kg
ओपनिंग कोण (अधिकतम)	120 °
एक समान प्रारूप DIN-L और DIN-R	हाँ
मानक अनुरूपता	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
उपयुक्तता, अग्नि सुरक्षा द्वार	हाँ
लम्बाई	286 mm
चौड़ाई	32 mm
ऊँचाई	45 mm
क्लोजिंग बल समायोज्य	हाँ, परिवर्तनशील समायोजन के साथ
क्लोजिंग गति समायोज्य	हाँ
लैचिंग की कार्रवाई समायोज्य	हाँ, वाल्व के ज़रिए
पीछे की जांच एकीकृत	हाँ, द्रवचालित समायोन के साथ
क्लोजिंग बल समायोजन स्थिति	ऊपर
सुरक्षा वाल्व, अधिभार से बचाने के लिए	हाँ

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	धुरी प्रलंबन	मापें	रंग
GEZE Boxer 2-4 दरवाजा क्लोजर	पीछे की जांच के साथ आकार EN2-4 (गाइड रेल के बिना) लीफ की चौड़ाई 1100 mm तक, दरवाज़े के लीफ की मोटाई न्यूनतम 40 mm	101759	4 mm	286 x 32 x 45 mm	सिल्वर रंग
GEZE Boxer 2-4 दरवाजा क्लोजर	पीछे की जांच के साथ आकार EN2-4 (गाइड रेल के बिना) लीफ की चौड़ाई 1100 mm तक, दरवाज़े के लीफ की मोटाई न्यूनतम 40 mm	099728		286 x 32 x 45 mm	सिल्वर रंग