

उत्पाद डेटा शीट

बंद होने वाली बॉडी Boxer 3-6



बुनियादी बॉडी, एकीकृत दरवाजा क्लोजर EN 3-6 के लिए, पीछे की जांच के साथ

एप्लिकेशन क्षेत्र

- आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजे, अनुकूलता का प्रमाण दरवाजे के साथ आवश्यक
- दाएं और बाएं सगिल-एक्शन दरवाजे
- दाये और बाये सगिल-एक्शन दरवाजे, लीफ की चौड़ाई 1400 mm तक, 180 kg तक भारी लीफ के लिए
- 50 mm तक मोटे लीफ के लिए
- एकीकृत स्थापना

बंद होने वाली बॉडी Boxer 3-6

उत्पाद की विशेषताएँ

- सभी फंक्शन इंस्टाल की स्थिति में समायोज्य है
- क्लोजिंग बल ऊपर से परवर्तनशील समायोजन के साथ
- लैचिंग की कार्रवाई ऊपर से वाल्व के ज़रिए समायोजित की जा सकती है
- पीछे की जांच ऊपर से वाल्व के ज़रिए समायोजित की जा सकती है
- दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए दरवाजा क्लोजर का उपयोग किया जा सकता है
- स्पनिडल एक्सटेंशन 8 mm तक उपलब्ध
- कम अलग-अलग हिस्सों और त्वरित सेटिंग के कारण कम इंस्टालेशन लागत

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	बंद होने वाली बॉडी Boxer 3-6
लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	1400 mm
लीफ का वजन (अधिकतम)	180 kg
ओपनिंग कोण (अधिकतम)	120 °
एक समान प्रारूप DIN-L और DIN-R	हाँ
मानक अनुरूपता	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
उपयुक्तता, अग्नि सुरक्षा द्वार	हाँ
लम्बाई	293 mm
चौड़ाई	40 mm
ऊँचाई	54 mm
क्लोजिंग बल समायोज्य	हाँ, परवर्तनशील समायोजन के साथ
क्लोजिंग गति समायोज्य	हाँ
लैचिंग की कार्रवाई समायोज्य	हाँ, वाल्व के ज़रिए
पीछे की जांच एकीकृत	हाँ, दरवाचालति समायोजन के साथ
क्लोजिंग बल समायोजन स्थिति	ऊपर
सुरक्षा वाल्व, अधभार से बचाने के लिए	हाँ

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	धुरी प्रलंबन	मापे	रंग
GEZE Boxer 3-6 दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 3-6, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल) लीफ की चौड़ाई 1400 mm तक, लीफ की मोटाई न्यूनतम 50 mm	101761	4 mm	293 x 40 x 54 mm	सल्वर रंग
GEZE Boxer 3-6 दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 3-6, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल) लीफ की चौड़ाई 1400 mm तक, लीफ की मोटाई न्यूनतम 50 mm	099735		293 x 40 x 54 mm	सल्वर रंग
GEZE Boxer 3-6 दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 3-6, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल) लीफ की चौड़ाई 1400 mm तक, लीफ की मोटाई न्यूनतम 50 mm	101762	8 mm	293 x 40 x 54 mm	सल्वर रंग