उत्पाद डेटा शीट

बंद होने वाली बॉडी TS 4000 E

बुनियादी बॉडी, लकि आर्म के साथ ओवरहेड दरवाजा क्लोजर EN 1-6 के लिए,
इलेक्ट्रकि होल्ड-ओपन युनटि के साथ

एप्लकिेशन क्षेत्र

- आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजे
- दाएं और बाएं सगिल-एक्शन दरवाजे
- 1400 mm तक लीफ की चौड़ाई वाले सगिल-एक्शन दरवाजे
- हजि साइड दरवाजा लीफ स्थापना और वपिरीत हजि साइड ट्रांसॉम स्थापना

बंद होने वाली बॉडी TS 4000 E

उत्पाद की विशेषताएँ

- क्लोज़िंग बल सामने से परिवर्तनशील समायोजन के साथ
- क्लोजिंग बल का क्लोजिंग बल प्रदर्शन सही सेटिंग सुनिश्चित करता है
- क्लोज़िंग की गति सामने से वाल्व के ज़रिए समायोजित की जा सकती है
- लैचिंग की कार्रवाई को लिंक आर्म के माध्यम से समायोजित किया जा सकता है
- इलेक्ट्रिकल होल्ड-ओपन यूनिट
- दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए दरवाजा क्लोजर का उपयोग किया जा सकता है
- वोल्टेज आपूर्ति 24 V DC
- बंधन टैब पैटर्न वैसा ही जैसा सभी GEZE TS 4000 दरवाजा क्लोजर्स के लिए

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	बंद होने वाली बॉडी TS 4000 E
लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	1400 mm
स्थापना का प्रकार	दरवाजा लीफ स्थापना हिंज साइड
ओपनिंग कोण (अधिकतम)	180 °
एक समान प्रारूप DIN-L और DIN-R	हाँ
इनपुट वोल्टेज	24 V DC
इलेक्ट्रिक पॉवर खपत	1 W
ड्यूटी रेटिंग	100 %
अवशिष्ट तरंग	20 %
आईपी रेटिंग	IP43
मानक अनुरूपता	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
उपयुक्तता, अग्नि सुरक्षा द्वार	हाँ
लम्बाई	325 mm
चौड़ाई	46 mm
ऊँचाई	60 mm
क्लोजिंग बल समायोज्य	हाँ, परिवर्तनशील समायोजन के साथ
क्लोजिंग गति समायोज्य	हाँ
लैचिंग की कार्रवाई समायोज्य	हाँ, लिंक आर्म के ज़रिए समायोजित किया जा सकता है
पीछे की जांच एकीकृत	नहीं
क्लोजिंग बल समायोजन स्थिति	सामने से
ऑप्टिकल क्लोजिंग बल प्रदर्शन	हाँ
सुरक्षा वाल्व, अधिभार से बचाने के लिए	हाँ
तापीय नियंत्रक वाल्व	हाँ
होल्ड-ओपन यूनिट	इलेक्ट्रिक
होल्ड-ओपन फंक्शन ओवरराइड किया जा सकता है	हाँ
एकीकृत स्मोक स्विच	नहीं

बंद होने वाली बॉडी TS 4000 E

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
GEZE TS 4000 E दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 1-6, दरवाजा लीफ स्थापना, हिन्ज साइड, इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट और कनेक्टर बॉक्स के साथ (बगैर लिंक आर्म)	105212	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	325 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 E दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 1-6, दरवाजा लीफ स्थापना, हिन्ज साइड, इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट और कनेक्टर बॉक्स के साथ (बगैर लिंक आर्म)	105211	सिल्वर रंग	325 x 46 x 60 mm	1400 mm