उत्पाद डेटा शीट

बंद होने वाली बॉडी TS 4000 E-IS KM BG *

बुनियादी बॉडी, लकि आर्म के साथ ओवरहेड दरवाजा क्लोजर EN 1-6 के लिए, इलेक्ट्रकि होल्ड-ओपन युनटि और क्लोजगि अनुक्रम नयिंत्रण के साथ

एप्लकिेशन क्षेत्र

- आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजे
- डबल लीफ सगिल-एक्शन दरवाज़े
- सगिल-एक्शन दरवाज़े, पल्ले की चौड़ाई 2800 mm तक और लीफ की चौड़ाई 1400 mm तक
- ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हन्जि साइड
- एकीकृत होल्ड-ओपन यूनटि के साथ होल्ड-ओपन प्रणालयिां

बंद होने वाली बॉडी TS 4000 E-IS KM BG *

उत्पाद की विशेषताएँ

- क्लोज़िंग बल सामने से परिवर्तनशील समायोजन के साथ
- क्लोजिंग बल का क्लोजिंग बल प्रदर्शन सही सेटिंग सुनिश्चित करता है
- क्लोज़िंग की गति सामने से वाल्व के ज़रिए समायोजित की जा सकती है
- लैचिंग की कार्रवाई को लिंक आर्म के माध्यम से समायोजित किया जा सकता है
- एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण
- इलेक्ट्रिकल होल्ड-ओपन यूनिट
- दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए दरवाजा क्लोजर का उपयोग किया जा सकता है
- वोल्टेज आपूर्ति 24 V DC
- बंधन टैब पैटर्न वैसा ही जैसा सभी GEZE TS 4000 दरवाजा क्लोजर्स के लिए
- बोडेन रिलीज तंत्र को लचीले ढंग से फ्रेम में लगाया है, जैसे कि निष्क्रिय लीफ़ की लॉकिंग की स्थिति में

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	बंद होने वाली बॉडी TS 4000 E-IS KM BG *
लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	1400 mm
स्थापना का प्रकार	ट्रांसॉम स्थापना, विपरीत हिन्ज साइड
ओपनिंग कोण (अधिकतम)	180 °
एक समान प्रारूप DIN-L और DIN-R	हाँ
इनपुट वोल्टेज	24 V DC
इलेक्ट्रिक पॉवर खपत	1 W
ड्यूटी रेटिंग	100 %
अवशिष्ट तरंग	20 %
आईपी रेटिंग	IP43
मानक अनुरूपता	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155, EN 1158
उपयुक्तता, अग्नि सुरक्षा द्वार	हाँ
लम्बाई	325 mm
चौड़ाई	46 mm
ऊँचाई	60 mm
क्लोजिंग बल समायोज्य	हाँ, परिवर्तनशील समायोजन के साथ
क्लोजिंग गति समायोज्य	हाँ
लैचिंग की कार्रवाई समायोज्य	हाँ, लिंक आर्म के ज़रिए समायोजित किया जा सकता है
पीछे की जांच एकीकृत	नहीं
क्लोजिंग बल समायोजन स्थिति	सामने से
ऑप्टिकल क्लोजिंग बल प्रदर्शन	हाँ
सुरक्षा वाल्व, अधिभार से बचाने के लिए	हाँ
तापीय नियंत्रक वाल्व	हाँ

बंद होने वाली बॉडी TS 4000 E-IS KM BG *

होल्ड-ओपन यूनिट	इलेक्ट्रिक
होल्ड-ओपन फंक्शन ओवरराइड किया जा सकता है	हाँ
एकीकृत स्मोक स्विच	नहीं
क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, एकीकृत	हाँ

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
GEZE TS 4000 E-IS KM BG दरवाजा क्लोजर *	साइज़ EN 1-6, ट्रांसॉम स्थापना, विपरीत हिन्ज साइड, इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण और माउंटिंग प्लेट (बिना लिंक आर्म और कनेक्टर बॉक्स) के साथ	105239	सिल्वर रंग	325 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 E-IS KM BG दरवाजा क्लोजर *	साइज़ EN 1-6, ट्रांसॉम स्थापना, विपरीत हिन्ज साइड, इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण और माउंटिंग प्लेट (बिना लिंक आर्म और कनेक्टर बॉक्स) के साथ	105240	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	325 x 46 x 60 mm	1400 mm

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझीदार से संपर्क करें।