

उत्पाद डेटा शीट

GEZE TS 4000 R-IS KM BG कनेक्टेड यूनटि *



बुनियादी बॉडी, लकि आर्म के साथ ओवरहेड दरवाजा क्लोजर EN 1-6 के लिए, बगैर धुंआ
स्वचि कंट्रोल यूनिट, क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण और इलेक्ट्रिकि होल्ड-ओपन युनिट के साथ

GEZE TS 4000 R-IS KM BG कनेक्टेड युनिट *

एप्लिकेशन क्षेत्र

- आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजे
- डबल लीफ सगिल-एक्शन दरवाजे
- सममति और वषिम दरवाजा वभिजन संभव
- सगिल-एक्शन दरवाजे, पल्ले की चौड़ाई 2800 mm तक और लीफ की चौड़ाई 1400 mm तक
- ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनिज साइड
- एकीकृत होल्ड-ओपन यूनिट के साथ होल्ड-ओपन प्रणालियां

उत्पाद की विशेषताएँ

- क्लोजिंग बल सामने से परिवर्तनशील समायोजन के साथ
- क्लोजिंग बल का क्लोजिंग बल प्रदर्शन सही सेटिंग सुनिश्चित करता है
- क्लोजिंग की गति सामने से वाल्व के ज़रिए समायोजित की जा सकती है
- लैचिंग की कार्रवाई को लकि आर्म के माध्यम से समायोजित किया जा सकता है
- इलेक्ट्रिकल होल्ड-ओपन यूनिट
- दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए दरवाजा क्लोजर का उपयोग किया जा सकता है
- वोल्टेज आपूर्ति 24V DC, GEZE TS 4000 R-IS प्राथमिक युनिट के ज़रिए

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	GEZE TS 4000 R-IS KM BG कनेक्टेड युनिट *
लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	1400 mm
स्थापना का प्रकार	ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनिज साइड
ओपनिंग कोण (अधिकतम)	180 °
एक समान प्रारूप DIN-L और DIN-R	हाँ
वोल्टेज आपूर्ति	24 V
इनपुट वोल्टेज	24 V DC
ड्यूटी रेटिंग	100 %
अवशिष्ट तरंग	20 %
आईपी रेटिंग	IP20
मानक अनुरूपता	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
लम्बाई	547 mm
चौड़ाई	65 mm
ऊँचाई	65 mm
क्लोजिंग बल समायोज्य	हाँ, परिवर्तनशील समायोजन के साथ
क्लोजिंग गति समायोज्य	हाँ



GEZE TS 4000 R-IS KM BG कनेक्टेड युनिट *

लैचिंग की कार्रवाई समायोज्य	हाँ, लकि आर्म के ज़रिए समायोजित किया जा सकता है
पीछे की जांच एकीकृत	नहीं
क्लोजिंग बल समायोजन स्थिति	सामने से
ऑप्टिकल क्लोजिंग बल प्रदर्शन	हाँ
सुरक्षा वाल्व, अधभार से बचाने के लिए	हाँ
तापीय नियंतांक वाल्व	हाँ
होल्ड-ओपन यूनिट	इलेक्ट्रिक
होल्ड-ओपन फंक्शन ओवरराइड किया जा सकता है	हाँ
होल्ड-ओपन क्षेत्र	80 ° - 175 °
एकीकृत स्मोक स्वचि	नहीं

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति	मापें
GEZE TS 4000 R-IS KM BG कनेक्टेड युनिट *	साइज़ EN 1-6, ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हजि साइड, इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट के साथ (बगैर धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनिट और लकि आर्म)	105247	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	24 V	547 x 65 x 65 mm
GEZE TS 4000 R-IS KM BG कनेक्टेड युनिट *	साइज़ EN 1-6, ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हजि साइड, इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट के साथ (बगैर धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनिट और लकि आर्म)	105246	सलिवर रंग	24 V	547 x 65 x 65 mm

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।