

उत्पाद डेटा शीट

ISM-गाइड रेल Boxer



उत्तोलकों और इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट के साथ

एप्लिकेशन क्षेत्र

- सगिल लीफ दरवाजे
- एकीकृत स्थापना
- एकीकृत होल्ड-ओपन युनिट के साथ होल्ड-ओपन प्रणालियां
- दाएं और बाएं सगिल-एक्शन दरवाजे

ISM-गाइड रेल Boxer

उत्पाद की विशेषताएँ

- प्रचालन वोल्टेज 24 V DC
- वदियुत-मैकेनिकल होल्ड ओपन युनिट का होल्ड-ओपन बल परवर्तनशील समायोजन के साथ
- पेंच से जोड़े हुए स्लाइडिंग ब्लॉक के साथ

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	ISM-गाइड रेल Boxer
इनपुट वोल्टेज	24 V DC
इलेक्ट्रिक पॉवर खपत	1 W
ड्यूटी रेटिंग	100 %
अवशिष्ट तरंग	20 %
आईपी रेटिंग	IP43
मानक अनुरूपता	EN 1155
लम्बाई	440 mm
चौड़ाई	31 mm
ऊँचाई	30 mm
होल्ड-ओपन युनिट	इलेक्ट्रिक
होल्ड-ओपन फंक्शन ऑन / ऑफ़ किया जा सकता है	हाँ
होल्ड-ओपन फंक्शन ओवरराइड किया जा सकता है	हाँ
होल्ड-ओपन क्षेत्र	80 ° - 120 °
एकीकृत स्मोक स्वचि	नहीं
फ्लेक्सिबल ओपनगि लैचिंग	हाँ

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापे	रंग	होल्ड-ओपन पॉइंट अधिकतम
ISM-गाइड रेल Boxer	उत्तोलको और इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट के साथ	119640	440 x 31 x 30 mm	सल्वर रंग	120 °
ISM-गाइड रेल Boxer	उत्तोलको और इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट के साथ	135775	440 x 31 x 30 mm	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	120 °

ISM-गाइड रेल Boxer

उपसाधन

फ्लेक्सिबल ओपनगि लैचगि

E- और R-गाइड रेल के साथ, 1-लीफ और 2-लीफ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
फ्लेक्सिबल ओपनगि लैचगि	गाइड रेल के लिए, 1-लीफ: TS 5000 E-/R-/RFS (दरवाजा लीफ स्थापना), Boxer E; 2-लीफ: सभी E-/R-/ISM प्रारूप TS 5000 (VPK भी) और Boxer	145311