

# उत्पाद डेटा शीट

## बंद होने वाली बॉडी TS 4000 E-IS \*



बुनियादी बॉडी, लकि आर्म के साथ ओवरहेड दरवाजा क्लोजर EN 1-6 के लिए,  
इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट और क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण के साथ

### एप्लिकेशन क्षेत्र

- आग और धुएँ से बचाव वाले दरवाजे
- डबल लीफ सगिल-एक्शन दरवाजे
- सगिल-एक्शन दरवाजे, पल्ले की चौड़ाई 2800 mm तक और लीफ की चौड़ाई 1400 mm तक
- एकीकृत होल्ड-ओपन यूनिट के साथ होल्ड-ओपन प्रणालियाँ

## बंद होने वाली बॉडी TS 4000 E-IS \*

## उत्पाद की विशेषताएँ

- क्लोजिंग बल सामने से परवर्तनशील समायोजन के साथ
- क्लोजिंग बल का क्लोजिंग बल प्रदर्शन सही सेटिंग सुनिश्चित करता है
- क्लोजिंग की गति सामने से वाल्व के ज़रिए समायोजित की जा सकती है
- लैचिंग की कार्रवाई को लॉक आर्म के माध्यम से समायोजित किया जा सकता है
- एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण
- इलेक्ट्रिकल होल्ड-ओपन यूनिट
- दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए दरवाजा क्लोजर का उपयोग किया जा सकता है
- वोल्टेज आपूर्ति 24 V DC
- बंधन टैब पैटर्न वैसा ही जैसा सभी GEZE TS 4000 दरवाजा क्लोजर्स के लिए
- बोडेन रिलीज तंत्र को लचीले ढंग से फ्रेम में लगाया है, जैसे कनिष्क्रिय लीफ़ की लॉक की स्थिति में

## तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	बंद होने वाली बॉडी TS 4000 E-IS *
लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	1400 mm
स्थापना का प्रकार	दरवाजा लीफ स्थापना हजि साइड
ओपनिंग कोण (अधिकतम)	180 °
एक समान प्रारूप DIN-L और DIN-R	हाँ
इनपुट वोल्टेज	24 V DC
इलेक्ट्रिकल पॉवर खपत	1 W
ड्यूटी रेटिंग	100 %
अवशेषित तरंग	20 %
आईपी रेटिंग	IP43
मानक अनुरूपता	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155, EN 1158
उपयुक्तता, अग्निसुरक्षा द्वार	हाँ
लम्बाई	325 mm
चौड़ाई	46 mm
ऊँचाई	60 mm
क्लोजिंग बल समायोज्य	हाँ, परवर्तनशील समायोजन के साथ
क्लोजिंग गति समायोज्य	हाँ
लैचिंग की कार्रवाई समायोज्य	हाँ, लॉक आर्म के ज़रिए समायोजित किया जा सकता है
पीछे की जांच एकीकृत	नहीं
क्लोजिंग बल समायोजन स्थिति	सामने से
ऑप्टिकल क्लोजिंग बल प्रदर्शन	हाँ
सुरक्षा वाल्व, अधभार से बचाने के लिए	हाँ
तापीय नयितांक वाल्व	हाँ

## बंद होने वाली बॉडी TS 4000 E-IS \*

होल्ड-ओपन यूनिट	इलेक्ट्रिक
होल्ड-ओपन फंक्शन ओवरराइड किया जा सकता है	हाँ
एकीकृत स्मोक स्वचि	नहीं
क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, एकीकृत	हाँ

## वैरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
GEZE TS 4000 E-IS दरवाजा क्लोजर *	साइज EN 1-6, दरवाजा लीफ स्थापना, हनिज साइड, इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन यूनिट के साथ, कनेक्टर बॉक्स, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण और माउंटिंग प्लेट (बगैर रिलीज मैकेनिज्म और लॉक आर्म)	105237	सिल्वर रंग	325 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 E-IS दरवाजा क्लोजर *	साइज EN 1-6, दरवाजा लीफ स्थापना, हनिज साइड, इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन यूनिट के साथ, कनेक्टर बॉक्स, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण और माउंटिंग प्लेट (बगैर रिलीज मैकेनिज्म और लॉक आर्म)	105238	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	325 x 46 x 60 mm	1400 mm

\* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती हैं। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।