

उत्पाद डेटा शीट

आरडब्ल्यूए K 600 G



रट्टिरैक्टबल आरम ड्राइव, खड़िकियों और दरवाज़ों में स्थापना के लिए, गाइड रेल के ज़रिए स्थिर बंधन के साथ

एप्लिकेशन क्षेत्र

- आरडब्ल्यूए और प्राकृतिक वेंटिलेशन (24 V)
- नीचे से जुड़ी, ऊपर से जुड़ी और साइड से जुड़ी लीफ़ों के साथ अंदर और बाहर की ओर खुलने वाली खड़िकियां
- लकड़ी, प्लास्टिक या धातु की खड़िकियों पर माउंटिंग
- लीफ और फ्रेम इंस्टालेशन
- दरवाज़े में स्थापित किया जा सकता है

आरडब्ल्यूए K 600 G

उत्पाद की विशेषताएँ

- खड़की खोलने का कोण 90°, 60 से भी कम सेकेंडों में
- जोरदार ड्राइव, तेज़ टार्क के साथ
- कनेक्टिंग केबल को प्लग्स की मदद से आसानी से आपस में बदला जा सकता है
- प्रतिक्रियाओं के लिए एकीकृत स्थिति संपर्क
- एकीकृत सिक्रोमॉड्यूल, जो बाहरी नियंत्रण यूनिट के बिना अधिकतम दो ड्राइव को संचालित कर सकता है
- प्राकृतिक धुआं और गर्मी निकास वेंटिलेटर (NRWG) के लिए EN 12101-2 के अनुकूल परीक्षण

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	आरडब्ल्यूए K 600 G
मापें	421 x 40 x 86 mm
आवरण सामग्री	एल्युमीनियम
संपीड़न बल	600 N
संकरण	600 N
संचालन में वोल्टेज	24 V ± 25 %
वर्कगि करंट	24 V DC
वर्तमान खपत	1.4 A
अवशेषित तरंग	20 %
ड्यूटी रेटिंग	30 %
कनेक्टर केबल की लंबाई	5 m
कनेक्टर केबल की विशेष लम्बाई	10 m
न्यूनतम कोर क्रॉस-सेक्शन	0.5 mm ²
तारों की संख्या	5 cores_HIN
सर्वसि तापमान	-5 - 75 °C
आईपी रेटिंग	IP32
सुरक्षा वर्ग	III
समकालीन फंक्शन	हाँ
ओपनगि गति सिमायोज्य (वेंटिलेशन)	हाँ
अतिरिक्त लॉकनिंग मैकेनिज्म उपलब्ध	हाँ
अतिरिक्त लॉकनिंग मैकेनिज्म का प्रकार	लॉकनिंग ड्राइव
स्ट्रोक अवनति का प्रकार	सिक्रोनाइजिंग यूनिट
प्रलंबन अंत स्थिति स्विच ऑफ	मार्गदर्शक
आकुंचन अंत स्थिति स्विच ऑफ	मार्गदर्शक
अधभार शट डाउन	हाँ
NRWG परीक्षण	हाँ
सिक्रोनिशियन ड्राइव की संख्या	2
KNX सक्षम	नहीं

आरडब्ल्यूए K 600 G

नीचे से जुड़ी, अंदर को खुलने वाली खड़की, फ्रेम इंस्टालेशन	हाँ
नीचे से जुड़ी, अंदर को खुलने वाली खड़की, लीफ स्थापना	हाँ
नीचे से जुड़ी, बाहर को खुलने वाली खड़की, फ्रेम इंस्टालेशन	हाँ
नीचे से जुड़ी, बाहर को खुलने वाली खड़की, लीफ स्थापना	हाँ
स्वनिंग लीफ, अंदर को खुलने वाली खड़की, फ्रेम इंस्टालेशन	हाँ
स्वनिंग लीफ, अंदर को खुलने वाली खड़की, लीफ स्थापना	हाँ
स्वनिंग लीफ, बाहर को खुलने वाली खड़की, फ्रेम इंस्टालेशन	हाँ
स्वनिंग लीफ, बाहर को खुलने वाली खड़की, लीफ स्थापना	हाँ
ऊपर से जुड़ी, अंदर को खुलने वाली खड़की, फ्रेम इंस्टालेशन	हाँ
ऊपर से जुड़ी, अंदर को खुलने वाली खड़की, लीफ स्थापना	हाँ
ऊपर से जुड़ी, बाहर को खुलने वाली खड़की, फ्रेम इंस्टालेशन	हाँ
ऊपर से जुड़ी, बाहर को खुलने वाली खड़की, लीफ स्थापना	हाँ

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
आरडब्ल्यूए K 600 G 2-लीफ, समापन अनुक्रम के साथ		137447	EV1	421 x 40 x 86 mm	24 V DC
आरडब्ल्यूए K 600 G		130057	EV1	421 x 40 x 86 mm	24 V DC
आरडब्ल्यूए K 600 G 2-लीफ, समापन अनुक्रम के साथ - वशिष्ट प्रारूप	कॉन्फिगर करने योग्य नष्टि/सक्रिय लीफ, स्टार्ट-अप डल, सग्नल कॉन्टैक्ट, रंग, फ्री प्रोग्रामिंग	137448	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	421 x 40 x 86 mm	24 V DC
आरडब्ल्यूए K 600 G - Syncro		133119	EV1	421 x 40 x 86 mm	24 V DC

उपसाधन

आरडब्ल्यूए K 600 के लिए कंसोल G *

रिट्रैक्टिबल आर्म ड्राइव आरडब्ल्यूए K 600 के लिए माउंटिंग कंसोल





आरडब्ल्यूए K 600 G

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।