

उत्पाद डेटा शीट

आरडब्ल्यूए K 600 F



रट्रैकटेबल आर्म ड्राइव, खड़कियों में स्थापना के लिए

एप्लिकेशन क्षेत्र

- आरडब्ल्यूए और प्राकृतिक वेंटिलेशन (24 V)
- अंदर को खुलने वाली खड़कियां, नीचे से जुड़े, ऊपर से जुड़े और साइड से जुड़े लीफ
- लकड़ी, प्लास्टिक या धातु की खड़कियों पर माउंटिंग
- फ्रेम इंस्टालेशन

आरडब्ल्यूए K 600 F

उत्पाद की विशेषताएँ

- खड़की खोलने का कोण 90°, 60 से भी कम सेकंडों में
- जोरदार ड्राइव, तेज़ ट्रैक के साथ
- कनेक्टिंग केबल को प्लग्स की मदद से आसानी से आपस में बदला जा सकता है
- प्रतिक्रियाओं के लिए एकीकृत स्थिति संपर्क
- एकीकृत सकिरोमॉड्यूल, जो बाहरी नियंत्रण यूनिट के बिना अधिकतम दो ड्राइव को संचालित कर सकता है
- प्राकृतिक धुआं और गर्मी निकास वेंटिलेटर (NRWG) के लिए EN 12101-2 के अनुकूल परीक्षा

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	आरडब्ल्यूए K 600 F
मापें	421 x 40 x 86 mm
आवरण सामग्री	एल्यूमीनियम
संपीड़न बल	600 N
संरक्षण	600 N
संचालन में वोल्टेज	24 V ± 25 %
वर्कगि करंट	24 V DC
वर्तमान खपत	1.4 A
अवशिष्ट तरंग	20 %
ड्यूटी रेटिंग	30 %
कनेक्टर केबल की लंबाई	5 m
कनेक्टर केबल की विशेष लम्बाई	10 m
न्यूनतम कोर क्रॉस-सेक्शन	0.5 mm ²
तारों की संख्या	5 cores_HIN
सर्वसि तापमान	-5 - 75 °C
आईपी रेटिंग	IP32
सुरक्षा वर्ग	III
समकालीन फंक्शन	हाँ
अतिरिक्त लॉकनिंग मैकेनिज्म उपलब्ध	हाँ
अतिरिक्त लॉकनिंग मैकेनिज्म का प्रकार	लॉकनिंग ड्राइव
स्ट्रोक अवनति का प्रकार	सकिरोनाइजिंग यूनिट
प्रलंबन अंत स्थिति स्विच ऑफ	मार्गदर्शक
आकुंचन अंत स्थिति स्विच ऑफ	मार्गदर्शक
अधभार शट डाउन	हाँ
NRWG परीक्षा	हाँ
सकिरोनसिशन ड्राइव की संख्या	2
KNX सक्षम	नहीं
नीचे से जुड़ी, अंदर को खुलने वाली खड़की, फ्रेम इंसुलेशन	हाँ

आरडब्ल्यूए K 600 F

स्वनिंग लीफ, अंदर को खुलने वाली खड़की, फ्रेम इंस्टालेशन

हाँ

ऊपर से जुड़ी, अंदर को खुलने वाली खड़की, फ्रेम इंस्टालेशन

हाँ

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	वर्कगि करंट
आरडब्ल्यूए K 600 F		130151	EV1	421 x 40 x 86 mm	24 V DC
RWA K 600 F - वशिष्ट संस्करण	अभिविनियस्त किए जा सकते हैं: प्रारूप मुख्य/आधीन, स्थिति संपर्क, रंग, ओपनगि कोण, मनचाही प्रोग्रामिंग	130152	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	421 x 40 x 86 mm	24 V DC
आरडब्ल्यूए K 600 F 2-लीफ, समापन अनुक्रम के साथ - वशिष्ट प्रारूप	कॉन्फिगर करने योग्य नष्क्रिय/सक्रिय लीफ, स्टार्ट-अप डिली, सग्नल कॉन्टैक्ट, रंग, फ्री प्रोग्रामिंग	137452	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	421 x 40 x 86 mm	24 V DC
आरडब्ल्यूए K 600 F दो-लीफ वाला, समापन अनुक्रम के साथ *		137451	EV1	421 x 40 x 86 mm	24 V DC

उपसाधन

आरडब्ल्यूए K 600 के लिए कंसोल R *

रिट्रैक्टिबल आर्म ड्राइव आरडब्ल्यूए K 600 के लिए माउंटिंग कंसोल



* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।