

उत्पाद डेटा शीट

E 170 230 V *



सीजर ड्राइव डज़ाइनर समाधान के रूप में, कफ़ायती वेंटलैशन के लिए

एप्लिकेशन क्षेत्र

- सम्मुख क्षेत्र में प्राकृतिक वेंटलैशन
- अंदर की ओर खुलने वाली नीचे से जुड़ी लीफ़
- लकड़ी, प्लास्टिक या धातु की खड़कियों पर माउंटिंग
- फ़्रेम इंस्टालेशन

E 170 230 V *

उत्पाद की विशेषताएँ

- फैनलाइट ओपनर OL 90 N और इलेक्ट्रिकि लीनियर ड्राइव E 212 को एक उत्पाद में संयुक्त करता है
- कवर प्रोफाइल में सेफ्टी सीजर एकीकृत
- आकर्षक डिज़ाइन और दूषण से अतिरिक्त सुरक्षा
- परिवर्ती ओपनरि चौड़ाई समायोज्य है, इसलिए आवश्यकता के अनुसार साइट पर समायोजित किया जा सकता है

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	E 170 230 V *
i-माप (न्यूनतम)	20 mm
i-माप (अधिकतम)	70 mm
ओपनरि चौड़ाई (अधिकतम)	170 mm
ओपनरि गति, वेटलैशन	4.9 mm/s
संपीड़न बल	1500 N
संकरषण	1500 N
पैनल का वजन (अधिकतम)	80 kg/m ²
आवृत्ति	50 Hz
वर्कगि करंट	230 V AC
वर्तमान खपत	0.2 A
इलेक्ट्रिकि पॉवर खपत	90 W
ड्यूटी रेटगि	25 %
न्यूनतम कोर क्रॉस-सेक्शन	1.5 mm ²
तारों की संख्या	4 cores_HIN
सर्वसि तापमान	-20 - 60 °C
आईपी रेटगि	IP42
स्ट्रोक अवनत का प्रकार	मैकेनिकल
प्रलंबन अंत स्थिति स्वचि ऑफ	सीमा परिवर्तन
आकुंचन अंत स्थिति स्वचि ऑफ	सीमा परिवर्तन
अधभार शट डाउन	हाँ
KNX सक्षम	नहीं
नीचे से जुड़ी, अंदर को खुलने वाली खड़िकी, फ्रेम इंस्टालेशन	हाँ

E 170 230 V *

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वर्कगि करंट	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)
E 170 230 V *	केसमेट ब्रैकेट के साथ	128707	EV1	230 V AC	550 mm
E 170 230 V *	केसमेट ब्रैकेट के साथ	128709	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	230 V AC	550 mm
E 170 230 V *	केसमेट ब्रैकेट के साथ	128708	सफेद 9016	230 V AC	550 mm
GEZE E 170/2, 230 V, 1600 mm तक *	केसमेट ब्रैकेट के साथ	128714	EV1	230 V AC	900 mm
GEZE E 170/2, 230 V, 2400 mm तक *	केसमेट ब्रैकेट के साथ	128720	EV1	230 V AC	1600 mm
GEZE E 170/2, 230 V, 1600 mm तक *	केसमेट ब्रैकेट के साथ	128715	सफेद 9016	230 V AC	900 mm
GEZE E 170/2, 230 V, 2400 mm तक *	केसमेट ब्रैकेट के साथ	128721	सफेद 9016	230 V AC	1600 mm
GEZE E 170/2, 230 V, 1600 mm तक *	केसमेट ब्रैकेट के साथ	128716	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	230 V AC	900 mm
GEZE E 170/2, 230 V, 2400 mm तक *	केसमेट ब्रैकेट के साथ	128722	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	230 V AC	1600 mm

उपसाधन

E 170 के लिए मानक केसमेट ब्रैकेट *

आयताकार खड़िकी के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
E 170 के लिए मानक केसमेट ब्रैकेट *	E 170 के लिए उपयुक्त	128925	EV1
E 170 के लिए मानक केसमेट ब्रैकेट *	E 170 के लिए उपयुक्त	128927	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
E 170 के लिए मानक केसमेट ब्रैकेट *	E 170 के लिए उपयुक्त	128926	सफेद 9016

E 170 के लिए स्लाइडनिंग कैसमेट ब्रैकेट *

सीजर स्टे ड्राइव E 170 की लंबवत केंद्र धुरी खड़िकी में स्थापना के लिए



E 170 230 V *

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
E 170 के लिए स्लाइडनिंग कैसमेट ब्रैकेट *	E 170 के लिए उपयुक्त	128930	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
E 170 के लिए स्लाइडनिंग कैसमेट ब्रैकेट *	E 170 के लिए उपयुक्त	128928	EV1
E 170 के लिए स्लाइडनिंग कैसमेट ब्रैकेट *	E 170 के लिए उपयुक्त	128929	सफेद 9016

E 170 के लिए परिवर्ती कवर *

आकर्षक डिज़ाइन और दूषण से अतिरिक्त सुरक्षा GEZE सीजर ड्राइवों के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
E 170 के लिए परिवर्ती कवर *	GEZE सीजर स्टे ड्राइवों के लिए डिज़ाइनर सेट	128924	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
E 170 के लिए परिवर्ती कवर *	GEZE सीजर स्टे ड्राइवों के लिए डिज़ाइनर सेट	128922	EV1
E 170 के लिए परिवर्ती कवर *	GEZE सीजर स्टे ड्राइवों के लिए डिज़ाइनर सेट	128923	सफेद 9016

सेफ्टी सीजर स्टे नम्बर 35

नीचे से जुड़े लीफ की संरक्षा के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
सेफ्टी सीजर स्टे नम्बर 35	बैयरनिंग प्रारूप Fixpack (10 पीस) लीफ की न्यूनतम ऊंचाई 300mm	014499	ज़कि चढ़ा हुआ

सेफ्टी सीजर स्टे नम्बर 60

नीचे से जुड़े लीफ की संरक्षा के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
सेफ्टी सीजर स्टे नम्बर 60	बैयरनिंग प्रारूप Fixpack (10 पीस) लीफ की न्यूनतम ऊंचाई 700mm	133814	ज़कि चढ़ा हुआ



* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।