

उत्पाद डेटा शीट बंद होने वाले द्वितीयक कनारे में अतिरिक्त लाकनिग *



बंद होने वाले द्वितीयक कनारे में अधिक सुरक्षा के लिए

एप्लिकेशन क्षेत्र

- आरडब्ल्यूए 100 NT और आरडब्ल्यूए 110 NT प्रणाली
- OL 350 EN और OL 370 EN प्रणाली

बंद होने वाले द्वितीयक कनारे में अतरिक्त लाकनिंग *

उत्पाद की विशेषताएँ

→ लीफ और फ्रेम पर माउंटिंग

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम

बंद होने वाले द्वितीयक कनारे में अतरिक्त लाकनिंग *

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
बंद होने वाले द्वितीयक कनारे में लाकनिंग मैकेनिज्म आरडब्ल्यूए 100 *	OL 350 EN, OL 370 EN, आरडब्ल्यूए 100 NT, आरडब्ल्यूए 110 NT और OL 320 के लिए उपयुक्त	120297	EV1
बंद होने वाले द्वितीयक कनारे में लाकनिंग मैकेनिज्म आरडब्ल्यूए 100 *	OL 350 EN, OL 370 EN, आरडब्ल्यूए 100 NT, आरडब्ल्यूए 110 NT और OL 320 के लिए उपयुक्त	120298	सफेद 9016
बंद होने वाले द्वितीयक कनारे में लाकनिंग मैकेनिज्म आरडब्ल्यूए 100 *	OL 350 EN, OL 370 EN, आरडब्ल्यूए 100 NT, आरडब्ल्यूए 110 NT और OL 320 के लिए उपयुक्त	120299	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।