उत्पाद डेटा शीट

ST 220

GEZE के दरवाजा और खड़िकी उत्पादों की वायरलेस और वायर्ड पैरामीटर सेटिंग के लिए सर्विस टर्मिनल

एप्लिकेशन क्षेत्र

- आपातकालीन निकास प्रणाली दरवाजा केंद्र
- मोटर ताले
- भवन स्वचालन घटक
- स्वचालित डोर ड्राइव
- स्वचालित खड़िकी ड्राइव

ST 220

उत्पाद की विशेषताएँ

- आसान संचालन के लिए चार पंक्तियों का डिस्प्ले और सुव्यवस्थित संचालन इंटरफ़ेस
- आपातकालीन निकास प्रणाली के दरवाजा केंद्रों की वायरलेस पैरामीटर सेटिंग के लिए IR इंटरफ़ेस
- RS 485 बस के माध्यम से वायर्ड पैरामीटर सेटिंग
- वायर्ड संचालन में तार के माध्यम से बिजली की आपूर्ति की जाती है
- IR इंटरफ़ेस के लिए 4x AAA बैटरियाँ आवश्यक हैं

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	ST 220
चौड़ाई	80 mm
ऊँचाई	125 mm
गहराई	37 mm
आईपी रेटिंग	IP40
वर्किंग करंट	24 V
सुरक्षा वर्ग	III

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	वर्किंग करंट
सर्विस टर्मिनल ST 220	TZ 320, TE 220, स्वचालित दरवाजा प्रणालियों, IQ windowdrive ड्राइव और THZ N4, THZ Comfort N4 की पैरामीटर सेटिंग और डायग्नोसिस के लिए, 4x AAA-सेल के साथ बैटरी ऑपरेशन (डिलीवरी में सम्मिलित नहीं), एक प्रकाशित डिस्प्ले पर स्पष्ट टेक्स्ट का प्रदर्शन, संचालन के लिए मेम्ब्रेन कीबोर्ड / GEZE प्रणालियों के पैरामीटर में बदलाव केवल निर्माता द्वारा अधिकृत विशेषज्ञों द्वारा ही किया जा सकता है	087261	नीला	80 x 125 x 37 mm	24 V