

उत्पाद डेटा शीट

ISM गाइड रेल TS 5000



क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण और उत्तोलकों के साथ

ISM गाइड रेल TS 5000

एप्लिकेशन क्षेत्र

- डबल लीफ दरवाजे, क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण के साथ
- हजि साइड की तरफ माउंटिंग
- दाएं और बाएं सगिल-एक्शन दरवाजे
- सममति और वषिम दरवाजा वभाजन संभव
- पल्ले की चौड़ाई 2800 mm तक
- पल्ले की चौड़ाई न्यूनतम 1300 mm, नष्क्रिय लीफ की न्यूनतम चौड़ाई 400 mm

उत्पाद की विशेषताएँ

- क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण सक्रिय लीफ को प्रतीक्षा की स्थिति में पकड़े रहता है जब तक नष्क्रिय लीफ बंद नहीं होती
- उपद्रव के खिलाफ सुरक्षा, फ्लेक्सबिल बोडेन केबल के ज़रिए
- आयताकार छेद के ज़रिए माउंटिंग स्थिति क्षैतिज दिशा में 4 mm तक समायोजित की जा सकती है
- पेंच से जोड़े हुए स्लाइडिंग ब्लॉक के साथ

तकनीकी डेटा

| उत्पाद का नाम | ISM गाइड रेल TS 5000 |
|---------------------------------------|----------------------|
| पल्ले की चौड़ाई, न्यूनतम | 1300 mm |
| नष्क्रिय लीफ की न्यूनतम चौड़ाई | 400 mm |
| मानक अनुरूपता | EN 1158 |
| लम्बाई | 2630 mm |
| चौड़ाई | 40 mm |
| ऊँचाई | 30 mm |
| ओपनिंग रोधक रेट्रोफिट किया जा सकता है | हाँ |
| एकीकृत स्मोक स्वचि | नहीं |
| क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, एकीकृत | हाँ |
| ऊँचाई में सुधार संभव है | हाँ |
| फ्लेक्सबिल ओपनिंग लैचिंग | हाँ |

ISM गाइड रेल TS 5000

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग | मापे |
|----------------------|---|--------------|-----------------------------|-------------------|
| ISM गाइड रेल TS 5000 | सतत, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण और उत्तोलक के साथ | 115592 | स्टेनलेस स्टील जैसा | 2630 x 40 x 30 mm |
| ISM गाइड रेल TS 5000 | सतत, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण और उत्तोलक के साथ | 115549 | सलिवर रंग | 2630 x 40 x 30 mm |
| ISM गाइड रेल TS 5000 | सतत, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण और उत्तोलक के साथ | 115591 | सफेद 9016 | 2630 x 40 x 30 mm |
| ISM गाइड रेल TS 5000 | सतत, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण और उत्तोलक के साथ | 115593 | आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल | 2630 x 40 x 30 mm |

उपसाधन

मैकेनिकल होल्ड ओपन युनिट

ISM-गाइड रेल के लिए



| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक |
|--------------------------|---|--------------|
| मैकेनिकल होल्ड ओपन युनिट | ISM गाइड रेल/ISM गाइड रेल BG के लिए, समायोजन योग्य, हस्तांतरणीय प्रतधारण बल | 118437 |

फ्लेक्सिबल ओपनगि लैचिंग

E- और R-गाइड रेल के साथ, 1-लीफ और 2-लीफ



| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक |
|-------------------------|---|--------------|
| फ्लेक्सिबल ओपनगि लैचिंग | गाइड रेल के लिए, 1-लीफ: TS 5000 E-/R-/RFS (दरवाजा लीफ स्थापना), Boxer E; 2-लीफ: सभी E-/R-/ISM प्रारूप TS 5000 (VPK भी) और Boxer | 145311 |

ISM गाइड रेल TS 5000

KIT ECLINE ISM / ISM BG *

डबल-लीफ गाइड रेल ISM और ISM BG में सक्रिय लीफ पर उपयोग के लिए बजिली भंडारण



| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग |
|---------------------------|--|--------------|----------|
| Kit ECLINE ISM / ISM BG * | डबल-लीफ गाइड रेल ISM और ISM BG में सक्रिय लीफ पर उपयोग के लिए बजिली भंडारण | 154767 | काला रंग |

स्थापना सामग्री

माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल

ISM- और E-ISM-गाइड रेल के लिए



| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग |
|--------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------|
| माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल | ISM- / E-ISM-गाइड रेल के लिए | 118702 | सल्वर रंग |
| माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल | ISM- / E-ISM-गाइड रेल के लिए | 118703 | आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल |

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।