

उत्पाद डेटा शीट

ISM गाइड रेल TS 5000

अतिरिक्त लंबाई



3200 mm तक, क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण और उत्तोलकों के साथ

ISM गाइड रेल TS 5000 अतरिक्त लंबाई

एप्लिकेशन क्षेत्र

- डबल लीफ दरवाजे, क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण के साथ
- हजि साइड की तरफ माउंटिंग
- दाएं और बाएं सगिल-एक्शन दरवाजे
- सममति और वषिम दरवाजा वभाजन संभव
- पल्ले की चौड़ाई 3200 mm तक
- पल्ले की चौड़ाई न्यूनतम 1300 mm, नष्क्रिय लीफ की न्यूनतम चौड़ाई 400 mm

उत्पाद की विशेषताएँ

- क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण सक्रिय लीफ को प्रतीक्षा की स्थिति में पकड़े रहता है जब तक नष्क्रिय लीफ बंद नहीं होती
- उपद्रव के खिलाफ सुरक्षा, फ्लेक्सबिल बोडेन केबल के ज़रिए
- आयताकार छेद के ज़रिए माउंटिंग स्थिति क्षैतिज दिशा में 4 mm तक समायोजित की जा सकती है
- पेंच से जोड़े हुए स्लाइडिंग ब्लॉक के साथ

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	ISM गाइड रेल TS 5000 अतरिक्त लंबाई
पल्ले की चौड़ाई, न्यूनतम	1300 mm
नष्क्रिय लीफ की न्यूनतम चौड़ाई	400 mm
मानक अनुरूपता	EN 1158
लम्बाई	3030 mm
चौड़ाई	40 mm
ऊँचाई	30 mm
ओपनिंग रोधक रेट्रोफिट किया जा सकता है	हाँ
एकीकृत स्मोक स्वचि	नहीं
क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, एकीकृत	हाँ
ऊँचाई में सुधार संभव है	हाँ
फ्लेक्सबिल ओपनिंग लैचिंग	हाँ

ISM गाइड रेल TS 5000 अतिरिक्त लंबाई

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे
ISM गाइड रेल TS 5000 अतिरिक्त लंबाई	सतत, 3200 mm तक अतिरिक्त लंबाई, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण और उत्तोलकों के साथ	115598	सल्फर रंग	3030 x 40 x 30 mm
ISM गाइड रेल TS 5000 अतिरिक्त लंबाई	सतत, 3200 mm तक अतिरिक्त लंबाई, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण और उत्तोलकों के साथ	115599	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	3030 x 40 x 30 mm

उपसाधन

मैकेनिकल होल्ड ओपन युनिट

ISM-गाइड रेल के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
मैकेनिकल होल्ड ओपन युनिट	ISM गाइड रेल/ISM गाइड रेल BG के लिए, समायोजन योग्य, हस्तांतरणीय प्रतियोगिता बल	118437

फ्लेक्सिबल ओपनगि लैचिंग

E- और R-गाइड रेल के साथ, 1-लीफ और 2-लीफ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
फ्लेक्सिबल ओपनगि लैचिंग	गाइड रेल के लिए, 1-लीफ: TS 5000 E-/R-/RFS (दरवाजा लीफ स्थापना), Boxer E; 2-लीफ: सभी E-/R-/ISM प्रारूप TS 5000 (VPK भी) और Boxer	145311

ISM गाइड रेल TS 5000 अतरिक्त लंबाई

KIT ECLINE ISM / ISM BG *

डबल-लीफ गाइड रेल ISM और ISM BG में सक्रिय लीफ पर उपयोग के लिए बजिली भंडारण



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
Kit ECLINE ISM / ISM BG *	डबल-लीफ गाइड रेल ISM और ISM BG में सक्रिय लीफ पर उपयोग के लिए बजिली भंडारण	154767	काला रंग

स्थापना सामग्री

माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल

ISM- और E-ISM-गाइड रेल के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल	ISM- / E-ISM-गाइड रेल के लिए	118702	सल्वर रंग
माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल	ISM- / E-ISM-गाइड रेल के लिए	118703	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।