उत्पाद डेटा शीट

एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण गाइड रेल BG TS 5000

क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण और उत्तोलकों के साथ

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com

2026-11-14T04:16:11Z

एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण गाइड रेल BG TS 5000

एप्लिकेशन क्षेत्र

- डबल लीफ दरवाज़े, क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण के साथ
- विपरीत हिंज साइड स्थापना
- दाएं और बाएं सिंगल-एक्शन दरवाजे
- सममित और विषम दरवाजा विभाजन संभव
- पल्ले की चौड़ाई 2800 mm तक
- पल्ले की चौड़ाई न्यूनतम 1360 mm, निष्क्रिय लीफ की न्यूनतम चौड़ाई 380 mm

उत्पाद की विशेषताएँ

- क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण सक्रिय लीफ को प्रतीक्षा की स्थिति में पकड़े रहता है जब तक निष्क्रिय लीफ बंद नहीं होती
- आयताकार छेद के ज़रिए माउंटिंग स्थिति क्षैतिज दिशा में 4 mm तक समायोजित की जा सकती है
- पेंच से जोड़े हुए स्लाइडिंग ब्लॉक के साथ

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण गाइड रेल BG TS 5000
पल्ले की चौड़ाई, न्यूनतम	1360 mm
निष्क्रिय लीफ की न्यूनतम चौड़ाई	380 mm
मानक अनुरूपता	EN 1158
लम्बाई	2730 mm
चौड़ाई	55 mm
ऊँचाई	30 mm
ओपनिंग रोधक रेट्रोफिट किया जा सकता है	हाँ
एकीकृत स्मोक स्विच	नहीं
क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, एकीकृत	हाँ
ऊंचाई में सुधार संभव है	हाँ
फ्लेक्सीबल ओपनिंग लैचिंग	हाँ

एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण गाइड रेल BG TS 5000

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	प्रकार
एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण गाइड रेल BG TS 5000	नरितर, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण और उत्तोलक के साथ	115597	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	2730 x 55 x 30 mm	
एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण गाइड रेल BG TS 5000	नरितर, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण और उत्तोलक के साथ	115596	स्टेनलेस स्टील जैसा	2730 x 55 x 30 mm	
एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण गाइड रेल BG TS 5000	नरितर, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण और उत्तोलक के साथ	115594	सिल्वर रंग	2730 x 55 x 30 mm	
एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण गाइड रेल BG TS 5000	नरितर, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण और उत्तोलक के साथ	115595	सफेद 9016	2730 x 55 x 30 mm	

उपसाधन

मैकेनकिल होल्ड ओपन युनिट

ISM-गाइड रेल के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	सामग्री	EAN
मैकेनकिल होल्ड ओपन युनिट	ISM गाइड रेल/ISM गाइड रेल BG के लिए, समायोजन योग्य, हस्तांतरणीय प्रतिधारण बल	118437	स्टील	4042938184373

फ्लेक्सीबल ओपनिंग लैचिंग

E- और R-गाइड रेल के साथ, 1-लीफ और 2-लीफ

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	सामग्री	EAN
फ्लेक्सीबल ओपनिंग लैचिंग	गाइड रेल के लिए, 1-लीफ: TS 5000 E-/R-/RFS (दरवाजा लीफ स्थापना), Boxer E; 2-लीफ: सभी E-/R-/ISM प्रारूप TS 5000 (VPK भी) और Boxer	145311	प्लास्टिक	4042938453110

एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण गाइड रेल BG TS 5000

KIT ECLINE ISM / ISM BG *

डबल-लीफ गाइड रेल ISM और ISM BG में सक्रिय लीफ पर उपयोग के लिए बिजली भंडारण

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	EAN
Kit ECline ISM / ISM BG *	डबल-लीफ गाइड रेल ISM और ISM BG में सक्रिय लीफ पर उपयोग के लिए बिजली भंडारण	154767	काला रंग	4042938547673

CB FLEX

कैरी बार, दो-लीफ अग्नि सुरक्षा द्वारों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	सामग्री	EAN
GEZE CB flex	सभी 2-लीफ, फ्रेम पर चढ़े दरवाज़ों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए. 210 mm लीफ़ प्रक्षेपण तक लम्बाई के परिवर्तनशील समायोजन के साथ, छुपा, काज छुपा हुआ, प्रोफाइल ज़रूरत पड़ने पर छोटा भी किया जा सकता है, अनुलग्नक सामग्री के साथ	182652	सफेद 9016		4042938826525
GEZE CB flex	सभी 2-लीफ, फ्रेम पर चढ़े दरवाज़ों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए. 210 mm लीफ़ प्रक्षेपण तक लम्बाई के परिवर्तनशील समायोजन के साथ, छुपा, काज छुपा हुआ, प्रोफाइल ज़रूरत पड़ने पर छोटा भी किया जा सकता है, अनुलग्नक सामग्री के साथ	153602	सिल्वर रंग		4042938536028
GEZE CB flex	सभी 2-लीफ, फ्रेम पर चढ़े दरवाज़ों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए. 210 mm लीफ़ प्रक्षेपण तक लम्बाई के परिवर्तनशील समायोजन के साथ, छुपा, काज छुपा हुआ, प्रोफाइल ज़रूरत पड़ने पर छोटा भी किया जा सकता है, अनुलग्नक सामग्री के साथ	153728	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल		4042938537285
GEZE CB flex	2-लीफ अग्नि सुरक्षा द्वारों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए	195798	स्टेनलेस स्टील जैसा	एल्युमीनियम	4042938957984

एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण गाइड रेल BG TS 5000

स्थापना सामग्री

माउंटिंग प्लेट *

ISM- / E-ISM- / R-ISM-गाइड रेल BG & VP भिन्नरूप

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	सामग्री	EAN
माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल BG *	ISM- / E-ISM- / R-ISM-गाइड रेल BG VP भिन्नरूप	118705	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	एल्युमीनियम	4042938187053
माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल BG	ISM- / E-ISM- / R-ISM-गाइड रेल BG VP भिन्नरूप	118704	सिल्वर रंग	एल्युमीनियम	4042938187046

लिंटल कवर ब्रैकेट

ISM- / E-ISM- / R-ISM-गाइड रेल BG

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	EAN
लिंटल कवर ब्रैकेट	ISM- / E-ISM- / R-ISM-गाइड रेल BG	118707	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	4042938187077
लिंटल कवर ब्रैकेट	ISM- / E-ISM- / R-ISM-गाइड रेल BG	118706	सिल्वर रंग	4042938187060

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझीदार से संपर्क करें।