

# उत्पाद डेटा शीट

## ISM-गाइड रेल Boxer, छोटे नषिकरयि लीफ के लिए



छोटे नषिकरयि लीफ वाले दरवाजों के लिए, 420 ममिमी और उससे अधिक, एकीकृत क्लोजगि अनुक्रम नयितरण और उत्तोलकों के साथ

### एप्लिकेशन क्षेत्र

- डबल लीफ दरवाजे, क्लोजगि अनुक्रम नयितरण के साथ
- एकीकृत स्थापना
- दाएं और बाएं सगिल-एक्शन दरवाजे
- सममति और वषिम दरवाजा वभिजन संभव
- पल्ले की चौड़ाई न्यूनतम 1230 mm, नषिकरयि लीफ की न्यूनतम चौड़ाई 420 mm

# ISM-गाइड रेल Boxer, छोटे नष्टिक्रयि लीफ के लिए

## उत्पाद की विशेषताएँ

- क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण सक्रयि लीफ को प्रतीक्षा की स्थिति में पकड़े रहता है जब तक नष्टिक्रयि लीफ बंद नहीं होती
- उपद्रव के खिलाफ सुरक्षा, फ्लेक्सबिल बोडेन केबल के ज़रिए
- बोडेन रलीज तंत्र को लचीले ढंग से फ्रेम में लगाया है, जैसे कि नष्टिक्रयि लीफ की लॉकगि की स्थिति में
- पेंच से जोड़े हुए स्लाइडिंग ब्लॉक के साथ
- कम अलग-अलग हिससों और त्वरति सेटगि के कारण कम इंस्टालेशन लागत

## तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	ISM-गाइड रेल Boxer, छोटे नष्टिक्रयि लीफ के लिए
पल्ले की चौड़ाई, न्यूनतम	1230 mm
नष्टिक्रयि लीफ की न्यूनतम चौड़ाई	420 mm
मानक अनुरूपता	EN 1158
चौड़ाई	31 mm
ऊँचाई	30 mm
होल्ड-ओपन यूनटि	वकिल्प
एकीकृत स्मोक स्वचि	नहीं
क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, एकीकृत	हाँ
फ्लेक्सबिल ओपनगि लैचगि	हाँ

## वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
ISM-गाइड रेल Boxer, छोटे नष्टिक्रयि लीफ के लिए	खास तौर पर छोटे नष्टिक्रयि लीफ वाले दरवाज़ों के लिए, 420 मिमी और उससे अधिक, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण और उत्तोलकों के साथ	128597	सल्वर रंग

# ISM-गाइड रेल Boxer, छोटे नष्क्रिय लीफ के लिए

## उपसाधन

### फ्लेक्सिबल ओपनगि लैचगि

E- और R-गाइड रेल के साथ, 1-लीफ और 2-लीफ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
फ्लेक्सिबल ओपनगि लैचगि	गाइड रेल के लिए, 1-लीफ: TS 5000 E-/R-/RFS (दरवाजा लीफ स्थापना), Boxer E; 2-लीफ: सभी E-/R-/ISM प्रारूप TS 5000 (VPK भी) और Boxer	145311