उत्पाद डेटा शीट

E-ISM-गाइड रेल Boxer, छोटे नषिकरयि लीफ के लएि

420 mm तक, क्लोजगि अनुक्रम नयिंत्रण, दोनों तरफ़ इलेक्ट्रकि होल्ड-ओपन युनटि और उत्तोलकों के साथ

E-ISM-गाइड रेल Boxer, छोटे निष्क्रिय लीफ के लिए

एप्लिकेशन क्षेत्र

- डबल लीफ दरवाज़े, क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण के साथ
- एकीकृत होल्ड-ओपन यूनिट के साथ होल्ड-ओपन प्रणालियां
- एकीकृत स्थापना
- दाएं और बाएं सिंगल-एक्शन दरवाजे
- सममिति और विषम दरवाजा विभाजन संभव
- पल्ले की चौड़ाई न्यूनतम 1230 mm, निष्क्रिय लीफ की न्यूनतम चौड़ाई 420 mm

उत्पाद की विशेषताएँ

- वोल्टेज आपूर्ति 24 V DC
- विद्युत-मैकेनिकल होल्ड ओपन युनिट का होल्ड-ओपन बल परिवर्तनशील समायोजन के साथ
- क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण सक्रिय लीफ को प्रतीक्षा की स्थिति में पकड़े रहता है जब तक निष्क्रिय लीफ बंद नहीं होती
- उपद्रव के खिलाफ सुरक्षा, फ्लेक्सिबल बोडेन केबल के ज़रिए
- बोडेन रिलीज तंत्र को लचीले ढंग से फ्रेम में लगाया है, जैसे कि निष्क्रिय लीफ़ की लॉकिंग की स्थिति में
- कम अलग-अलग हिस्सों और त्वरित सेटिंग के कारण कम इंस्टालेशन लागत
- पेंच से जोड़े हुए स्लाइडिंग ब्लॉक के साथ

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	E-ISM-गाइड रेल Boxer, छोटे निष्क्रिय लीफ के लिए
इनपुट वोल्टेज	24 V DC
पल्ले की चौड़ाई, न्यूनतम	1230 mm
निष्क्रिय लीफ की न्यूनतम चौड़ाई	420 mm
मानक अनुरूपता	EN 1155, EN 1158
चौड़ाई	31 mm
ऊँचाई	30 mm
होल्ड-ओपन यूनिट	इलेक्ट्रिक
होल्ड-ओपन फंक्शन ऑन / ऑफ़ किया जा सकता है	हाँ
होल्ड-ओपन फंक्शन ओवरराइड किया जा सकता है	हाँ
होल्ड-ओपन क्षेत्र	80 ° - 90 °
एकीकृत स्मोक स्विच	नहीं
क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, एकीकृत	हाँ
फ्लेक्सीबल ओपनिंग लैचिंग	हाँ

E-ISM-गाइड रेल Boxer, छोटे नष्क्रिय लीफ के लिए

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	होल्ड-ओपन पॉइंट अधिकतम
E-ISM-गाइड रेल Boxer, छोटे नष्क्रिय लीफ के लिए	खास तौर पर छोटे नष्क्रिय लीफ वाले दरवाज़ों के लिए, 420 mm और उससे अधिक, क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, दोनों तरफ़ इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट और उत्तोलकों के साथ	128598	सिल्वर रंग	90 °

उपसाधन

फ्लेक्सीबल ओपनिंग लैचिंग

E- और R-गाइड रेल के साथ, 1-लीफ और 2-लीफ

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
फ्लेक्सीबल ओपनिंग लैचिंग	गाइड रेल के लिए, 1-लीफ: TS 5000 E-/R-/RFS (दरवाजा लीफ स्थापना), Boxer E; 2-लीफ: सभी E-/R-/ISM प्रारूप TS 5000 (VPK भी) और Boxer	145311