

उत्पाद डेटा शीट

E-ISM गाइड रेल TS 5000



क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, दोनों तरफ़ इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट और उत्तोलकों के साथ

E-ISM गाइड रेल TS 5000

एप्लिकेशन क्षेत्र

- डबल लीफ दरवाजे, क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण के साथ
- एकीकृत होल्ड-ओपन यूनिट के साथ होल्ड-ओपन प्रणालियाँ
- हजि साइड की तरफ माउंटिंग
- दाएं और बाएं सगिल-एक्शन दरवाजे
- सममति और वर्षिम दरवाजा वभिजन संभव
- पल्ले की चौड़ाई 2800 mm तक
- पल्ले की चौड़ाई न्यूनतम 1300 mm, नष्क्रिय लीफ की न्यूनतम चौड़ाई 400 mm

उत्पाद की विशेषताएँ

- होल्ड-ओपन एरिया 80°-130° के साथ गाइड रेल में इलेक्ट्रिकल होल्ड-ओपन यूनिट
- वदियुत-मैकेनिकल होल्ड ओपन युनिट का होल्ड-ओपन बल परिवर्तनशील समायोजन के साथ
- प्रचालन वोल्टेज 24 V DC
- क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण सक्रिय लीफ को प्रतीक्षा की स्थिति में पकड़े रहता है जब तक नष्क्रिय लीफ बंद नहीं होती
- उपद्रव के खिलाफ सुरक्षा, फ्लेक्सिबिल बोडेन केबल के ज़रिए
- आयताकार छेद के ज़रिए माउंटिंग स्थिति क्षैतिज दिशा में 4 mm तक समायोजित की जा सकती है
- पेच से जोड़े हुए स्लाइडिंग ब्लॉक के साथ

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	E-ISM गाइड रेल TS 5000
इनपुट वोल्टेज	24 V DC
इलेक्ट्रिक पॉवर खपत	4.8 W
ड्यूटी रेटिंग	100 %
अवशिष्ट तरंग	20 %
आईपी रेटिंग	IP43
पल्ले की चौड़ाई, न्यूनतम	1300 mm
नष्क्रिय लीफ की न्यूनतम चौड़ाई	400 mm
मानक अनुरूपता	EN 1155, EN 1158
लम्बाई	2630 mm
चौड़ाई	40 mm
ऊँचाई	30 mm
ओपनिंग रोथक रेट्रोफिट किया जा सकता है	हाँ
होल्ड-ओपन यूनिट	इलेक्ट्रिक
होल्ड-ओपन फंक्शन, सक्रिय लीफ / नष्क्रिय लीफ पर	हाँ / हाँ

E-ISM गाइड रेल TS 5000

होल्ड-ओपन फंक्शन ओवरराइड किया जा सकता है	हाँ
होल्ड-ओपन क्षेत्र	80 ° - 130 °
एकीकृत स्मोक स्वचि	नहीं
क्लोजिंग अनुक्रम नयित्रण, एकीकृत	हाँ
ऊंचाई में सुधार संभव है	हाँ
फ्लेक्सीबल ओपनगि लैचिंग	हाँ

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	होल्ड-ओपन पॉइंट अधकितम
E-ISM गाइड रेल TS 5000	सतत, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नयित्रण, दोनों तरफ इलेक्ट्रिकि होल्ड-ओपन युनिट और उत्तोलको के साथ	115603	स्टेनलेस स्टील जैसा	2630 x 40 x 30 mm	130 °
E-ISM गाइड रेल TS 5000	सतत, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नयित्रण, दोनों तरफ इलेक्ट्रिकि होल्ड-ओपन युनिट और उत्तोलको के साथ	115600	सल्वर रंग	2630 x 40 x 30 mm	130 °
E-ISM गाइड रेल TS 5000	सतत, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नयित्रण, दोनों तरफ इलेक्ट्रिकि होल्ड-ओपन युनिट और उत्तोलको के साथ	115602	सफेद 9016	2630 x 40 x 30 mm	130 °
E-ISM गाइड रेल TS 5000	सतत, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नयित्रण, दोनों तरफ इलेक्ट्रिकि होल्ड-ओपन युनिट और उत्तोलको के साथ	115604	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	2630 x 40 x 30 mm	130 °

उपसाधन

फ्लेक्सीबल ओपनगि लैचिंग

E- और R-गाइड रेल के साथ, 1-लीफ और 2-लीफ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
फ्लेक्सीबल ओपनगि लैचिंग	गाइड रेल के लिये, 1-लीफ: TS 5000 E-/R-/RFS (दरवाजा लीफ स्थापना), Boxer E; 2-लीफ: सभी E-/R-/ISM प्रारूप TS 5000 (VPK भी) और Boxer	145311

E-ISM गाइड रेल TS 5000

स्थापना सामग्री

माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल

ISM- और E-ISM-गाइड रेल के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल	ISM- / E-ISM-गाइड रेल के लिए	118702	सल्फर रंग
माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल	ISM- / E-ISM-गाइड रेल के लिए	118703	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल