

उत्पाद डेटा शीट

# E-ISM/G गाइड रेल TS 5000

\*



सतत, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, सक्रिय लीफ में इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट और उत्तोलकों के साथ

# E-ISM/G गाइड रेल TS 5000 \*

## एप्लिकेशन क्षेत्र

- डबल लीफ दरवाजे, क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण के साथ
- होल्ड-ओपन प्रणालियों, सक्रिय लीफ में एकीकृत होल्ड-ओपन युनिट के साथ
- हजि साइड की तरफ माउंटिंग
- दाएं और बाएं सगिल-एक्शन दरवाजे
- सममति और वर्षिम दरवाजा वभाजन संभव
- 2800 mm तक पल्ले की चौड़ाई के साथ सगिल-एक्शन दरवाजे

## उत्पाद की विशेषताएँ

- वोल्टेज आपूर्ति 24 V DC
- वदियुत-मैकेनिकल होल्ड ओपन युनिट का होल्ड-ओपन बल परिवर्तनशील समायोजन के साथ
- +/- 2 mm तक ऊंचाई की भरपाई
- क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण सक्रिय लीफ को प्रतीक्षा की स्थिति में पकड़े रहता है जब तक नष्क्रिय लीफ बंद नहीं होती
- उपद्रव के खिलाफ सुरक्षा, फ्लेक्सबिल बोडेन केबल के ज़रिए
- आयताकार छेद के ज़रिए माउंटिंग स्थिति क्षैतिज दिशा में 4 mm तक समायोजित की जा सकती है
- पेच से जोड़े हुए स्लाइडिंग ब्लॉक के साथ

## तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	E-ISM/G गाइड रेल TS 5000 *
इनपुट वोल्टेज	24 V DC
इलेक्ट्रिक पॉवर खपत	2.4 W
ड्यूटी रेटिंग	100 %
अवशिष्ट तरंग	20 %
आईपी रेटिंग	IP43
पल्ले की चौड़ाई, न्यूनतम	1300 mm
नष्क्रिय लीफ की न्यूनतम चौड़ाई	400 mm
मानक अनुरूपता	EN 1155, EN 1158
लम्बाई	2630 mm
चौड़ाई	40 mm
ऊंचाई	30 mm
ओपनिंग रोधक रेट्रोफिट किया जा सकता है	हाँ
होल्ड-ओपन यूनिट	इलेक्ट्रिक
होल्ड-ओपन फंक्शन, सक्रिय लीफ / नष्क्रिय लीफ पर	हाँ / वकिल्प

## E-ISM/G गाइड रेल TS 5000 \*

सक्रिय लीफ / निष्क्रिय लीफ पर होल्ड-ओपन फंक्शन, होल्डिंग चुंबक के ज़रिए	वकिल्प
होल्ड-ओपन फंक्शन ओवरराइड किया जा सकता है	हाँ
होल्ड-ओपन क्षेत्र	80 ° - 130 °
एकीकृत स्मोक स्वचि	नहीं
क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, एकीकृत	हाँ
ऊंचाई में सुधार संभव है	हाँ
फ्लेक्सीबल ओपनगि लैचिंग	हाँ

### वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	होल्ड-ओपन पॉइंट अधिकतम
E-ISM/G गाइड रेल TS 5000	सतत, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, सक्रिय लीफ में इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट और उत्तोलको के साथ	115606	स्टेनलेस स्टील जैसा	2630 x 40 x 30 mm	130 °
E-ISM/G गाइड रेल TS 5000	सतत, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, सक्रिय लीफ में इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट और उत्तोलको के साथ	115605	सिल्वर रंग	2630 x 40 x 30 mm	130 °
E-ISM/G गाइड रेल TS 5000	सतत, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, सक्रिय लीफ में इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट और उत्तोलको के साथ	115607	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	2630 x 40 x 30 mm	130 °

### उपसाधन

#### फ्लेक्सीबल ओपनगि लैचिंग

E- और R-गाइड रेल के साथ, 1-लीफ और 2-लीफ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
फ्लेक्सीबल ओपनगि लैचिंग	गाइड रेल के लिये, 1-लीफ: TS 5000 E-/R-/RFS (दरवाजा लीफ स्थापना), Boxer E; 2-लीफ: सभी E-/R-/ISM प्रारूप TS 5000 (VPK भी) और Boxer	145311

## E-ISM/G गाइड रेल TS 5000 \*

## स्थापना सामग्री

## माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल

ISM- और E-ISM-गाइड रेल के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल	ISM- / E-ISM-गाइड रेल के लिए	118702	सल्वर रंग
माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल	ISM- / E-ISM-गाइड रेल के लिए	118703	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

\* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।