

# उत्पाद डेटा शीट

## E-ISM गाइड रेल BG TS 5000



क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, दोनों तरफ़ इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट और उत्तोलकों के साथ

### एप्लिकेशन क्षेत्र

- डबल लीफ दरवाज़े, क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण के साथ
- एकीकृत होल्ड-ओपन यूनिट के साथ होल्ड-ओपन प्रणालियाँ
- वपिरीत हजि साइड स्थापना
- दाएं और बाएं सगिल-एक्शन दरवाजे
- सममति और वषिम दरवाजा वभिजन संभव

# E-ISM गाइड रेल BG TS 5000

## उत्पाद की विशेषताएँ

- होल्ड-ओपन एरिया 80°-130° के साथ गाइड रेल में इलेक्ट्रिकल होल्ड-ओपन यूनिट
- वदियुत-मैकेनिकल होल्ड ओपन युनिट का होल्ड-ओपन बल परवर्तनशील समायोजन के साथ
- प्रचालन वोल्टेज 24 V DC
- क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण सक्रिय लीफ को प्रतीक्षा की स्थिति में पकड़े रहता है जब तक नष्क्रिय लीफ बंद नहीं होती
- उपद्रव के खिलाफ सुरक्षा, फ्लेक्सिबिल बोडेन केबल के जरिए
- आयताकार छेद के जरिए माउंटिंग स्थिति क्षैतिज दिशा में 4 mm तक समायोजित की जा सकती है
- पेंच से जोड़े हुए स्लाइडिंग ब्लॉक के साथ

## तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	E-ISM गाइड रेल BG TS 5000
इनपुट वोल्टेज	24 V DC
इलेक्ट्रिक पॉवर खपत	4.8 W
ड्यूटी रेटिंग	100 %
अवशिष्ट तरंग	20 %
आईपी रेटिंग	IP43
पल्ले की चौड़ाई, न्यूनतम	1360 mm
नष्क्रिय लीफ की न्यूनतम चौड़ाई	380 mm
मानक अनुरूपता	EN 1155, EN 1158
लम्बाई	2665 mm
चौड़ाई	55 mm
ऊँचाई	30 mm
ओपनिंग रोधक रेट्रोफिट किया जा सकता है	हाँ
होल्ड-ओपन यूनिट	इलेक्ट्रिक
होल्ड-ओपन फंक्शन, सक्रिय लीफ / नष्क्रिय लीफ पर	हाँ / हाँ
होल्ड-ओपन फंक्शन ओवरराइड किया जा सकता है	हाँ
होल्ड-ओपन क्षेत्र	80 °
एकीकृत स्मोक स्वचि	नहीं
क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, एकीकृत	हाँ
ऊँचाई में सुधार संभव है	हाँ
फ्लेक्सिबिल ओपनिंग लैचिंग	हाँ

## E-ISM गाइड रेल BG TS 5000

### वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे
E-ISM गाइड रेल BG TS 5000	सतत, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट और उतोलको के साथ	115610	स्टेनलेस स्टील जैसा	2665 x 55 x 30 mm
E-ISM गाइड रेल BG TS 5000	सतत, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट और उतोलको के साथ	115609	सफेद 9016	2665 x 55 x 30 mm
E-ISM गाइड रेल BG TS 5000	सतत, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट और उतोलको के साथ	115608	सल्वर रंग	2665 x 55 x 30 mm
E-ISM गाइड रेल BG TS 5000	सतत, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट और उतोलको के साथ	115611	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	2665 x 55 x 30 mm

### उपसाधन

#### CB FLEX

कैरी बार, दो-लीफ अग्निसुरक्षा द्वारों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
GEZE CB flex *	सभी 2-लीफ, फ्रेम पर चढ़े दरवाजों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए. 210 mm लीफ प्रक्षेपण तक लम्बाई के परिवर्तनशील समायोजन के साथ, छुपा, काज छुपा हुआ, प्रोफाइल ज़रूरत पड़ने पर छोटा भी किया जा सकता है, अनुलग्नक सामग्री के साथ	182652	सफेद 9016
GEZE CB flex	सभी 2-लीफ, फ्रेम पर चढ़े दरवाजों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए. 210 mm लीफ प्रक्षेपण तक लम्बाई के परिवर्तनशील समायोजन के साथ, छुपा, काज छुपा हुआ, प्रोफाइल ज़रूरत पड़ने पर छोटा भी किया जा सकता है, अनुलग्नक सामग्री के साथ	153602	सल्वर रंग
GEZE CB flex	सभी 2-लीफ, फ्रेम पर चढ़े दरवाजों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए. 210 mm लीफ प्रक्षेपण तक लम्बाई के परिवर्तनशील समायोजन के साथ, छुपा, काज छुपा हुआ, प्रोफाइल ज़रूरत पड़ने पर छोटा भी किया जा सकता है, अनुलग्नक सामग्री के साथ	153728	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

### फ्लेक्सिबल ओपनिंग लैचिंग

E- और R-गाइड रेल के साथ, 1-लीफ और 2-लीफ



## E-ISM गाइड रेल BG TS 5000

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
फ्लेक्सिबल ओपनिंग लैचिंग	गाइड रेल के लिए, 1-लीफ: TS 5000 E-/R-/RFS (दरवाजा लीफ स्थापना), Boxer E; 2-लीफ: सभी E-/R-/ISM प्रारूप TS 5000 (VPK भी) और Boxer	145311

## स्थापना सामग्री

## माउंटिंग प्लेट \*

ISM- / E-ISM- / R-ISM-गाइड रेल BG &amp; VP भन्निरूप



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल BG	ISM- / E-ISM- / R-ISM-गाइड रेल BG & VP भन्निरूप	118705	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल BG	ISM- / E-ISM- / R-ISM-गाइड रेल BG & VP भन्निरूप	118704	सिल्वर रंग

## लनिटल कवर ब्रैकेट

ISM- / E-ISM- / R-ISM-गाइड रेल BG



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
लनिटल कवर ब्रैकेट	ISM- / E-ISM- / R-ISM-गाइड रेल BG	118707	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
लनिटल कवर ब्रैकेट	ISM- / E-ISM- / R-ISM-गाइड रेल BG	118706	सिल्वर रंग

\* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।