

उत्पाद डेटा शीट

R-ISM गाइड रेल TS 5000 *



क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, दोनों तरफ़ इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट, धुंआ स्विच
कंट्रोल यूनिट और उत्तोलकों के साथ

R-ISM गाइड रेल TS 5000 *

एप्लिकेशन क्षेत्र

- डबल लीफ दरवाजे, क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण के साथ
- होल्ड-ओपन प्रणाली, एकीकृत होल्ड-ओपन युनिट और धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनिट के साथ
- हजि साइड की तरफ माउंटिंग
- दाएं और बाएं सगिल-एक्शन दरवाजे
- सममति और वर्षिम दरवाजा वभिजन संभव
- पल्ले की चौड़ाई 2800 mm तक
- न्यूनतम पल्ले की चौड़ाई 1500 mm, नष्क्रिय लीफ की न्यूनतम चौड़ाई 400 mm

उत्पाद की विशेषताएँ

- होल्ड-ओपन एरिया 80°-130° के साथ गाइड रेल में इलेक्ट्रिकल होल्ड-ओपन यूनिट
- वदियुत-मैकेनिकल होल्ड ओपन युनिट का होल्ड-ओपन बल परिवर्तनशील समायोजन के साथ
- एकीकृत धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनिट
- संदूषण संकेतक और अलार्म थ्रेशोल्ड के अनुकूलन के साथ स्मोक स्वचि
- अतरिकित स्मोक डिटिक्टर जोड़ने योग्य
- प्रचालन वोल्टेज 230 V AC
- क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण सक्रिय लीफ को प्रतीक्षा की स्थिति में पकड़े रहता है जब तक नष्क्रिय लीफ बंद नहीं होती
- उपद्रव के खिलाफ सुरक्षा, फ्लेक्सबिल बोडेन केबल के ज़रिए
- आयताकार छेद के ज़रिए माउंटिंग स्थिति क्षैतिज दिशा में 4 mm तक समायोजित की जा सकती है
- पेच से जोड़े हुए स्लाइडिंग ब्लॉक के साथ

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	R-ISM गाइड रेल TS 5000 *
वोल्टेज आपूर्ति	230 V AC
इनपुट वोल्टेज	230 V AC
वोल्टेज आपूर्ति आवृत्ति	50/60 Hz
ड्यूटी रेटिंग	100 %
आईपी रेटिंग	IP20
पल्ले की चौड़ाई, न्यूनतम	1500 mm
नष्क्रिय लीफ की न्यूनतम चौड़ाई	400 mm
मानक अनुरूपता	EN 1155, EN 1158
सह्यता	होल्ड-ओपन प्रणाली के लिए DIBt से मानक निर्माण अनुमत प्राप्त
लम्बाई	2740 mm
चौड़ाई	55 mm

R-ISM गाइड रेल TS 5000 *

ऊँचाई	30 mm
ओपनगि रोधक रेट्रोफिट किया जा सकता है	हाँ
होल्ड-ओपन यूनिट	इलेक्ट्रिक
होल्ड-ओपन फंक्शन ओवरराइड किया जा सकता है	हाँ
होल्ड-ओपन क्षेत्र	80 ° - 130 °
एकीकृत स्मोक स्वचि	हाँ
क्लॉगिंग संकेतक	हाँ
अलार्म थ्रेशोल्ड का अनुकूलन	हाँ
एकीकृत इलेक्ट्रिक आपूर्ति	हाँ
क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, एकीकृत	हाँ
ऊँचाई में सुधार संभव है	हाँ
फ्लेक्सिबल ओपनगि लैचिंग	हाँ

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति	मापे
R-ISM गाइड रेल TS 5000 *	सतत, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट, धुँआ स्वचि कंट्रोल यूनिट और उत्तोलकों के साथ	115618	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	230 V AC	2740 x 55 x 30 mm
R-ISM गाइड रेल TS 5000 *	सतत, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट, धुँआ स्वचि कंट्रोल यूनिट और उत्तोलकों के साथ	115617	स्टेनलेस स्टील जैसा	230 V AC	2740 x 55 x 30 mm
R-ISM गाइड रेल TS 5000 *	सतत, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट, धुँआ स्वचि कंट्रोल यूनिट और उत्तोलकों के साथ	115614	सल्वर रंग	230 V AC	2740 x 55 x 30 mm
R-ISM गाइड रेल TS 5000 *	सतत, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट, धुँआ स्वचि कंट्रोल यूनिट और उत्तोलकों के साथ	115616	सफेद 9016	230 V AC	2740 x 55 x 30 mm

उपसाधन

फ्लेक्सिबल ओपनगि लैचिंग

E- और R-गाइड रेल के साथ, 1-लीफ और 2-लीफ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
फ्लेक्सिबल ओपनगि लैचिंग	गाइड रेल के लिए, 1-लीफ: TS 5000 E-/R-/RFS (दरवाजा लीफ स्थापना), Boxer E; 2-लीफ: सभी E-/R-/ISM प्रारूप TS 5000 (VPK भी) और Boxer	145311

R-ISM गाइड रेल TS 5000 *

स्थापना सामग्री

माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल *

R-ISM-गाइड रेल के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल	R-ISM-गाइड रेल के लिए	118690	सिल्वर रंग
माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल	R-ISM-गाइड रेल के लिए	118701	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।