

उत्पाद डेटा शीट

R-ISM गाइड रेल BG TS 5000

*



क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, दोनों तरफ़ इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट, धुंआ स्वचि
कंट्रोल यूनिट और उत्तोलकों के साथ

R-ISM गाइड रेल BG TS 5000 *

एप्लिकेशन क्षेत्र

- डबल लीफ दरवाजे, क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण के साथ
- होल्ड-ओपन प्रणाली, एकीकृत होल्ड-ओपन युनिट और धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनिट के साथ
- वपिरीत हजि साइड स्थापना
- दाएं और बाएं सगिल-एक्शन दरवाजे
- सममति और वषिम दरवाजा वभिजन संभव
- पल्ले की चौड़ाई 2800 mm तक
- पल्ले की चौड़ाई न्यूनतम 1560 mm, नषिक्रयि लीफ की न्यूनतम चौड़ाई 905 mm और सक्रयि लीफ की न्यूनतम चौड़ाई 380 mm

उत्पाद की विशेषताएँ

- एकीकृत इलेक्ट्रिकल होल्ड-ओपन
- वदियुत-मैकेनिकल होल्ड ओपन युनिट का होल्ड-ओपन बल परविरतनशील समायोजन के साथ
- एकीकृत धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनिट
- संदूषण संकेतक और अलार्म थ्रेशोल्ड के अनुकूलन के साथ स्मोक स्वचि
- अतरिकित स्मोक डटिक्टर जोड़ने योग्य
- प्रचालन वोल्टेज 230 V AC
- क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण सक्रयि लीफ को प्रतीक्षा की स्थिति में पकड़े रहता है जब तक नषिक्रयि लीफ बंद नहीं होती
- पैच से जोड़े हुए स्लाइडिंग ब्लॉक के साथ
- आयताकार छेद के ज़रिए माउंटिंग स्थिति क्षैतिज दिशा में 4 mm तक समायोजित की जा सकती है

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	R-ISM गाइड रेल BG TS 5000 *
वोल्टेज आपूर्ति	230 V AC
इनपुट वोल्टेज	230 V AC
वोल्टेज आपूर्ति आवृत्ति	50/60 Hz
ड्यूटी रेटिंग	100 %
आईपी रेटिंग	IP20
पल्ले की चौड़ाई, न्यूनतम	1560 mm
नषिक्रयि लीफ की न्यूनतम चौड़ाई	380 mm
मानक अनुरूपता	EN 1155, EN 1158
सह्यता	होल्ड-ओपन प्रणाली के लिए DIBt से मानक निर्माण अनुमत प्राप्त
लम्बाई	2730 mm
चौड़ाई	55 mm
ऊँचाई	30 mm

R-ISM गाइड रेल BG TS 5000 *

ओपनगि रोधक रेट्रोफिट किया जा सकता है	हाँ
होल्ड-ओपन यूनिट	इलेक्ट्रिक
होल्ड-ओपन फंक्शन ओवरराइड किया जा सकता है	हाँ
होल्ड-ओपन क्षेत्र	80 °
एकीकृत स्मोक स्वचि	हाँ
क्लॉगिंग संकेतक	हाँ
अलार्म थ्रेशोल्ड का अनुकूलन	हाँ
एकीकृत इलेक्ट्रिक आपूर्ति	हाँ
क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, एकीकृत	हाँ
ऊंचाई में सुधार संभव है	हाँ
फ्लेक्सीबल ओपनगि लैचिंग	हाँ

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति	मापे
R-ISM गाइड रेल BG TS 5000 *	सतत, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट, धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनिट और उत्तोलको के साथ	115624	स्टेनलेस स्टील जैसा	230 V AC	2730 x 55 x 30 mm
R-ISM गाइड रेल BG TS 5000 *	सतत, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट, धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनिट और उत्तोलको के साथ	115623	सफेद 9016	230 V AC	2730 x 55 x 30 mm
R-ISM गाइड रेल BG TS 5000 *	सतत, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट, धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनिट और उत्तोलको के साथ	115625	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	230 V AC	2730 x 55 x 30 mm
R-ISM गाइड रेल BG TS 5000 *	सतत, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट, धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनिट और उत्तोलको के साथ	115622	सल्वर रंग	230 V AC	2730 x 55 x 30 mm

उपसाधन

CB FLEX

कैरी बार, दो-लीफ अग्निसुरक्षा द्वारों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
GEZE CB flex *	सभी 2-लीफ, फ्रेम पर चढ़े दरवाजों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए. 210 mm लीफ प्रक्षेपण तक लम्बाई के परिवर्तनशील समायोजन के साथ, छुपा, काज छुपा हुआ, प्रोफाइल ज़रूरत पड़ने पर छोटा भी किया जा सकता है, अनुलग्नक सामग्री के साथ	182652	सफेद 9016
GEZE CB flex	सभी 2-लीफ, फ्रेम पर चढ़े दरवाजों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए. 210 mm लीफ प्रक्षेपण तक लम्बाई के परिवर्तनशील समायोजन के साथ, छुपा, काज छुपा हुआ, प्रोफाइल ज़रूरत पड़ने पर छोटा भी किया जा सकता है, अनुलग्नक सामग्री के साथ	153602	सल्वर रंग

R-ISM गाइड रेल BG TS 5000 *

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
GEZE CB flex	सभी 2-लीफ, फ्रेम पर चढ़े दरवाज़ों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए. 210 mm लीफ़ प्रक्षेपण तक लम्बाई के परिवर्तनशील समायोजन के साथ, छुपा, काज छुपा हुआ, प्रोफाइल ज़रूरत पड़ने पर छोटा भी किया जा सकता है, अनुलग्नक सामग्री के साथ	153728	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

फ्लेक्सिबल ओपनिंग लैचिंग

E- और R-गाइड रेल के साथ, 1-लीफ और 2-लीफ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
फ्लेक्सिबल ओपनिंग लैचिंग	गाइड रेल के लिए, 1-लीफ: TS 5000 E-/R-/RFS (दरवाजा लीफ़ स्थापना), Boxer E; 2-लीफ: सभी E-/R-/ISM प्रारूप TS 5000 (VPK भी) और Boxer	145311

स्थापना सामग्री

लनिटल कवर ब्रैकेट

ISM- / E-ISM- / R-ISM-गाइड रेल BG



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
लनिटल कवर ब्रैकेट	ISM- / E-ISM- / R-ISM-गाइड रेल BG	118707	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
लनिटल कवर ब्रैकेट	ISM- / E-ISM- / R-ISM-गाइड रेल BG	118706	सल्वर रंग

माउंटिंग प्लेट *

ISM- / E-ISM- / R-ISM-गाइड रेल BG & VP भन्निरूप





R-ISM गाइड रेल BG TS 5000 *

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल BG	ISM- / E-ISM- / R-ISM-गाइड रेल BG & VP भन्निरूप	118705	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल BG	ISM- / E-ISM- / R-ISM-गाइड रेल BG & VP भन्निरूप	118704	सल्वर रंग

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।