उत्पाद डेटा शीट

E-गाइड रेल TS 5000

इलेक्ट्रकि होल्ड-ओपन और उत्तोलक के साथ

एप्लकिेशन क्षेत्र

- सगिल लीफ दरवाजे
- एकीकृत होल्ड-ओपन यूनटि के साथ होल्ड-ओपन प्रणालयिां
- हजि साइड की तरफ माउंटगि
- दाएं और बाएं सगिल-एक्शन दरवाजे

E-गाइड रेल TS 5000

उत्पाद की विशेषताएँ

- होल्ड-ओपन एरिया 80°-130° के साथ गाइड रेल में इलेक्ट्रिकल होल्ड-ओपन यूनिट
- विद्युत-मैकेनिकल होल्ड ओपन युनिट का होल्ड-ओपन बल परिवर्तनशील समायोजन के साथ
- प्रचालन वोल्टेज 24 V DC
- +/- 2 mm तक ऊंचाई की भरपाई
- पेंच से जोड़े हुए स्लाइडिंग ब्लॉक के साथ

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	E-गाइड रेल TS 5000
इनपुट वोल्टेज	24 V DC
इलेक्ट्रिक पॉवर खपत	2.4 W
ड्यूटी रेटिंग	100 %
अवशिष्ट तरंग	20 %
आईपी रेटिंग	IP43
मानक अनुरूपता	EN 1155
लम्बाई	498.5 mm
चौड़ाई	40 mm
ऊँचाई	30 mm
ओपनिंग रोधक रेट्रोफिट किया जा सकता है	हाँ
होल्ड-ओपन यूनिट	इलेक्ट्रिक
होल्ड-ओपन फंक्शन ओवरराइड किया जा सकता है	हाँ
होल्ड-ओपन क्षेत्र	80 ° - 130 °
एकीकृत स्मोक स्विच	नहीं
ऊंचाई में सुधार संभव है	हाँ
फ्लेक्सीबल ओपनिंग लैचिंग	हाँ

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	होल्ड-ओपन पॉइंट अधिकतम
E-गाइड रेल TS 5000	इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन और उत्तोलक के साथ	116295	सिल्वर रंग	498.5 x 40 x 30 mm	130 °
E-गाइड रेल TS 5000	इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन और उत्तोलक के साथ	116298	स्टेनलेस स्टील जैसा	498.5 x 40 x 30 mm	130 °
E-गाइड रेल TS 5000	इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन और उत्तोलक के साथ	116299	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	498.5 x 40 x 30 mm	130 °
E-गाइड रेल TS 5000	इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन और उत्तोलक के साथ	116297	सफेद 9016	498.5 x 40 x 30 mm	130 °

E-गाइड रेल TS 5000

उपसाधन

फ्लेक्सीबल ओपनिंग लैचिंग

E- और R-गाइड रेल के साथ, 1-लीफ और 2-लीफ

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
फ्लेक्सीबल ओपनिंग लैचिंग	गाइड रेल के लिए, 1-लीफ: TS 5000 E-/R-/RFS (दरवाजा लीफ स्थापना), Boxer E; 2-लीफ: सभी E-/R-/ISM प्रारूप TS 5000 (VPK भी) और Boxer	145311

स्थापना सामग्री

माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल

E-गाइड रेल के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल	E-गाइड रेल के लिए	123294	सिल्वर रंग
माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल	E-गाइड रेल के लिए	123295	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल