

उत्पाद डेटा शीट R-गाइड रेल TS 5000 *



इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट, धुंआ स्विच कंट्रोल यूनिट और उत्तोलक के साथ

एप्लिकेशन क्षेत्र

- 🔿 सगिल लीफ दरवाजे
- ightarrow होल्ड-ओपन प्रणाली, एकीकृत होल्ड-ओपन युनिट और धुंआ स्विच कंट्रोल यूनिट के साथ
- 🔿 हजि साइड की तरफ माउंटगि
- 🔿 दाएं और बाएं सगिल-एक्शन दरवाजे

R-गाइड रेल TS 5000 *



उत्पाद की वशिषताएँ

- → होल्ड-ओपन एरिया 80°-130° के साथ गाइड रेल में इलेक्ट्रिकल होल्ड-ओपन यूनिट
- 🔿 विद्युत-मैकेनिकल होल्ड ओपन युनिट का होल्ड-ओपन बल परविर्तनशील समायोजन के साथ
- 🔿 एकीकृत धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनटि
- 🔿 संदूषण संकेतक और अलार्म थ्रेशोल्ड के अनुकूलन के साथ स्मोक स्वचि
- 🔿 अतरिकि्त स्मोक डटिक्टर जोड़ने योग्य
- → प्रचालन वोल्टेज 230 V AC
- ightarrow आयताकार छेद के ज़रिए माउंटिंग स्थिति क्षैतिज दिशा में $4~\mathrm{mm}$ तक समायोजित की जा सकती है
- 🔿 पेंच से जोड़े हुए स्लाइडगि ब्लॉक के साथ

तकनीकी डेटा		
उत्पाद का नाम	R-गाइड रेल TS 5000 *	
वोल्टेज आपूर्त	230 V AC	
- इनपुट वोल् टे ज	230 V AC	
वोल्टेज आपूर्ति आवृत्ति	50/60 Hz	
ड्यूटी रेटगि	100 %	
आईपी रेटगि	IP20	
मानक अनुरूपता	EN 1155	
सह्यता	होल्ड-ओपन प्रणाली के लिए DIBt से मानक निर्माण अनुमति प्राप्त	
लम्बाई	745 mm	
चौड़ाई	55 mm	
ऊँचाई	30 mm	
ओपनगि रोधक रेट्रोफटि कयाि जा सकता है	 हाँ	
होल्ड-ओपन यूनटि	इलेक्ट्रिक	
होल्ड-ओपन फंक्शन ओवरराइड किया जा सकता है	हाँ	
होल्ड-ओपन क्षेत्र	80 ° - 130 °	
एकीकृत स्मोक स्वचि	हाँ	
क्लॉगिग संकेतक	εĭ	
अलार्म थ्रेशोल्ड का अनुकूलन	हाँ	
	हाँ	
- ऊंचाई में सुधार संभव है	हाँ	
	 हाँ	

R-गाइड रेल TS 5000 *



वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	वविरण	आइडी क् रमां क	रंग	वोल्टेज अपन्य	मापे
<u>শাশ</u>	4i4toi	प्रनाया		आपूर्ती `	
R-गाइड रेल TS 5000 *	इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनटि, एकीकृत धुंआ स्विच कंट्रोल यूनटि और उत्तोलक के साथ	116304	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
R-गाइड रेल TS 5000 *	इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट, एकीकृत धुंआ स्विच कंट्रोल यूनिट और उत्तोलक के साथ	116303	स्टेनलेस स्टील जैसा	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
R-गाइड रेल TS 5000 *	इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट, एकीकृत धुंआ स्विच कंट्रोल यूनिट और उत्तोलक के साथ	116300	सल्विर रंग	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
R-गाइड रेल TS 5000 *	इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनटि, एकीकृत धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनटि और उत्तोलक के साथ	116302	सफेद 9016	230 V AC	745 x 55 x 30 mm

उपसाधन

फ्लेक्सीबल ओपनगि लैचगि

E- और R-गाइड रेल के साथ, 1-लीफ और 2-लीफ



नाम	वविरण	आइडी क् रमां क
फ्लेक्सीबल ओपनगि लैचगि	गाइड रेल के लिए, 1-लीफ: TS 5000 E-/R-/RFS (दरवाजा लीफ स्थापना), Boxer E; 2-लीफ: सभी E-/R-/ISM प्रारूप TS 5000 (VPK भी) और Boxer	145311

सथापना सामगरी

माउंटगि प्लेट, गाइड रेल *

R- और RFS-गाइड रेल के लिए



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटगि प्लेट, गाइड रेल	R- / RFS-गाइड रेल के लिए	123296	सल्विर रंग
माउंटगि प्लेट, गाइड रेल	R- / RFS-गाइड रेल के लिए	123297	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com 2024-04-14T04:07:44Z

उत्पाद डेटा शीट | पृष्ठ 4 में से 4

R-गाइड रेल TS 5000 *



^{*} प्रत्येक देश पर नर्भिर करते हुए ऊपर उल्लखिति उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझीदार से संपर्क करें।