

उत्पाद डेटा शीट

R-गाइड रेल BG TS 5000 *



धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनिट और उत्तोलक के साथ, वपिरीत हनिज साइड

एप्लिकेशन क्षेत्र

- सगिल लीफ दरवाजे
- होल्ड-ओपन प्रणाली, एकीकृत होल्ड-ओपन युनिट और धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनिट के साथ
- वपिरीत हनिज साइड स्थापना
- दाएं और बाएं सगिल-एक्शन दरवाजे

R-गाइड रेल BG TS 5000 *

उत्पाद की विशेषताएँ

- इलेक्ट्रिक आपूर्ति, 230 V वोल्टेज आपूर्ति के लिए
- अलार्म थ्रेशोल्ड का अनुकूलन, संदूषण संकेतक और टेस्टिंग के लिए अदृश्य रिलीज बटन के साथ स्मोक स्वचि
- वदियुत-मैकेनिकल होल्ड ओपन युनिट का होल्ड-ओपन बल परवर्तनशील समायोजन के साथ
- अतिरिक्त स्मोक स्वचि जोड़ने योग्य
- +/- 2 mm तक ऊंचाई की भरपाई

तकनीकी डेटा

| उत्पाद का नाम | R-गाइड रेल BG TS 5000 * |
|--|---|
| वोल्टेज आपूर्ति | 230 V AC |
| इनपुट वोल्टेज | 230 V AC |
| वोल्टेज आपूर्ति आवृत्ति | 50/60 Hz |
| ड्यूटी रेटिंग | 100 % |
| आईपी रेटिंग | IP20 |
| मानक अनुरूपता | EN 1155 |
| सह्यता | होल्ड-ओपन प्रणाली के लिए DIBt से मानक निर्माण अनुमत प्राप्त |
| लम्बाई | 745 mm |
| चौड़ाई | 55 mm |
| ऊंचाई | 30 mm |
| ओपनिंग रोधक रेट्रोफिट किया जा सकता है | हाँ |
| होल्ड-ओपन युनिट | इलेक्ट्रिक |
| होल्ड-ओपन फंक्शन ओवरराइड किया जा सकता है | हाँ |
| होल्ड-ओपन क्षेत्र | 80 ° |
| एकीकृत स्मोक स्वचि | हाँ |
| क्लॉगिंग संकेतक | हाँ |
| अलार्म थ्रेशोल्ड का अनुकूलन | हाँ |
| एकीकृत इलेक्ट्रिक आपूर्ति | हाँ |
| ऊंचाई में सुधार संभव है | हाँ |
| फ्लेक्सीबल ओपनिंग लैचिंग | हाँ |

R-गाइड रेल BG TS 5000 *

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग | वोल्टेज आपूर्ति | मापे |
|-------------------------|---|--------------|-----------------------------|-----------------|------------------|
| R-गाइड रेल BG TS 5000 * | इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट, एकीकृत धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनिट और उत्तोलक के साथ | 120075 | स्टेनलेस स्टील जैसा | 230 V AC | 745 x 55 x 30 mm |
| R-गाइड रेल BG TS 5000 * | इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट, एकीकृत धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनिट और उत्तोलक के साथ | 120073 | सल्वर रंग | 230 V AC | 745 x 55 x 30 mm |
| R-गाइड रेल BG TS 5000 * | इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट, एकीकृत धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनिट और उत्तोलक के साथ | 120076 | आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल | 230 V AC | 745 x 55 x 30 mm |
| R-गाइड रेल BG TS 5000 * | इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट, एकीकृत धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनिट और उत्तोलक के साथ | 120074 | सफेद 9016 | 230 V AC | 745 x 55 x 30 mm |

उपसाधन

फ्लेक्सिबल ओपनगि लैचिंग

E- और R-गाइड रेल के साथ, 1-लीफ और 2-लीफ



| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक |
|-------------------------|---|--------------|
| फ्लेक्सिबल ओपनगि लैचिंग | गाइड रेल के लिए, 1-लीफ: TS 5000 E-/R-/RFS (दरवाजा लीफ स्थापना), Boxer E; 2-लीफ: सभी E-/R-/ISM प्रारूप TS 5000 (VPK भी) और Boxer | 145311 |

स्थापना सामग्री

माउंटिंग प्लेट *

R-गाइड रेल BG के लिए



| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग |
|-----------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|
| माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल BG | R-गाइड रेल BG के लिए | 123311 | सल्वर रंग |
| माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल BG | R-गाइड रेल BG के लिए | 123312 | आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल |

R-गाइड रेल BG TS 5000 *

लनितल कवर ब्रैकेट *

R-गाइड रेल के लिए



| नाम | विवरण | आइडी क्रमांक | रंग |
|-------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|
| लनितल कवर ब्रैकेट | R-गाइड रेल के लिए | 123325 | आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल |
| लनितल कवर ब्रैकेट | R-गाइड रेल के लिए | 123324 | सलिवर रंग |

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती हैं। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।