उत्पाद डेटा शीट

Slimdrive SC *

स्वचालित घुमावदार स्लाइडिंग दरवाज़ों प्रणाली, अर्धवृत्त समाधान और एअरलॉक प्रणालियों का कार्यान्वयन

Slimdrive SC *

एप्लिकेशन क्षेत्र

- एक और दो लीफ वाली दरवाज़ा प्रणालियाँ
- उच्च आवाजाही वाले आंतरिक और बाहरी दरवाजे
- प्रतिनिधिक भवन के प्रवेशद्वार, व्यापक प्रकाश व्यवस्था के साथ
- स्लिम पोस्ट-और-बीम निर्माण के साथ सम्मुख
- उच्चतम डिजाइन मानकों के साथ ग्लास सम्मुख
- ड्राफ्ट लॉबी प्रणालियां, लिनीअर स्लाइडिंग दरवाज़े के साथ संयोजित
- 800 से 3000 mm तक ओपनिंग चौड़ाईयां संभव
- दरवाज़े के लीफ का वजन अधिकतम 120 kg तक
- उपयुक्त प्रोफाइल प्रणाली में ISO और मोनो कांच और पूर्ण कांच प्रणाली (GGS) के साथ बारीक प्रोफाइल प्रणाली उपलब्ध हैं

उत्पाद की विशेषताएँ

- केवल 7 cm की ऊंचाई के साथ बहुत सुचारू, कम घिसने वाली DC ड्राइव
- लिनीअर स्लाइडिंग दरवाज़ा ड्राइव की तुलना में 40% अधिक ओपनिंग चौड़ाईयां
- विभिन्न ड्राइव वेरिएंट संभव, उदा. डबल इनपुट, कॉर्नर दरवाजा, सर्कुलर आर्क और सेमी-सर्कल
- नेटवर्क में कनेक्ट करने योग्य और ओपेन स्टैंडर्ड (BACnet) के माध्यम से भवन स्वचालन में एकीकृत करने योग्य
- स्वत: त्रुटि का पता लगाना और रिकॉर्डिंग करना
- विभिन्न फंक्शनों के लिए मुक्त पैरामीटर सेटिंग योग्य इनपुट और आउटपुट
- पावर विफलता जैसी सुरक्षा संबंधी त्रुटियों में आपातकालीन ओपनिंग हेतु एकीकृत रिचार्जेबल बैटरी
- स्वत: सफाई वाली रोलर गाड़ी रखरखाव की लागत को कम करती है
- विभिन्न यांत्रिक और इलेक्ट्रिकल लॉक्स वैकल्पिक रूप से उपलब्ध हैं

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	Slimdrive SC *
बाधा-मुक्त	हाँ
ओपनिंग गति समायोज्य (वेंटिलेशन)	हाँ
क्लोजिंग गति समायोज्य	हाँ
ओपनिंग चौड़ाई, 2-लीफ दरवाज़ा	800 mm - 3000 mm
मार्ग की ऊंचाई	3000 mm
कैनोपी की ऊंचाई (न्यूनतम)	75 mm
लीफ का वजन (अधिकतम) 1-लीफ दरवाज़ा	120 kg
लीफ का वजन (अधिकतम) 2-लीफ दरवाज़ा	120 kg
अर्धव्यास (न्यूनतम)	1000 mm
सक्रिय लीफ का प्रारूप	10 mm एलएसजी, मांग पर विशेष ग्लास

Slimdrive SC *

साइड पैनलों का प्रारूप	10 mm एलएसजी, 22 mm पैनल फलि, मांग पर वशिष ग्लास
सतह	RAL के अनुसार पाउडर कोटगि, एनोडाइज़्ड हल्की धातु E6/EV1, प्रतरिूप के अनुसार रंग को एनोडाइज़ कयिा जाता है, स्टेनलेस स्टील से युक्त, पॉलशिदार, स्टेनलेस स्टील Korn 240 से युक्त, अनुरोध पर वशिष कोटगि
छत संरचना का प्रारूप	ऑप्टकि शीट कवर, वाटरस्पाउट के साथ जलरोधक छत, ग्लास की छत
प्रकाशन	छत वाले भनि्नरूप की स्थतिमिें, ग्लास की छत के साथ संभव नहीं है, ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार
फर्श आच्छादन	प्रवेश चटाई, ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार फर्श चटाई
हॉट-एयर कर्टेन सस्टिम	सीलगि के नर्माण पर नर्भर करता है
केंद्र में अग्रभाग कनेक्शन	हाँ
मांग पर वशिष फंक्शन उपलब्ध	हाँ
संचालन	प्रोग्राम स्वचि DPS, प्रोग्राम स्वचि TPS, भवन नयिंत्रण प्रणाली के माध्यम से नयिंत्रण, PC, नयिंत्रण, केंद्रीय
मानक अनुरूपता	DIN 18650, EN 16005

उपसाधन

GC 307+ *

स्वचालति दरवाज़ों को सक्रयि करने के लिए गैर-संपर्क नकिटता स्वचि

नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	स्थापना का प्रकार
GC 307+ (हाथ आइकन) *	स्वचालति दरवाज़ों के सक्रयिण के लिए नकिटता स्वचि	195727	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 21 mm	सर्फेस माउंटेड
GC 307+ (WC आइकन) *	स्वचालति दरवाज़ों के सक्रयिण के लिए नकिटता स्वचि / Powerturn, EMD और मानक स्लाइडगि दरवाजों के लिए उपयुक्त	195751	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 21 mm	सर्फेस माउंटेड
GC 307+ (हाथ आइकन) *	स्वचालति दरवाज़ों के सक्रयिण के लिए नकिटता स्वचि	193226	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 8 mm	फ्लश माउंटेड
GC 307+ (WC आइकन) *	स्वचालति दरवाज़ों के सक्रयिण के लिए नकिटता स्वचि / Powerturn, EMD और मानक स्लाइडगि दरवाजों के लिए उपयुक्त	195750	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 8 mm	फ्लश माउंटेड

Slimdrive SC *

एअरलॉक फंक्शन *

आगे-पीछे लगे दो दरवाजों का एक साथ खुलना रोकता है

नाम	आइडी क्रमांक	मापें	स्थापना का प्रकार
एअरलॉक फंक्शन *	109072	192 x 164 x 87 mm	सर्फेस माउंटेड, फ्लश माउंटेड

AIR 30 *

स्वचालित घुमावदार स्लाइडिंग दरवाजों की फिक्स्ड पैनल सुरक्षा के लिए एक्टिव इन्फ्रारेड लाइट सेंसर

मिनी बटन SW *

रिटेल क्षेत्र में भवन को छोड़ने के लिए स्वचालित दरवाजों को एक बार खोलने के लिए नाइट मोड में एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है

नाम	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	स्थापना का प्रकार
मिनी बटन SW *	098861	काला रंग	20 x 20 x 11 x 22 mm	फ्लश माउंटेड

डिजिटल प्रोग्राम टाइमर *

स्वचालित दरवाजों में संचालन के तरीके में समय-नियंत्रित परिवर्तन के लिए

Slimdrive SC *

रॉकर पुश बटन E2

सभी GEZE स्वचालित दरवाज़ों का सक्रियण

नाम	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	स्थापना का प्रकार
रॉकर पुश बटन E2	094013	शुद्ध सफ़ेद, चमकरहित	80.8 x 80.8 x 9.3 mm	फ्लश माउंटेड

रॉकर पुश बटन LS 990

सभी GEZE स्वचालित दरवाज़ों का सक्रियण

नाम	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	स्थापना का प्रकार
रॉकर पुश बटन LS 990	098396	स्टेनलेस स्टील	81 x 81 x 11 mm	फ्लश माउंटेड

SERVICESCHNITTSTELLE

त्वरित तुरुटि पहचान और रखरखाव

नाम	आइडी क्रमांक
SERVICE-SCHNITTSTELLE EC T2 (181028)	181028

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझीदार से संपर्क करें।