

उत्पाद डेटा शीट

स्लमि ड्राइव SCR-FR *



स्वचालति घुमावदार स्लाइडिंग दरवाजा प्रणाली, आपात और बचाव मार्गों के 360°
समाधान का कार्यान्वयन

स्लमि ड्राइव SCR-FR *

एप्लिकेशन क्षेत्र

- दो और चार लीफ वाले दरवाजा प्रणालियों, आपात और बचाव मार्गों में लगे
- उच्च आवाजाही वाले आंतरिक और बाहरी दरवाजे
- प्रतिनिधिक भवन के प्रवेशद्वार, व्यापक प्रकाश व्यवस्था के साथ
- स्लमि पोस्ट-और-बीम निर्माण के साथ सम्मुख
- उच्चतम डज़ाइन मानकों के साथ ग्लास सम्मुख
- 800 से 2500 mm तक ओपनिंग चौड़ाईयां संभव
- दरवाजे के लीफ का वजन अधिकतम 120 kg तक
- उपयुक्त प्रोफाइल प्रणाली में ISO और मोनो कांच और पूर्ण कांच प्रणाली (GGS) के साथ बारीक प्रोफाइल प्रणाली उपलब्ध है

उत्पाद की विशेषताएँ

- रडिन्डन्ट ड्राइव संस्करण के साथ बचाव मार्ग का फंक्शन
- केवल 7 cm की ऊंचाई के साथ बहुत सुचारू, कम घसिने वाली DC ड्राइव समाधान
- प्रणाली में दो ड्राइव भी होते हैं जिन्हें एक दूसरे से अलग से नियंत्रित किया जा सकता है
- लनीअर स्लाइडिंग दरवाजा ड्राइव की तुलना में 40% अधिक ओपनिंग चौड़ाईयां
- कई ड्राइव वेरिएंट और उपकरण विकल्प संभव है
- नेटवर्क में कनेक्ट करने योग्य और ओपेन स्टैंडर्ड (BACnet) के माध्यम से भवन स्वचालन में एकीकृत करने योग्य
- स्वतः त्रुटि का पता लगाना और रिकॉर्डिंग करना
- विभिन्न फंक्शनों के लिए मुक्त पैरामीटर सेटिंग योग्य इनपुट और आउटपुट
- पावर वफिलता जैसी सुरक्षा संबंधी त्रुटियों में आपातकालीन ओपनिंग हेतु एकीकृत रचिअर्जेबल बैटरी
- स्वतः सफाई वाली रोलर गाड़ी रखरखाव की लागत को कम करती है
- विभिन्न यांत्रिक और इलेक्ट्रिकल लॉक्स वैकल्पिक रूप से उपलब्ध है

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	स्लमि ड्राइव SCR-FR *
आपात निकास और बचाव मार्गों के लिए	हाँ
बाधा-मुक्त	हाँ
ओपनिंग गति समायोज्य (वैटलिशन)	हाँ
क्लोजिंग गति समायोज्य	हाँ
ओपनिंग चौड़ाई, 2-लीफ दरवाजा	800 mm - 2500 mm
मार्ग की ऊंचाई	3000 mm
कैनोपी की ऊंचाई (न्यूनतम)	75 mm
लीफ का वजन (अधिकतम) 1-लीफ दरवाजा	120 kg
लीफ का वजन (अधिकतम) 2-लीफ दरवाजा	120 kg

स्लमि ड्राइव SCR-FR *

अर्धव्यास (न्यूनतम)	1100 mm
अर्धव्यास (अधिकतम)	2000 mm
सक्रिय लीफ का प्रारूप	10 mm एलएसजी, मांग पर विशेष ग्लास
साइड पैनलों का प्रारूप	10 mm एलएसजी, 22 mm पैनल फलि, मांग पर विशेष ग्लास
सतह	RAL के अनुसार पाउडर कोटिंग, एनोडाइज़्ड हलकी धातु E6/EV1, प्रतारूप के अनुसार रंग को एनोडाइज़ किया जाता है, स्टेनलेस स्टील से युक्त, पॉलिशदार, स्टेनलेस स्टील Korn 240 से युक्त, अनुरोध पर विशेष कोटिंग
छत संरचना का प्रारूप	ऑप्टिकी शीट कवर, वाटरस्पाउट के साथ जलरोधक छत, ग्लास की छत
प्रकाशन	छत वाले भन्निरूप की स्थिति में, ग्लास की छत के साथ संभव नहीं है
फर्श आच्छादन	प्रवेश चटाई, ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार फर्श चटाई
हॉट-एयर कर्टेन सिस्टम	सीलिंग के निर्माण पर निर्भर करता है
केद्र में अग्रभाग कनेक्शन	हाँ
मांग पर विशेष फंक्शन उपलब्ध	हाँ
संचालन	प्रोग्राम स्विच DPS, प्रोग्राम स्विच TPS, भवन नियंत्रण प्रणाली के माध्यम से नियंत्रण
मानक अनुरूपता	DIN 18650, EN 16005

उपसाधन

GC 307+ *

स्वचालित दरवाज़ों को सक्रिय करने के लिए गैर-संपर्क नकिटता स्विच



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
GC 307+ (हाथ आइकन) *	स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए नकिटता स्विच	195727	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 21 mm	सर्फ़ेस माउंटेड
GC 307+ (WC आइकन) *	स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए नकिटता स्विच / Powerturn, EMD और मानक स्लाइडिंग दरवाज़ों के लिए उपयुक्त	195751	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 21 mm	सर्फ़ेस माउंटेड
GC 307+ (हाथ आइकन) *	स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए नकिटता स्विच	193226	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 8 mm	फ्लश माउंटेड
GC 307+ (WC आइकन) *	स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए नकिटता स्विच / Powerturn, EMD और मानक स्लाइडिंग दरवाज़ों के लिए उपयुक्त	195750	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 8 mm	फ्लश माउंटेड

सुलमि ड्राइव SCR-FR *

AIR 30 *

स्वचालित घुमावदार स्लाइडिंग दरवाजों की फिक्स्ड पैनल सुरक्षा के लिए एक्टिव इन्फ्रारेड लाइट सेसर



मनी बटन SW *

रटिल क्षेत्र में भवन को छोड़ने के लिए स्वचालित दरवाजों को एक बार खोलने के लिए नाइट मोड में एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है



नाम	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
मनी बटन SW *	098861	काला रंग	20 x 20 x 11 x 22 mm	फ्लश माउंटेड

डिजिटल प्रोग्राम टाइमर *

स्वचालित दरवाजों में संचालन के तरीके में समय-नियंत्रित परिवर्तन के लिए



रॉकर पुश बटन E2

सभी GEZE स्वचालित दरवाजों का सक्रियण



नाम	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
रॉकर पुश बटन E2	094013	शुद्ध सफेद, चमकरहति	80.8 x 80.8 x 9.3 mm	फ्लश माउंटेड

सुलमि ड्राइव SCR-FR *

रॉकर पुश बटन LS 990

सभी GEZE स्वचालित दरवाजों का सक्रियण



नाम	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
रॉकर पुश बटन LS 990	098396	स्टेनलेस स्टील	81 x 81 x 11 mm	फ्लश माउंटेड

SERVICESCHNITTSTELLE

त्वरति त्रुटि पहचान और रखरखाव



नाम	आइडी क्रमांक
SERVICE-SCHNITTSTELLE EC T2 (181028)	181028

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।