

# उत्पाद डेटा शीट

## TSA 325 NT \*



अनुप्रयोग के व्यापक क्षेत्र के साथ तीन या चार लीफ वाले दरवाजों के लिए स्वचालित  
रिवॉल्विंग डोर प्रणाली

## TSA 325 NT \*

## एप्लिकेशन क्षेत्र

- तीन और चार लीफ वाली दरवाजा प्रणालियां
- उच्च आवाजाही वाले आंतरिक और बाहरी दरवाजे
- प्रतिनिधिक भवन के प्रवेशद्वार, व्यापक प्रकाश व्यवस्था के साथ
- स्लमि पोस्ट-और-बीम निर्माण के साथ सम्मुख
- उच्चतम डजिइन मानकों के साथ ग्लास सम्मुख
- 1800 से 3600 mm का आंतरिक व्यास संभव
- उपयुक्त प्रोफाइल प्रणालियां हैं ISO-Glas और मोनो-ग्लास के साथ सही बारीक फ्रेमयुक्त प्रोफाइल प्रणालियां

## उत्पाद की विशेषताएँ

- न्यूनतम 200 mm कैनोपी की ऊंचाई के साथ बहुत कम टूट-फूट के साथ बहुत शांत ड्राइव समाधान
- साइड की दीवारों के साथ डोर लीफ की सही लॉकगि
- हवा के खचाव, मौसमी प्रभाव और शोर के वरिद्ध उच्च इंसुलेशन प्रभाव
- पारगमन यातायात के लिए उपयुक्त समायोज्य स्वचालति गति
- मैनुअल रूप से दरवाजा खोलने पर मोटर समर्थन के लिए सर्वो फंक्शन
- जैसे कसिफाई अभियान के लिए दरवाजे का मैनुअल संचालन संभव
- नेटवर्क में कनेक्ट करने योग्य और ओपेन स्टैंडर्ड (BACnet) के माध्यम से भवन स्वचालन में एकीकृत करने योग्य
- स्वतः त्रुटि का पता लगाना और रिकॉर्डिंग करना
- वभिन्न फंक्शनों के लिए मुक्त पैरामीटर सेटिंग योग्य इनपुट और आउटपुट
- पावर वफिलता जैसी सुरक्षा संबंधी त्रुटियों में आपातकालीन ओपनगि हेतु एकीकृत रचिर्जेबल बैटरी

## तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	TSA 325 NT *
मैनुअल संचालन	हाँ
स्पीड लमिटर के साथ (वैकल्पिक)	हाँ
स्वचालति स्थिति डिवाइस के साथ (वैकल्पिक)	हाँ
पूरी तरह से स्वचालति संचालन	हाँ
सर्वो फंक्शन	हाँ
आपात निकास और बचाव मार्गों के लिए उपयुक्त	नहीं
ब्रेक-आउट (BO) फंक्शन	नहीं
भीतरी व्यास (न्यूनतम)	1800 mm
भीतरी व्यास (अधिकतम)	3600 mm
3-लीफ दरवाजा प्रणालियों के लिए	हाँ
4-लीफ दरवाजा प्रणालियों के लिए	हाँ

## TSA 325 NT \*

मार्ग की ऊंचाई	3000 mm
कैनोपी की ऊंचाई (न्यूनतम)	200 mm
साइड पैनलों का प्रारूप	10 mm एलएसजी, 22 mm पैनल फलि, 34 mm स्मूथ पैनल, मांग पर विशेष ग्लास
छत संरचना का प्रारूप	लकड़ी के आवरण सहित धूल संरक्षण छत, ऑप्टिकी शीट कवर, वाटरस्पाउट के साथ जलरोधक छत
प्रकाशन	छत वाले भन्निरूप की स्थिति में
फर्श आच्छादन	प्रवेश चटाई, ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार फर्श चटाई
हॉट-एयर कर्टेन सस्टिम	इलेक्ट्रिक एयर कर्टेन, हॉट वॉटर एयर कर्टेन, सीलिंग के निर्माण पर निर्भर करता है
रात के समय बंद करने वाली व्यवस्था	अंदर, बाहर
रात के समय बंद करने वाली व्यवस्था का टाइप	मैनुअल
रात के समय बंद करने वाली व्यवस्था डिजाइन	10 mm एलएसजी, 22 mm ISO-Glas, 22 mm पैनल फलि, मांग पर विशेष ग्लास
लॉकगि मैकेनिज्म	मैनुअल, बार, एलेक्ट्रो-मकेनिकल
दरवाजा हैडल, क्शैतजि या लम्बवत	हाँ
फ्लोर रगि	हाँ
भूमगित ड्राइव	हाँ
वकिलांग व्यक्तिका बटन	हाँ
मानक अनुरूपता	DIN 18650, EN 16005

## उपसाधन

## GC 302

स्वचालति दरवाज़ों को सक्रिय करने के लिए राडार गतिसंसूचक



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	आउटपुट
GC 302 R राडार गतिसंसूचक	स्वचालति दरवाज़ों को सक्रिय करने के लिए राडार गतिसंसूचक	124087	काला रंग	176 x 62 x 52 mm	पोटेशयिल-मुक्त रलि संपर्क
GC 302 R राडार गतिसंसूचक	स्वचालति दरवाज़ों को सक्रिय करने के लिए राडार गतिसंसूचक	124088	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	176 x 62 x 52 mm	पोटेशयिल-मुक्त रलि संपर्क

## TSA 325 NT \*

### GC 338

स्वचालित स्वनिंग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों के रक्षण के लिए स्टैंडबाय मोड के साथ सेंसर स्ट्रिपि



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	आउटपुट	वर्कगि करंट
GC 338 सेंसर स्ट्रिपि जोड़ा 1200 mm	DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालित स्वनिंग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों की धुरी की सीमा को सुरक्षित करने के लिए दो पूरे सेंसर स्ट्रिपि से बना हुआ	142825	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	वदियुत रलि	24 V DC +/-20%
GC 338 सेंसर स्ट्रिपि जोड़ा 1500 mm	DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालित स्वनिंग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों की धुरी की सीमा को सुरक्षित करने के लिए दो पूरे सेंसर स्ट्रिपि से बना हुआ	142827	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	पोटेशयिल-मुक्त रलि संपर्क	24 V DC +/-20%
GC 338 सेंसर स्ट्रिपि जोड़ा 1500 mm	DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालित स्वनिंग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों की धुरी की सीमा को सुरक्षित करने के लिए दो पूरे सेंसर स्ट्रिपि से बना हुआ	142757	EV1	वदियुत रलि	24 V DC +/-20%
GC 338 सेंसर स्ट्रिपि जोड़ा 1200 mm	DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालित स्वनिंग लीफ और घूर्णन दरवाज़ों की धुरी की सीमा को सुरक्षित करने के लिए दो पूरे सेंसर स्ट्रिपि से बना हुआ	142219	EV1	वदियुत रलि	24 V DC +/-20%

### GC 342

एकीकृत ऑब्जेक्ट ब्लैकगि और वाल ब्लैकगि के साथ स्वचालित दरवाज़ों और खड़िकियों को सुरक्षित करने के लिए लेजर स्कैनर



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	आउटपुट
GC 342 (बायाँ मॉड्यूल)	स्वचालित स्वगि दरवाज़ों की स्वाइवलगि रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	167433	सफ़ेद	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेशयिल-मुक्त रलि संपर्क
GC 342 (दायाँ मॉड्यूल)	स्वचालित स्वगि दरवाज़ों की स्वाइवलगि रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	167435	काला रंग	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेशयिल-मुक्त रलि संपर्क
GC 342 (बायाँ मॉड्यूल)	स्वचालित स्वगि दरवाज़ों की स्वाइवलगि रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	167434	स्टेनलेस स्टील के रंग में	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेशयिल-मुक्त रलि संपर्क
GC 342 (बायाँ मॉड्यूल)	स्वचालित स्वगि दरवाज़ों की स्वाइवलगि रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	167432	काला रंग	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेशयिल-मुक्त रलि संपर्क
GC 342 Kit	स्वचालित स्वगि दरवाज़ों की स्वाइवलगि रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / दो सेंसर मॉड्यूल, केबल और सहायक उपकरण से नरिमति	167439	सफ़ेद	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेशयिल-मुक्त रलि संपर्क
GC 342 (दायाँ मॉड्यूल)	स्वचालित स्वगि दरवाज़ों की स्वाइवलगि रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	167437	स्टेनलेस स्टील के रंग में	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेशयिल-मुक्त रलि संपर्क

## TSA 325 NT \*

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	आउटपुट
GC 342 Kit	स्वचालित स्वगि दरवाजों की स्वाइवलगि रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / दो सेंसर मॉड्यूल, केबल और सहायक उपकरण से नरिमति	167438	काला रंग	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेशियल-मुक्त रलि संपर्क
GC 342 (दायाँ मॉड्यूल)	स्वचालित स्वगि दरवाजों की स्वाइवलगि रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / सेंसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	167436	सफेद	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेशियल-मुक्त रलि संपर्क
GC 342 Kit	स्वचालित स्वगि दरवाजों की स्वाइवलगि रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / दो सेंसर मॉड्यूल, केबल और सहायक उपकरण से नरिमति	167440	स्टेनलेस स्टील के रंग में	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेशियल-मुक्त रलि संपर्क

### GEZE कीपैड प्रोग्राम स्वचि TPS-KDT

स्वचालित दरवाजों के लिए संचालन का तरीका सेट करने के लिए कीपैड प्रोग्राम स्वचि



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
GEZE कीपैड प्रोग्राम स्वचि TPS-KDT	2 नयित्रण कुंजियां, LED प्रदर्शन, एनकोडेड त्रुटि प्रदर्शन, आईपी रेटिंग IP40 के साथ / 55x55mm स्वचि इन्सर्ट के साथ स्वचि प्रोग्रामस के लिए उपयुक्त	126582	अल्पाइन सफेद	80 x 80 x 11 mm	24 V DC

### GC 308 \*

स्वचालित दरवाजों को सक्रिय करने के लिए अलग-अलग सेटगि वकिल्पो के साथ राडार गति संसूचक



नाम	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	आउटपुट
GC 308 R राडार गति संसूचक *	203605	स्टेनलेस स्टील के रंग में	120 x 50 x 50 mm	पोटेशियल-मुक्त रलि संपर्क
GC 308 R राडार गति संसूचक *	203603	काला रंग	120 x 50 x 50 mm	पोटेशियल-मुक्त रलि संपर्क
GC 308 R राडार गति संसूचक *	203604	सफेद	120 x 50 x 50 mm	पोटेशियल-मुक्त रलि संपर्क



## TSA 325 NT \*

\* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।