उत्पाद डेटा शीट

R-ISM गाइड रेल BG VP TS 5000 *

क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, दोनों तरफ़ इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट, धुंआ स्विच कंट्रोल यूनिट और उत्तोलकों के साथ

R-ISM गाइड रेल BG VP TS 5000 *

एप्लिकेशन क्षेत्र

- डबल लीफ दरवाज़े, क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण के साथ
- होल्ड-ओपन प्रणाली, एकीकृत होल्ड-ओपन युनिट और धुंआ स्विच कंट्रोल यूनिट के साथ
- विपरीत हिंज साइड स्थापना
- दाएं और बाएं सिंगल-एक्शन दरवाजे
- सममिति और विषम दरवाजा विभाजन संभव
- पल्ले की चौड़ाई 2800 mm तक
- पल्ले की चौड़ाई न्यूनतम 1645 mm

उत्पाद की विशेषताएँ

- एकीकृत इलेक्ट्रिकल होल्ड-ओपन
- विद्युत-मैकेनिकल होल्ड ओपन युनिट का होल्ड-ओपन बल परिवर्तनशील समायोजन के साथ
- एकीकृत धुंआ स्विच कंट्रोल यूनिट
- संदूषण संकेतक और अलार्म थ्रेशोल्ड के अनुकूलन के साथ स्मोक स्विच
- अतिरिक्त स्मोक डिटेक्टर जोड़ने योग्य
- प्रचालन वोल्टेज 230 V AC
- क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण सक्रिय लीफ को प्रतीक्षा की स्थिति में पकड़े रहता है जब तक निष्क्रिय लीफ बंद नहीं होती
- पेंच से जोड़े हुए स्लाइडिंग ब्लॉक के साथ
- आयताकार छेद के ज़रिए माउंटिंग स्थिति क्षैतिज दिशा में 4 mm तक समायोजित की जा सकती है

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	R-ISM गाइड रेल BG VP TS 5000 *
वोल्टेज आपूर्ति	230 V
इनपुट वोल्टेज	230 V AC
वोल्टेज आपूर्ति आवृत्ति	50/60 Hz
ड्यूटी रेटिंग	100 %
आईपी रेटिंग	IP20
पल्ले की चौड़ाई, न्यूनतम	1645 mm
निष्क्रिय लीफ की न्यूनतम चौड़ाई	380 mm
मानक अनुरूपता	EN 1155, EN 1158
सहयता	होल्ड-ओपन प्रणाली के लिए DIBt से मानक निर्माण अनुमति प्राप्त
लम्बाई	2645 mm
चौड़ाई	55 mm
ऊँचाई	30 mm

R-ISM गाइड रेल BG VP TS 5000 *

ओपनिंग रोधक रेट्रोफिट किया जा सकता है	हाँ
होल्ड-ओपन यूनिट	इलेक्ट्रिक
होल्ड-ओपन फंक्शन ओवरराइड किया जा सकता है	हाँ
होल्ड-ओपन क्षेत्र	80 °
एकीकृत स्मोक स्विच	हाँ
क्लॉगिंग संकेतक	हाँ
अलार्म थ्रेशोल्ड का अनुकूलन	हाँ
एकीकृत इलेक्ट्रिक आपूर्ति	हाँ
क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, एकीकृत	हाँ
ऊंचाई में सुधार संभव है	हाँ
फ्लेक्सीबल ओपनिंग लैचिंग	हाँ

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति	मापें
R-ISM गाइड रेल BG VP TS 5000 *	सतत, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, दोनों तरफ़ इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट, धुंआ स्विच कंट्रोल यूनिट और उत्तोलकों के साथ, ख़ास तौर पर फुल पैनिक दरवाज़ों में उपयोग के लिए. ध्यान दें: अधिकतम X-आयाम (कब्ज़े का केंद्र - गाइड रेल का आसन) 100 mm, माउंटिंग प्लेट के साथ	133712	सफेद 9016	230 V	2645 x 55 x 30 mm
R-ISM गाइड रेल BG VP TS 5000 *	सतत, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, दोनों तरफ़ इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट, धुंआ स्विच कंट्रोल यूनिट और उत्तोलकों के साथ, ख़ास तौर पर फुल पैनिक दरवाज़ों में उपयोग के लिए. ध्यान दें: अधिकतम X-आयाम (कब्ज़े का केंद्र - गाइड रेल का आसन) 100 mm, माउंटिंग प्लेट के साथ	133714	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	230 V	2645 x 55 x 30 mm
R-ISM गाइड रेल BG VP TS 5000 *	सतत, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, दोनों तरफ़ इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट, धुंआ स्विच कंट्रोल यूनिट और उत्तोलकों के साथ, ख़ास तौर पर फुल पैनिक दरवाज़ों में उपयोग के लिए. ध्यान दें: अधिकतम X-आयाम (कब्ज़े का केंद्र - गाइड रेल का आसन) 100 mm, माउंटिंग प्लेट के साथ	133713	स्टेनलेस स्टील जैसा	230 V	2645 x 55 x 30 mm
R-ISM गाइड रेल BG VP TS 5000 *	सतत, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, दोनों तरफ़ इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट, धुंआ स्विच कंट्रोल यूनिट और उत्तोलकों के साथ, ख़ास तौर पर फुल पैनिक दरवाज़ों में उपयोग के लिए. ध्यान दें: अधिकतम X-आयाम (कब्ज़े का केंद्र - गाइड रेल का आसन) 100 mm, माउंटिंग प्लेट के साथ	133711	सिल्वर रंग	230 V	2645 x 55 x 30 mm

R-ISM गाइड रेल BG VP TS 5000 *

उपसाधन

फ्लेक्सीबल ओपनिंग लैचिंग

E- और R-गाइड रेल के साथ, 1-लीफ और 2-लीफ

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
फ्लेक्सीबल ओपनिंग लैचिंग	गाइड रेल के लिए, 1-लीफ: TS 5000 E-/R-/RFS (दरवाजा लीफ स्थापना), Boxer E; 2-लीफ: सभी E-/R-/ISM प्रारूप TS 5000 (VPK भी) और Boxer	145311

स्थापना सामग्री

लिंटल कवर ब्रैकेट *

ISM / E-ISM / R-ISM गाइड रेल BG VP के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
लिंटल कवर ब्रैकेट *	ISM / E-ISM / R-ISM गाइड रेल BG VP के लिए	134817	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
लिंटल कवर ब्रैकेट *	ISM / E-ISM / R-ISM गाइड रेल BG VP के लिए	134816	सिल्वर रंग

माउंटिंग प्लेट *

ISM- / E-ISM- / R-ISM-गाइड रेल BG & VP भिन्नरूप

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल BG	ISM- / E-ISM- / R-ISM-गाइड रेल BG & VP भिन्नरूप	118705	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल BG	ISM- / E-ISM- / R-ISM-गाइड रेल BG & VP भिन्नरूप	118704	सिल्वर रंग

R-ISM गाइड रेल BG VP TS 5000 *

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझीदार से संपर्क करें।