

# उत्पाद डेटा शीट

## TS 5000 L



गाइड रेल के साथ ऊपरी दरवाजा क्लोजर एक लीफ वाले दरवाजे के लिए, वपिरीत हनिज साइड, लीफ की चौड़ाई 1400 mm

### एप्लिकेशन क्षेत्र

- आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजे
- दाएं और बाएं सगिल-एक्शन दरवाजे
- 1400 mm तक लीफ की चौड़ाई वाले सगिल-एक्शन दरवाजे
- दरवाजे के लीफ में स्थापना, वपिरीत हनिज साइड और ट्रांसॉम स्थापना, हनिज साइड

## TS 5000 L

### उत्पाद की विशेषताएँ

- परवर्तनशील समायोजन के साथ क्लोजिंग बल, EN2-6 के अनुकूल
- दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए समायोजन के बिना उपयोग किया जा सकता है
- हाइड्रोलिक लैचिंग कार्रवाई, जो दरवाजे की गत क्लोज़्ड पोजीशन में पहुँचने के कुछ ही पहले तेज़ करती है
- क्लोजिंग गति को अलग-अलग समायोजित किया जा सकता है
- एकीकृत पीछे की जांच, जोर से खुलते दरवाजों को ब्रेक करती है
- सेटिंग के आसान नियंत्रण के लिए क्लोजिंग बल का ऑप्टिकल प्रदर्शन
- सभी फंक्शनों को सामने से समायोजित किया जा सकता है

### तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	TS 5000 L
DIN 18040 के अनुसार बाधा-मुक्त, mm में लीफ चौड़ाई (अधिकतम) तक	1100 mm
लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	1400 mm
स्थापना का प्रकार	हजि साइड ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हजि साइड दरवाजा लीफ स्थापना
ओपनिंग कोण (अधिकतम)	180 °
उपयुक्तता, अग्नि सुरक्षा द्वार	हाँ
क्लोजिंग बल समायोज्य	हाँ, परवर्तनशील समायोजन के साथ
क्लोजिंग गति समायोज्य	हाँ
लैचिंग की कार्रवाई समायोज्य	हाँ, वाल्व के ज़रिए
पीछे की जांच एकीकृत	हाँ, द्रवचालित समायोजन के साथ
क्लोजिंग बल समायोजन स्थिति	सामने से
ऑप्टिकल क्लोजिंग बल प्रदर्शन	हाँ
होल्ड-ओपन यूनिट	वकिल्प
एकीकृत स्मोक स्वचि	नहीं

## TS 5000 L

### के होते हैं

#### गाइड रेल TS 5000 / 3000, ऊँचाई समायोजित की जा सकती है \*

+/- 2 mm तक ऊँचाई समायोजन और उत्तोलक के साथ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे
गाइड रेल TS 3/5000, ऊँचाई समायोजित की जा सकती है	ऊँचाई +/- 2 mm तक समायोजित की जा सकती है, उत्तोलक के साथ	115191	सल्वर रंग	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
गाइड रेल TS 3/5000, ऊँचाई समायोजित की जा सकती है	ऊँचाई +/- 2 mm तक समायोजित की जा सकती है, उत्तोलक के साथ	115192	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

#### गाइड रेल BG TS 5000 / 3000, ऊँचाई समायोजित की जा सकती है \*

+/- 2 mm तक ऊँचाई समायोजन और उत्तोलक के साथ, वपिरीत हनिज साइड



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे
गाइड रेल BG TS 3/5000, ऊँचाई समायोजित की जा सकती है	+/- 2 mm तक ऊँचाई की भरपाई, उत्तोलक के साथ, वपिरीत हनिज साइड दरवाजा लीफ स्थापना दरवाजा क्लोजर के साथ उपयोग के लिए	115194	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
गाइड रेल BG TS 3/5000, ऊँचाई समायोजित की जा सकती है	+/- 2 mm तक ऊँचाई की भरपाई, उत्तोलक के साथ, वपिरीत हनिज साइड दरवाजा लीफ स्थापना दरवाजा क्लोजर के साथ उपयोग के लिए	115193	सल्वर रंग	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

#### गाइड रेल TS 5000 / 3000

मानक स्लाइडिंग रेल, उत्तोलक के साथ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	धुरी प्रलंबन
गाइड रेल TS 3/5000	मानक, उत्तोलक के साथ	015695	सफेद 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
गाइड रेल TS 3/5000	मानक, उत्तोलक के साथ	000773	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
गाइड रेल TS 3/5000	मानक, उत्तोलक के साथ	068221	सल्वर रंग	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
गाइड रेल TS 3/5000	मानक, उत्तोलक के साथ	014945	स्टेनलेस स्टील जैसा	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

## TS 5000 L

### गाइड रेल BG TS 5000 / 3000

मानक गाइड रेल, उत्तोलक के साथ, वपिरीत हनिज साइड



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे
गाइड रेल BG TS 3/5000	मानक, उत्तोलक के साथ, दरवाजा लीफ स्थापना, वपिरीत हनिज साइड माउंटिंग वाले दरवाजा क्लोजर के साथ उपयोग के लिए	025655	सल्वर रंग	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
गाइड रेल BG TS 3/5000	मानक, उत्तोलक के साथ, दरवाजा लीफ स्थापना, वपिरीत हनिज साइड माउंटिंग वाले दरवाजा क्लोजर के साथ उपयोग के लिए	025656	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
गाइड रेल BG TS 3/5000	मानक, उत्तोलक के साथ, दरवाजा लीफ स्थापना, वपिरीत हनिज साइड माउंटिंग वाले दरवाजा क्लोजर के साथ उपयोग के लिए	029404	सफेद 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
गाइड रेल BG TS 3/5000	मानक, उत्तोलक के साथ, दरवाजा लीफ स्थापना, वपिरीत हनिज साइड माउंटिंग वाले दरवाजा क्लोजर के साथ उपयोग के लिए	028732	स्टेनलेस स्टील जैसा	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

### बंद होने वाली बॉडी TS 5000 L

गाइड रेल के साथ ऊपरी दरवाजा क्लोजर EN 2-6 के लिए, वपिरीत हनिज साइड



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
TS 5000 L दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 2-6, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक)	029400	सफेद 9016	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 L दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 2-6, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक)	137723	इस्पात का स्लाइडिंग दरवाजा	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 L दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 2-6, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक)	027351	सल्वर रंग	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 L दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 2-6, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक)	027352	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 L दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 2-6, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक)	119579	काला रंग RAL 9005	287 x 47 x 60 mm	1400 mm

## TS 5000 L

### T-STOP गाइड रेल BG TS 3000 / 5000

ओपनगि रोधक और उत्तोलक के साथ, वपिरीत हनिज साइड



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे
T-Stop गाइड रेल BG TS 3/5000	एकीकृत ओपनगि रोधक और उत्तोलक के साथ, दरवाजा लीफ स्थापना, वपिरीत हनिज साइड माउंटगि वाले दरवाजा क्लोजर की स्थिति में, या धुरी बयिरगि (पविट बयिरगि) के रहते दरवाजा लीफ स्थापना या ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनिज साइड माउंटगि वाले दरवाजा क्लोजर की स्थिति में	102368	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop गाइड रेल BG TS 3/5000	एकीकृत ओपनगि रोधक और उत्तोलक के साथ, दरवाजा लीफ स्थापना, वपिरीत हनिज साइड माउंटगि वाले दरवाजा क्लोजर की स्थिति में, या धुरी बयिरगि (पविट बयिरगि) के रहते दरवाजा लीफ स्थापना या ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनिज साइड माउंटगि वाले दरवाजा क्लोजर की स्थिति में	102367	स्टेनलेस स्टील जैसा	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop गाइड रेल BG TS 3/5000	एकीकृत ओपनगि रोधक और उत्तोलक के साथ, दरवाजा लीफ स्थापना, वपिरीत हनिज साइड माउंटगि वाले दरवाजा क्लोजर की स्थिति में, या धुरी बयिरगि (पविट बयिरगि) के रहते दरवाजा लीफ स्थापना या ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनिज साइड माउंटगि वाले दरवाजा क्लोजर की स्थिति में	108482	सफेद 9016	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop गाइड रेल BG TS 3/5000	एकीकृत ओपनगि रोधक और उत्तोलक के साथ, दरवाजा लीफ स्थापना, वपिरीत हनिज साइड माउंटगि वाले दरवाजा क्लोजर की स्थिति में, या धुरी बयिरगि (पविट बयिरगि) के रहते दरवाजा लीफ स्थापना या ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनिज साइड माउंटगि वाले दरवाजा क्लोजर की स्थिति में	102366	सल्वर रंग	452.5 x 33 x 30 mm

### T-STOP गाइड रेल TS 3000 / 5000

ओपनगि रोधक और उत्तोलक के साथ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे
T-Stop गाइड रेल TS 3/5000	एकीकृत ओपनगि रोधक और उत्तोलक के साथ	108481	सफेद 9016	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop गाइड रेल TS 3/5000	एकीकृत ओपनगि रोधक और उत्तोलक के साथ	102364	स्टेनलेस स्टील जैसा	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop गाइड रेल TS 3/5000	एकीकृत ओपनगि रोधक और उत्तोलक के साथ	102365	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop गाइड रेल TS 3/5000	एकीकृत ओपनगि रोधक और उत्तोलक के साथ	102363	सल्वर रंग	452.5 x 33 x 30 mm

## TS 5000 L

## गाइड रेल वपिरीत हजि साइड वाल इंस्टालेशन TS 3/5000 L

लीवर के साथ वाल इंस्टालेशन के लिए गाइड रेल, वपिरीत हजि साइड



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें
गाइड रेल वपिरीत हजि साइड वाल इंस्टालेशन TS 3/5000 L	उत्तोलक के साथ गाइड रेल, वपिरीत हजि साइड पर दरवाजा लीफ स्थापना वाले सामान्य रूप से खोले गए संपर्क पर उपयोग के लिए	189149	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	550 x 30.5 x 20.7 mm
गाइड रेल वपिरीत हजि साइड वाल इंस्टालेशन TS 3/5000 L	उत्तोलक के साथ गाइड रेल, वपिरीत हजि साइड पर दरवाजा लीफ स्थापना वाले सामान्य रूप से खोले गए संपर्क पर उपयोग के लिए	189148	EV1	550 x 30.5 x 20.7 mm

## उपसाधन

## मैकेनिकल होल्ड ओपन युनिट

मानक/ T-Stop/ Boxer 20.7 mm गाइड रेल के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
मैकेनिकल होल्ड ओपन युनिट	मानक/ T-Stop/ Boxer 20.7 mm गाइड रेल के लिए, प्रतधिरण बल समायोजित किया जा सकता है, ओवरराइड किया जा सकता है	071924

## फ्लेक्सीबल ओपनगि लैचिंग

गाइड रेल के लिए रिविटेड, मानक गाइड रेल BG, मानक गाइड रेल और Boxer 20.7 mm गाइड रेल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
फ्लेक्सीबल ओपनगि लैचिंग	गाइड रेल के लिए रिविटेड, मानक गाइड रेल BG, मानक गाइड रेल और Boxer 20.7 mm गाइड रेल	069780

## TS 5000 L

### कवर कैप, दरवाजा क्लोजर \*

TS 5000 (L) / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	067726	सफेद 9016	298 x 55 x 67.2 mm
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	072696	स्टेनलेस स्टील	298 x 55 x 67.2 mm
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	067724	सल्विर रंग	298 x 55 x 67.2 mm
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	000756	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	298 x 55 x 67.2 mm
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	067725	गाढ़ा काँस्य रंग	298 x 55 x 67.2 mm

### कवर कैप, दरवाजा क्लोजर \*

TS 4000 / 5000 के लिए, घुमावदार शेष

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 4000 के लिए, अर्ध-त्रिज्या, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में इस्तेमाल करने योग्य	092943	स्टेनलेस स्टील, चमकाया गया	337 x 51 x 72 mm
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 4000 के लिए, अर्ध-त्रिज्या, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में इस्तेमाल करने योग्य	092944	स्टेनलेस स्टील, चमकरहति	337 x 51 x 72 mm

### कवर कैप, दरवाजा क्लोजर \*

TS 4000 / 5000 के लिए, चौकोर शेष

## TS 5000 L

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 4000 के लिए, वर्गाकार, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	092938	स्टेनलेस स्टील, चमकाया गया	298 x 51 x 72 mm
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 4000 के लिए, वर्गाकार, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	092939	स्टेनलेस स्टील, चमकरहति	298 x 51 x 72 mm

### स्थापना सामग्री

#### माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल BG

मानक-, EClime-, T-Stop- और EFS-गाइड रेल के लिए, वपिरीत हनिज साइड



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल BG	मानक- / EClime- / T-Stop- / EFS-गाइड रेल	124684	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
माउंटिंग प्लेट, गाइड रेल BG	मानक- / EClime- / T-Stop- / EFS-गाइड रेल	124683	सल्वर रंग

#### माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की

TS 5000 और TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	068627	सफेद 9016
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	057956	जकि चढ़ा हुआ
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	029176	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	049185	सल्वर रंग
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	137725	स्टेनलेस स्टील जैसा
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	052351	गाढ़ा काँस्य रंग



## TS 5000 L

## लनितल कवर ब्रैकेट

मानक-गाइड रेल के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
लनितल कवर ब्रैकेट	मानक-गाइड रेल के लिए	030033	गाढ़ा काँस्य रंग
लनितल कवर ब्रैकेट	मानक-गाइड रेल के लिए	028393	स्टेनलेस स्टील जैसा
लनितल कवर ब्रैकेट	मानक-गाइड रेल के लिए	025657	सलिवर रंग
लनितल कवर ब्रैकेट	मानक-गाइड रेल के लिए	025658	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
लनितल कवर ब्रैकेट	मानक-गाइड रेल के लिए	030034	सफेद 9016

## लनितल कवर ब्रैकेट

ECline और T-Stop गाइड रेल के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
लनितल कवर ब्रैकेट	ECline और T-Stop गाइड रेल के लिए	115006	सलिवर रंग
लनितल कवर ब्रैकेट	ECline और T-Stop गाइड रेल के लिए	115007	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

## माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की \*

TS 5000 और TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
माउंटिंग प्लेट *	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	083992



## TS 5000 L

\* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।