उत्पाद डेटा शीट

TS 5000 L-R *

वपिरीत हन्ज़ि साइड, गाइड रेल के साथ ऊपरी दरवाजा क्लोजर एक लीफ वाले दरवाज़े के लिए, लीफ की चौड़ाई 1400 mm तक इलेक्ट्रकि होल्ड-ओपन युनटि और स्मोक स्वचि के साथ

एप्लकिेशन क्षेत्र

- आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजे
- दाएं और बाएं सगिल-एक्शन दरवाजे
- 1400 mm तक लीफ की चौड़ाई वाले सगिल-एक्शन दरवाजे
- वपिरीत हजि साइड दरवाजा लीफ स्थापना
- एकीकृत होल्ड-ओपन यूनटि के साथ होल्ड-ओपन प्रणालयिां

TS 5000 L-R *

उत्पाद की विशेषताएँ

- परिवर्तनशील समायोजन के साथ क्लोजिंग बल, EN2-6 के अनुकूल
- प्रचालन वोल्टेज 24 V DC
- दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए समायोजन के बिना उपयोग किया जा सकता है
- 80° से आगे की होल्ड-ओपन एरिया के साथ गाइड रेल में इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन यूनिट
- एकीकृत धुंआ स्विच कंट्रोल यूनिट, जिसका सिग्नल आग लगने की स्थिति में दरवाजे को अपने आप बंद कर देता है
- संदूषण संकेतक और अलार्म थ्रेशोल्ड के अनुकूलन के साथ स्मोक स्विच
- अतिरिक्त स्मोक डिटेक्टर जोड़ने योग्य
- हाइड्रोलिक लैचिंग कार्रवाई, जो दरवाज़े की गति क्लोज़्ड पोजीशन में पहुँचने के कुछ ही पहले तेज़ करती है
- क्लोजिंग गति को अलग-अलग समायोजित किया जा सकता है
- एकीकृत पीछे की जांच, जोर से खुलते दरवाजों को ब्रेक करती है
- सेटिंग के आसान नियंत्रण के लिए क्लोजिंग बल का ऑप्टिकल प्रदर्शन
- सभी फंक्शनों को सामने से समायोजित किया जा सकता है

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	TS 5000 L-R *
लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	1400 mm
स्थापना का प्रकार	विपरीत दिशा साइड दरवाजा लीफ स्थापना
इनपुट वोल्टेज	230 V AC
उपयुक्तता, अग्नि सुरक्षा द्वार	हाँ
क्लोजिंग बल समायोज्य	हाँ, परिवर्तनशील समायोजन के साथ
क्लोजिंग गति समायोज्य	हाँ
लैचिंग की कार्रवाई समायोज्य	हाँ, वाल्व के ज़रिए
पीछे की जांच एकीकृत	हाँ, द्रवचालित समायोन के साथ
क्लोजिंग बल समायोजन स्थिति	सामने से
ऑप्टिकल क्लोजिंग बल प्रदर्शन	हाँ
होल्ड-ओपन यूनिट	इलेक्ट्रिक
होल्ड-ओपन क्षेत्र	80 °
एकीकृत स्मोक स्विच	हाँ

TS 5000 L-R *

के होते हैं

R-गाइड रेल BG TS 5000 *

धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनटि और उत्तोलक के साथ, वपिरीत हन्ज साइड

नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति	मापें
R-गाइड रेल BG TS 5000 *	इलेक्ट्रकि होल्ड-ओपन युनटि, एकीकृत धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनटि और उत्तोलक के साथ	120075	स्टेनलेस स्टील जैसा	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
R-गाइड रेल BG TS 5000 *	इलेक्ट्रकि होल्ड-ओपन युनटि, एकीकृत धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनटि और उत्तोलक के साथ	120073	सल्विर रंग	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
R-गाइड रेल BG TS 5000 *	इलेक्ट्रकि होल्ड-ओपन युनटि, एकीकृत धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनटि और उत्तोलक के साथ	120076	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
R-गाइड रेल BG TS 5000 *	इलेक्ट्रकि होल्ड-ओपन युनटि, एकीकृत धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनटि और उत्तोलक के साथ	120074	सफेद 9016	230 V AC	745 x 55 x 30 mm

बंद होने वाली बॉडी TS 5000 L

गाइड रेल के साथ ऊपरी दरवाजा क्लोजर EN 2-6 के लिए, वपिरीत हन्ज साइड

नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	लीफ की चौड़ाई (अधकितम)
TS 5000 L दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 2-6, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक)	029400	सफेद 9016	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 L दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 2-6, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक)	137723	इस्पात का स्लाइडगि दरवाजा	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 L दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 2-6, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक)	027351	सल्विर रंग	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 L दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 2-6, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक)	027352	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 L दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 2-6, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल और उत्तोलक)	119579	काला रंग RAL 9005	287 x 47 x 60 mm	1400 mm

TS 5000 L-R *

उपसाधन

कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *

TS 5000 (L) / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	067726	सफेद 9016	298 x 55 x 67.2 mm
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	072696	स्टेनलेस स्टील	298 x 55 x 67.2 mm
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	067724	सिल्वर रंग	298 x 55 x 67.2 mm
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	000756	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	298 x 55 x 67.2 mm
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	067725	गाढ़ा काँस्य रंग	298 x 55 x 67.2 mm

GC 152 *

स्मोक डिटेक्टर, GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति	स्थापना का प्रकार
GEZE स्मोक डिटेक्टर GC 152 *	पूर्ण, चौकी के साथ, 24 V DC, 20 mA, EN54-7 के अनुसार परीक्षित, सामान्य निर्माण अनुमति प्राप्त, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली FA GC 150 में उपयोग के लिए, एकीकृत लाइन निगरानी, DIN EN 14637 के अनुकूल	139850	सफेद RAL 9010	24 V DC	सीलिंग

TS 5000 L-R *

GC 153 *

थर्मल डिटेक्टर, GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति	स्थापना का प्रकार
GEZE थर्मल डिटेक्टर GC 153 *	पूर्ण, चौकी के साथ, 24 V DC, 20 mA, EN54-5 के अनुसार परीक्षित, सामान्य निर्माण अनुमति प्राप्त, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली FA GC 150 में उपयोग के लिए, एकीकृत लाइन निगरानी, DIN EN 14637 के अनुकूल	139881	सफेद	24 V DC	सीलिंग

AS 500

विद्युत रूप से नियंत्रणीय होल्ड-ओपन के मैनुअल रिलीज़ के लिए मैनुअल रिलीज बटन

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	वर्किंग करंट
मैनुअल ट्रिगर स्विच AS 500	लाइन की निगरानी के लिए टर्मिनेटिंग रेजिस्टर सहित विद्युत रूप से नियंत्रणीय होल्ड-ओपन को मैनुअल रूप से प्रवृत्त करने के लिए	116266	अल्पाइन सफ़ेद/लाल	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
मैनुअल ट्रिगर स्विच AS 500, शीशे के लिए	लाइन की निगरानी के लिए टर्मिनेटिंग रेजिस्टर सहित विद्युत रूप से नियंत्रणीय होल्ड-ओपन को मैनुअल रूप से प्रवृत्त करने के लिए, कांच का फलक और 5 विनिमेय लेबल	120880	अल्पाइन सफ़ेद/लाल	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

GC 171 *

वायरलेस मॉड्यूल, रेडिओ घटकों के GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों में केबल के बगैर संयोजन के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति	मापें
GEZE वायरलेस मॉड्यूल GC 171 *	रेडिओ घटकों के (वायरलेस स्मोक डिटेक्टर GC 172; वायरलेस थर्मल डिटेक्टर GC 173; वायरलेस इनपुट मॉड्यूल GC 175) GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों में केबल के बगैर संयोजन के लिए.	163051	ऐन्थ्रसाइट	24 V DC	177 x 30 x 18 mm

TS 5000 L-R *

GC 175 *

वायरलेस इनपुट मॉड्यूल, मैनुअल रलिीज बटनों के वायरलेस मॉड्यूल GC 171 में केबल के बगैर संयोजन के लिए

नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति	मापें
GEZE वायरलेस इनपुट मॉड्यूल GC 175 *	मैनुअल रलिीज बटनों के GEZE वायरलेस मॉड्यूल GC 171 में वायरलेस संयोजन के लिए, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणालयिों में उपयोग के लिए.	163068	काला रंग	3 V DC	52 x 52 x 32 mm

WIRELESS KIT FA GC 170 *

सेट में सम्मलिति हैं वायरलेस मॉड्यूल GC 171 और वायरलेस सीलगि-माउंटेड स्मोक डटिक्टर GC 172

नाम	वविरण	आइडी क्रमांक
GEZE Wireless KIT GC 170 *	सेट में सम्मलिति हैं: 1 पीस वायरलेस मॉड्यूल GC 171, GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली के वायरलेस वस्तिार के लिए, और 2 पीस वायरलेस सीलगि-माउंटेड स्मोक डटिक्टर GC 172	195524

फ्लेक्सीबल ओपनगि लैचगि

E- और R-गाइड रेल के साथ, 1-लीफ और 2-लीफ

नाम	वविरण	आइडी क्रमांक
फ्लेक्सीबल ओपनगि लैचगि	गाइड रेल के लिए, 1-लीफ: TS 5000 E-/R-/RFS (दरवाजा लीफ स्थापना), Boxer E; 2-लीफ: सभी E-/R-/ISM प्रारूप TS 5000 (VPK भी) और Boxer	145311

TS 5000 L-R *

कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *

TS 4000 / 5000 के लिए, घुमावदार शेप

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 4000 के लिए, अर्ध-त्रज्रिया, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में इस्तेमाल करने योग्य	092943	स्टेनलेस स्टील, चमकाया गया	337 x 51 x 72 mm
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 4000 के लिए, अर्ध-त्रज्रिया, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में इस्तेमाल करने योग्य	092944	स्टेनलेस स्टील, चमकरहित	337 x 51 x 72 mm

कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *

TS 4000 / 5000 के लिए, चौकोर शेप

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 4000 के लिए, वर्गाकार, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	092938	स्टेनलेस स्टील, चमकाया गया	298 x 51 x 72 mm
कवर कैप, दरवाजा क्लोजर *	TS 5000/ TS 4000 के लिए, वर्गाकार, केवल दरवाजा लीफ स्थापना में उपयोग के लिए	092939	स्टेनलेस स्टील, चमकरहित	298 x 51 x 72 mm

GC 172

वायरलेस स्मोक डटिक्टर, वायरलेस मॉड्यूल GC 171 में केबल के बगैर संयोजन के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	वोल्टेज आपूर्ति	मापें	स्थापना का प्रकार
वायरलेस स्मोक डटिक्टर GC 172	GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली में वायरलेस संयोजन के लिए, बैटरी से चालित, चौकी के साथ, EN 54-7 और EN 54-25 के अनुकूल परीक्षित, सामान्य निर्माण तकनीक परमिट, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों में उपयोग के लिए.	195522	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	सीलिंग

TS 5000 L-R *

GC 173

वायरलेस थर्मल डटिक्टर, वायरलेस मॉड्यूल GC 171 में केबल के बगैर संयोजन के लिए

नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	वोल्टेज आपूर्ति	मापें	स्थापना का प्रकार
वायरलेस थर्मल डटिक्टर GC 173	GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली में वायरलेस संयोजन के लिए, बैटरी से चालति, चौकी के साथ, EN 54-7 और EN 54-25 के अनुकूल परीक्षति, सामान्य निर्माण तकनीक परमटि, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों में उपयोग के लिए.	195523	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	सीलगि

स्थापना सामग्री

माउंटगि प्लेट *

R-गाइड रेल BG के लिए

नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटगि प्लेट, गाइड रेल BG	R-गाइड रेल BG के लिए	123311	सिल्वर रंग
माउंटगि प्लेट, गाइड रेल BG	R-गाइड रेल BG के लिए	123312	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

माउंटगि प्लेट, दरवाजा क्लोजर की

TS 5000 और TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल

नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटगि प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	068627	सफेद 9016
माउंटगि प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	057956	ज़कि चढ़ा हुआ
माउंटगि प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	029176	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
माउंटगि प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	049185	सिल्वर रंग
माउंटगि प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	137725	स्टेनलेस स्टील जैसा
माउंटगि प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	052351	गाढ़ा काँस्य रंग

TS 5000 L-R *

लिंटल कवर ब्रैकेट *

R-गाइड रेल के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
लिंटल कवर ब्रैकेट	R-गाइड रेल के लिए	123325	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
लिंटल कवर ब्रैकेट	R-गाइड रेल के लिए	123324	सिल्वर रंग

माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की *

TS 5000 और TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
माउंटिंग प्लेट *	TS 5000/TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	083992

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझीदार से संपर्क करें।