उत्पाद डेटा शीट

TS 4000 E

इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन यूनिट के साथ 1400 mm तक लीफ की चौड़ाई के लिए सिंगल लीफ दरवाजों हेतु लिंक आर्म के साथ ओवरहेड दरवाजा क्लोजर

एप्लिकेशन क्षेत्र

- आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजे
- दाएं और बाएं सिंगल-एक्शन दरवाजे
- 1400 mm तक लीफ की चौड़ाई वाले सिंगल-एक्शन दरवाजे
- हिंज साइड दरवाजा लीफ स्थापना और विपरीत हिंज साइड ट्रांसॉम स्थापना

TS 4000 E

उत्पाद की विशेषताएँ

- परिवर्तनशील समायोज्य क्लोजिंग बल EN1-6
- प्रचालन वोल्टेज 24 V DC
- दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए समायोजन के बिना उपयोग किया जा सकता है
- होल्ड-ओपन एरिया 80°-175° के साथ इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन यूनिट
- होल्ड-ओपन प्रणालियों के लिए EN 1155 के अनुसार इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन यूनिट
- यांत्रिक लैचिंग की कार्रवाई, जो दरवाज़े की गतिबिंद स्थिति में पहुँचने के कुछ ही पहले तेज़ करती है
- क्लोजिंग गति को अलग-अलग समायोजित किया जा सकता है
- सेटिंग के आसान नियंत्रण के लिए क्लोजिंग बल का ऑप्टिकल प्रदर्शन
- सभी कार्यों को सामने की ओर से समायोजित किया जा सकता है (लैचिंग की कार्रवाई के सिवाय)

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	TS 4000 E
DIN 18040 के अनुसार बाधा-मुक्त, mm में लीफ चौड़ाई (अधिकतम) तक	1400 mm
लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	1400 mm
स्थापना का प्रकार	दरवाजा लीफ स्थापना हिंज साइड, ट्रांसॉम स्थापना, विपरीत हिन्ज साइड
ओपनिंग कोण (अधिकतम)	180 °
इनपुट वोल्टेज	24 V DC
उपयुक्तता, अग्नि सुरक्षा द्वार	हाँ
क्लोजिंग बल समायोज्य	हाँ, परिवर्तनशील समायोजन के साथ
क्लोजिंग गति समायोज्य	हाँ
लैचिंग की कार्रवाई समायोज्य	हाँ, लिंक आर्म के ज़रिए समायोजित किया जा सकता है
क्लोजिंग बल समायोजन स्थिति	सामने से
ऑप्टिकल क्लोजिंग बल प्रदर्शन	हाँ
होल्ड-ओपन यूनिट	इलेक्ट्रिक
होल्ड-ओपन क्षेत्र	80 ° - 175 °
एकीकृत स्मोक स्विच	नहीं

TS 4000 E

के होते हैं

लकि आर्म TS 4000 / 2000

मानक लकि आर्म

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
लकि आर्म TS 4000/2000	मानक	102425	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
लकि आर्म TS 4000/2000	मानक	102421	सिल्वर रंग
लकि आर्म TS 4000/2000	मानक	102423	सफेद 9016
लकि आर्म TS 4000/2000	मानक	102426	स्टेनलेस स्टील जैसा

लकि आर्म TS 4000 / 2000 प्रलंबित

ट्रांसॉम स्थापना में 70-170 mm तक प्रकट गहराई की स्थिति में

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
लकि आर्म TS 4000/2000 प्रलंबित	प्रलम्बित, ट्रांसॉम स्थापना के लिए, 70-170 mm तक प्रकट गहराई की स्थिति में	102434	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
लकि आर्म TS 4000/2000 प्रलंबित	प्रलम्बित, ट्रांसॉम स्थापना के लिए, 70-170 mm तक प्रकट गहराई की स्थिति में	102431	सिल्वर रंग
लकि आर्म TS 4000/2000 प्रलंबित	प्रलम्बित, ट्रांसॉम स्थापना के लिए, 70-170 mm तक प्रकट गहराई की स्थिति में	102433	सफेद 9016

बंद होने वाली बॉडी TS 4000 E

बुनियादी बॉडी, लकि आर्म के साथ ओवरहेड दरवाजा क्लोजर EN 1-6 के लिए, इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट के साथ

TS 4000 E

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
GEZE TS 4000 E दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 1-6, दरवाजा लीफ स्थापना, हिन्ज साइड, इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट और कनेक्टर बॉक्स के साथ (बगैर लिंक आर्म)	105212	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	325 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 E दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 1-6, दरवाजा लीफ स्थापना, हिन्ज साइड, इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट और कनेक्टर बॉक्स के साथ (बगैर लिंक आर्म)	105211	सिल्वर रंग	325 x 46 x 60 mm	1400 mm

बंद होने वाली बॉडी TS 4000 E KM BG

बुनियादी बॉडी, लिंक आर्म के साथ ओवरहेड दरवाजा क्लोजर EN 1-6 के लिए, इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट के साथ

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
GEZE TS 4000 E KM BG दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 1-6, ट्रांसॉम स्थापना, विपरीत हिन्ज साइड, इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट (बगैर लिंक आर्म)	105214	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	325 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 E KM BG दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 1-6, ट्रांसॉम स्थापना, विपरीत हिन्ज साइड, इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट (बगैर लिंक आर्म)	105213	सिल्वर रंग	325 x 46 x 60 mm	1400 mm

उपसाधन

GC 152 *

स्मोक डिटेक्टर, GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति	स्थापना का प्रकार
GEZE स्मोक डिटेक्टर GC 152 *	पूर्ण, चौकी के साथ, 24 V DC, 20 mA, EN54-7 के अनुसार परीक्षित, सामान्य निर्माण अनुमति प्राप्त, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली FA GC 150 में उपयोग के लिए, एकीकृत लाइन निगरानी, DIN EN 14637 के अनुकूल	139850	सफेद RAL 9010	24 V DC	सीलिंग

TS 4000 E

GC 153 *

थर्मल डिटेक्टर, GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति	स्थापना का प्रकार
GEZE थर्मल डिटेक्टर GC 153 *	पूर्ण, चौकी के साथ, 24 V DC, 20 mA, EN54-5 के अनुसार परीक्षित, सामान्य निर्माण अनुमति प्राप्त, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली FA GC 150 में उपयोग के लिए, एकीकृत लाइन निगरानी, DIN EN 14637 के अनुकूल	139881	सफेद	24 V DC	सीलिंग

AS 500

विद्युत रूप से नियंत्रणीय होल्ड-ओपन के मैनुअल रिलीज़ के लिए मैनुअल रिलीज बटन

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	वर्किंग करंट
मैनुअल ट्रिगर स्विच AS 500	लाइन की निगरानी के लिए टर्मिनेटिंग रेजिस्टर सहित विद्युत रूप से नियंत्रणीय होल्ड-ओपन को मैनुअल रूप से प्रवृत्त करने के लिए	116266	अल्पाइन सफ़ेद/लाल	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
मैनुअल ट्रिगर स्विच AS 500, शीशे के लिए	लाइन की निगरानी के लिए टर्मिनेटिंग रेजिस्टर सहित विद्युत रूप से नियंत्रणीय होल्ड-ओपन को मैनुअल रूप से प्रवृत्त करने के लिए, कांच का फलक और 5 विनिमेय लेबल	120880	अल्पाइन सफ़ेद/लाल	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

GC 171 *

वायरलेस मॉड्यूल, रेडिओ घटकों के GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों में केबल के बगैर संयोजन के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति	मापें
GEZE वायरलेस मॉड्यूल GC 171 *	रेडिओ घटकों के (वायरलेस स्मोक डिटेक्टर GC 172; वायरलेस थर्मल डिटेक्टर GC 173; वायरलेस इनपुट मॉड्यूल GC 175) GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों में केबल के बगैर संयोजन के लिए.	163051	ऐन्थ्रसाइट	24 V DC	177 x 30 x 18 mm

TS 4000 E

GC 175 *

वायरलेस इनपुट मॉड्यूल, मैनुअल रलिीज बटनों के वायरलेस मॉड्यूल GC 171 में केबल के बगैर संयोजन के लिए

नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति	मापें
GEZE वायरलेस इनपुट मॉड्यूल GC 175 *	मैनुअल रलिीज बटनों के GEZE वायरलेस मॉड्यूल GC 171 में वायरलेस संयोजन के लिए, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणालयिों में उपयोग के लिए.	163068	काला रंग	3 V DC	52 x 52 x 32 mm

WIRELESS KIT FA GC 170 *

सेट में सम्मलिति हैं वायरलेस मॉड्यूल GC 171 और वायरलेस सीलगि-माउंटेड स्मोक डटिक्टर GC 172

नाम	वविरण	आइडी क्रमांक
GEZE Wireless KIT GC 170 *	सेट में सम्मलिति हैं: 1 पीस वायरलेस मॉड्यूल GC 171, GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली के वायरलेस वस्तिार के लिए, और 2 पीस वायरलेस सीलगि-माउंटेड स्मोक डटिक्टर GC 172	195524

RSZ 7 *

सभी GEZE होल्ड-ओपन उपकरणों के लिए आगे बढ़ाने योग्य धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनटि

नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति
धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनटि RSZ 7 *	धुआं स्वचि कंट्रोल यूनटि, सभी GEZE होल्ड-ओपन युनटिों के लिए	185231	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	230 V
धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनटि RSZ 7 *	धुआं स्वचि कंट्रोल यूनटि, सभी GEZE होल्ड-ओपन युनटिों के लिए	184196	स्टेनलेस स्टील जैसा	230 V
धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनटि RSZ 7 *	धुआं स्वचि कंट्रोल यूनटि, सभी GEZE होल्ड-ओपन युनटिों के लिए	181025	सल्विर रंग	230 V
धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनटि RSZ 7 *	धुआं स्वचि कंट्रोल यूनटि, सभी GEZE होल्ड-ओपन युनटिों के लिए	184195	सफेद 9016	230 V

TS 4000 E

GC 172

वायरलेस स्मोक डटिक्टर, वायरलेस मॉड्यूल GC 171 में केबल के बगैर संयोजन के लिए

नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	वोल्टेज आपूर्ति	मापें	स्थापना का प्रकार
वायरलेस स्मोक डटिक्टर GC 172	GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली में वायरलेस संयोजन के लिए, बैटरी से चालति, चौकी के साथ, EN 54-7 और EN 54-25 के अनुकूल परीक्षति, सामान्य निर्माण तकनीक परमटि, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों में उपयोग के लिए.	195522	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	सीलगि

GC 173

वायरलेस थर्मल डटिक्टर, वायरलेस मॉड्यूल GC 171 में केबल के बगैर संयोजन के लिए

नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	वोल्टेज आपूर्ति	मापें	स्थापना का प्रकार
वायरलेस थर्मल डटिक्टर GC 173	GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली में वायरलेस संयोजन के लिए, बैटरी से चालति, चौकी के साथ, EN 54-7 और EN 54-25 के अनुकूल परीक्षति, सामान्य निर्माण तकनीक परमटि, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों में उपयोग के लिए.	195523	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	सीलगि

स्थापना सामग्री

धुरी प्रलंबन

TS 4000 / TS 2000 के लिए

नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	धुरी प्रलंबन
धुरी प्रलंबन, TS 4000/TS 2000 के लिए	क्राउन	103678	काला रंग	15 mm
धुरी प्रलंबन, TS 4000/TS 2000 के लिए	क्राउन	103550	ज़िंक चढ़ा हुआ	20 mm
धुरी प्रलंबन, TS 4000/TS 2000 के लिए	क्राउन	103679	काला रंग	20 mm
धुरी प्रलंबन, TS 4000/TS 2000 के लिए	क्राउन	139793	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	15 mm
धुरी प्रलंबन, TS 4000/TS 2000 के लिए	क्राउन	103548	ज़िंक चढ़ा हुआ	10 mm
धुरी प्रलंबन, TS 4000/TS 2000 के लिए	क्राउन	103677	काला रंग	10 mm
धुरी प्रलंबन, TS 4000/TS 2000 के लिए	क्राउन	103549	ज़िंक चढ़ा हुआ	15 mm

TS 4000 E

ड्रिलिंग टेम्पलेट, दरवाजा क्लोजर का

TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 के लिए

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
ड्रिलिंग टेम्पलेट, दरवाजा क्लोजर का	TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 के लिए	053134

माउंटिंग प्लेट, लिंक आर्म *

TS 4000/TS 2000 के लिए, संकरे डोर फ्रेम की स्थिति में

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट, लिंक आर्म	TS 4000/TS 2000 के लिए, संकरे डोर फ्रेम की स्थिति में	082506	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
माउंटिंग प्लेट, लिंक आर्म	TS 4000/TS 2000 के लिए, संकरे डोर फ्रेम की स्थिति में	057109	सिल्वर रंग

माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की

TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	059107	सिल्वर रंग
माउंटिंग प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	100044	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

TS 4000 E

माउंटिंग प्लेट, लिंक आर्म

TS 4000/ TS 2000 के लिए, पैरेलल आर्म इंस्टालेशन की स्थिति में

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटिंग प्लेट, लिंक आर्म	TS 4000/TS 2000 के लिए, पैरेलल आर्म इंस्टालेशन की स्थिति में	053319	गाढ़ा काँस्य रंग
माउंटिंग प्लेट, लिंक आर्म	TS 4000/TS 2000 के लिए, पैरेलल आर्म इंस्टालेशन की स्थिति में	027460	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
माउंटिंग प्लेट, लिंक आर्म	TS 4000/TS 2000 के लिए, पैरेलल आर्म इंस्टालेशन की स्थिति में	053318	सिल्वर रंग

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझीदार से संपर्क करें।