

उत्पाद डेटा शीट

IQ lock EL DL



वद्युत-यांत्रिक मोटरयुक्त ताला, डबल लीफ दरवाज़ों की स्विंग लीफ ड्राइव के साथ संयुक्त किया जा सकता है

IQ lock EL DL

एप्लिकेशन क्षेत्र

- डबल-लीफ आपातकालीन निकास और पैनिक दरवाजे (DIN बाएं और DIN दाएं)
- आपात और बचाव मार्ग में दरवाजे
- आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजे (मोटर लॉक नयितरण के साथ MST 210)
- आरडब्ल्यूए-वायु आपूर्ति दरवाजे
- प्रवेश नयितरण प्रणालियां
- GEZE स्वचालित स्वगि दरवाजा प्रणालियों से जोड़ा जा सकता है
- बीमांकिक लॉक की गारंटी
- IQ AUT पूरी तरह से स्वचालित, डबल लीफ दरवाजों के संदर्भ में कार्यान्वयित किए जा सकते हैं (IQ lock AUT)

उत्पाद की विशेषताएँ

- दरवाजे का मोटर ताला एक सेकंड से भी कम समय में खोला जा सकता है
- यांत्रिक स्वतः लॉक के द्वारा दरवाजा बंद होने पर हर बार स्वचालित क्रॉसबार प्रक्षेपण
- नष्क्रिय लीफ के संचालन द्वारा सक्रिय लीफ को अनलॉक करना (फुल पैनिक फंक्शन)
- स्प्लिट क्रॉस ट्रैप, प्रीलोड के तहत भी बोल्ट के अवरोध को रोकता है
- इलेक्ट्रिक टाइमआउट फंक्शन दरवाजे की सुरक्षित रूप से लॉकिंग सुनिश्चित करता है
- सक्रिय लीफ के लिए हर परिस्थिति में वभिन्न संचालन के तरीके उपलब्ध
- एकीकृत प्रतिक्रिया संपर्क दरवाजे की पूरी तरह से नगिरानी सुनिश्चित करते हैं
- वैकल्पिक तोड़-फोड़ नगिरानी या सलिनडर संपर्क
- छोटा बैकसेट और छोटी माप का ताले का आवरण

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	IQ lock EL DL
DIN दशा	बायें / दायें
सर्वसि तापमान	-10 - 50 °C
मोटर चालित ताला अनलॉकिंग	< 1 s
पैनिक फंक्शन / यांत्रिक स्वतः लॉक	हाँ
स्प्लिट क्रॉस ट्रैप (लॉक लैच और डेडबोल्ट के बीच 3 mm का अंतर)	हाँ
इलेक्ट्रिक टाइमआउट फंक्शन	हाँ
तीन संचालन मोड (दविस संचालन / लगातार अनलॉक / रात संचालन)	हाँ
लॉक की स्थितियों के लिए यांत्रिक प्रतिक्रिया संपर्क	हाँ
वैकल्पिक तोड़-फोड़ नगिरानी या सलिनडर संपर्क	हाँ
वदियुत खपत	N/A, N/A
कौटैक्ट लोड नर्धार	30 V / 500 mA

IQ lock EL DL

सम्पीड़न प्रतरिध, संधमारी के वरिद्ध

6000 N

कनेक्टर केबल की लंबाई

15 m

वरिंट / आदेश की जानकारी

नाम	वरिण	आइडी क्रमांक	लॉक दूरी	बैकसेट	DIN दशा
IQ lock EL DL	ट्यूबलर-फ्रेमयुक्त दरवाजों के लिए / चौकोर फ़ेस प्लेट 22 x 285 x 3 mm के साथ	163329	92 mm	40 mm	बाये / दाये
IQ lock EL DL	ट्यूबलर-फ्रेमयुक्त दरवाजों के लिए / चौकोर फ़ेस प्लेट 24 x 270 x 3 mm के साथ	133851	94 mm	40 mm	बाये / दाये
IQ lock EL DL	ठोस लीफ दरवाजों के लिए / गोल फ़ेस प्लेट 20 x 235 x 3 mm के साथ	133848	72 mm	80 mm	बाये / दाये
IQ lock EL DL	ट्यूबलर-फ्रेमयुक्त दरवाजों के लिए / चौकोर फ़ेस प्लेट 24 x 270 x 3 mm के साथ	133843	92 mm	35 mm	बाये / दाये
IQ lock EL DL	ट्यूबलर-फ्रेमयुक्त दरवाजों के लिए / चौकोर फ़ेस प्लेट 24 x 285 x 3 mm के साथ	161356	92 mm	45 mm	बाये / दाये
IQ lock EL DL	ठोस लीफ दरवाजों के लिए / गोल फ़ेस प्लेट 24 x 235 x 3 mm के साथ	163809	72 mm	65 mm	बाये / दाये
IQ lock EL DL	ट्यूबलर-फ्रेमयुक्त दरवाजों के लिए / चौकोर फ़ेस प्लेट 24 x 270 x 3 mm के साथ	133845	92 mm	45 mm	बाये / दाये
IQ lock EL DL	ठोस लीफ दरवाजों के लिए / गोल फ़ेस प्लेट 20 x 235 x 3 mm के साथ	133853	78 mm	60 mm	बाये / दाये
IQ lock EL DL	ट्यूबलर-फ्रेमयुक्त दरवाजों के लिए / चौकोर फ़ेस प्लेट 28 x 270 x 3 mm के साथ	162625	92 mm	45 mm	बाये / दाये
IQ lock EL DL	ट्यूबलर-फ्रेमयुक्त दरवाजों के लिए / चौकोर फ़ेस प्लेट 24 x 270 x 3 mm के साथ	133844	92 mm	40 mm	बाये / दाये
IQ lock EL DL	ट्यूबलर-फ्रेमयुक्त दरवाजों के लिए / चौकोर फ़ेस प्लेट 22 x 285 x 3 mm के साथ	157378	92 mm	45 mm	बाये / दाये
IQ lock EL DL	ट्यूबलर-फ्रेमयुक्त दरवाजों के लिए / चौकोर फ़ेस प्लेट 28 x 270 x 3 mm के साथ	162623	92 mm	35 mm	बाये / दाये
IQ lock EL DL	ठोस लीफ दरवाजों के लिए / गोल फ़ेस प्लेट 20 x 235 x 3 mm के साथ	133846	72 mm	55 mm	बाये / दाये
IQ lock EL DL	ट्यूबलर-फ्रेमयुक्त दरवाजों के लिए / चौकोर फ़ेस प्लेट 24 x 270 x 3 mm के साथ	133850	94 mm	35 mm	बाये / दाये
IQ lock EL DL *	ट्यूबलर-फ्रेमयुक्त दरवाजों के लिए / चौकोर फ़ेस प्लेट 24 x 285 x 3 mm के साथ	161333	92 mm	35 mm	बाये / दाये
IQ lock EL DL	ठोस लीफ दरवाजों के लिए / गोल फ़ेस प्लेट 20 x 235 x 3 mm के साथ	133854	78 mm	70 mm	बाये / दाये
IQ lock EL DL	ठोस लीफ दरवाजों के लिए / गोल फ़ेस प्लेट 24 x 235 x 3 mm के साथ	163808	72 mm	80 mm	बाये / दाये
IQ lock EL DL	ठोस लीफ दरवाजों के लिए / गोल फ़ेस प्लेट 20 x 235 x 3 mm के साथ	133847	72 mm	65 mm	बाये / दाये
IQ lock EL DL	ट्यूबलर-फ्रेमयुक्त दरवाजों के लिए / चौकोर फ़ेस प्लेट 24 x 270 x 3 mm के साथ	133852	94 mm	45 mm	बाये / दाये
IQ lock EL DL	ट्यूबलर-फ्रेमयुक्त दरवाजों के लिए / चौकोर फ़ेस प्लेट 24 x 285 x 3 mm के साथ	161355	92 mm	40 mm	बाये / दाये
IQ lock EL DL	ठोस लीफ दरवाजों के लिए / गोल फ़ेस प्लेट 20 x 235 x 3 mm के साथ	133856	78 mm	100 mm	बाये / दाये
IQ lock EL DL	ठोस लीफ दरवाजों के लिए / गोल फ़ेस प्लेट 20 x 235 x 3 mm के साथ	133849	72 mm	100 mm	बाये / दाये
IQ lock EL DL	ट्यूबलर-फ्रेमयुक्त दरवाजों के लिए / चौकोर फ़ेस प्लेट 22 x 285 x 3 mm के साथ	157377	92 mm	35 mm	बाये / दाये
IQ lock EL DL	ठोस लीफ दरवाजों के लिए / गोल फ़ेस प्लेट 20 x 235 x 3 mm के साथ	133855	78 mm	80 mm	बाये / दाये
IQ lock EL DL	ट्यूबलर-फ्रेमयुक्त दरवाजों के लिए / चौकोर फ़ेस प्लेट 28 x 270 x 3 mm के साथ	162624	92 mm	40 mm	बाये / दाये

IQ lock EL DL

उपसाधन

स्ट्राइक बॉक्स ठोस लीफ दरवाजा *

डबल-लीफ दरवाजो पर नष्क्रिय लीफ के रॉड लॉकगि घटक के रूप में मैकेनिकल स्ट्राइक बॉक्स



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	DIN दशा	बैकसेट
स्ट्राइक बॉक्स ठोस लीफ दरवाजे *	फेस प्लेट के बनिा / लॉकगि बोल्ट के लिए फक्सगि पॉइंट की दूरी: 211 mm / ऊर्ध्वाधर लॉकगि बोल्ट स्थिति है / बैकसेट - 25mm पर / (हैडल से)	133904	बाये / दाये	60 mm
स्ट्राइक बॉक्स ठोस लीफ दरवाजे *	फेस प्लेट के बनिा / लॉकगि बोल्ट के लिए फक्सगि पॉइंट की दूरी: 211 mm / ऊर्ध्वाधर लॉकगि बोल्ट स्थिति है / बैकसेट - 25mm पर / (हैडल से)	133903	बाये / दाये	55 mm
स्ट्राइक बॉक्स ठोस लीफ दरवाजे *	फेस प्लेट के बनिा / लॉकगि बोल्ट के लिए फक्सगि पॉइंट की दूरी: 211 mm / ऊर्ध्वाधर लॉकगि बोल्ट स्थिति है / बैकसेट - 35 mm पर / (हैडल से)	133908	बाये / दाये	100 mm
स्ट्राइक बॉक्स ठोस लीफ दरवाजे *	फेस प्लेट के बनिा / लॉकगि बोल्ट के लिए फक्सगि पॉइंट की दूरी: 211 mm / ऊर्ध्वाधर लॉकगि बोल्ट स्थिति है / बैकसेट - 35 mm पर / (हैडल से)	133907	बाये / दाये	80 mm
स्ट्राइक बॉक्स ठोस लीफ दरवाजे *	फेस प्लेट के बनिा / लॉकगि बोल्ट के लिए फक्सगि पॉइंट की दूरी: 211 mm / ऊर्ध्वाधर लॉकगि बोल्ट स्थिति है / बैकसेट - 35 mm पर / (हैडल से)	133905	बाये / दाये	65 mm
स्ट्राइक बॉक्स ठोस लीफ दरवाजे *	फेस प्लेट के बनिा / लॉकगि बोल्ट के लिए फक्सगि पॉइंट की दूरी: 211 mm / ऊर्ध्वाधर लॉकगि बोल्ट स्थिति है / बैकसेट - 35 mm पर / (हैडल से)	133906	बाये / दाये	70 mm

MST 210

IQ लॉक EL और IQ लॉक EL DL के लिए मोटर लॉक नयित्रण



अतरिकित मोटर लॉक नयित्रण *

आरडब्ल्यूए-प्रणालियों के लिए अतरिकित मोटर लॉक नयित्रण



IQ lock EL DL

स्ट्राइक बॉक्स ट्यूबलर फ्रेमयुक्त लंबा *

डबल-लीफ दरवाजों पर नष्क्रिय लीफ के रॉड लॉकगि घटक के रूप में मैकेनिकल स्ट्राइक बॉक्स



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	DIN दशा	बैकसेट
स्ट्राइक बॉक्स ट्यूबलर-फ्रेमयुक्त दरवाजे, लंबे *	फेस प्लेट के बनिा, / उपयोग के लिए / सुरक्षा फटिंग के साथ / लॉकगि बोल्ट के लिए फक्सिंग पॉइंट की दूरी: 323 mm / ऊर्ध्वाधर लॉकगि बोल्ट बैकसेट पर स्थिति है	133899	बाये / दाये	35 mm
स्ट्राइक बॉक्स ट्यूबलर-फ्रेमयुक्त दरवाजे, लंबे *	फेस प्लेट के बनिा, / उपयोग के लिए / सुरक्षा फटिंग के साथ / लॉकगि बोल्ट के लिए फक्सिंग पॉइंट की दूरी: 323 mm / ऊर्ध्वाधर लॉकगि बोल्ट बैकसेट पर स्थिति है	133900	बाये / दाये	40 mm
स्ट्राइक बॉक्स ट्यूबलर-फ्रेमयुक्त दरवाजे, लंबे *	फेस प्लेट के बनिा, / उपयोग के लिए / सुरक्षा फटिंग के साथ / लॉकगि बोल्ट के लिए फक्सिंग पॉइंट की दूरी: 323 mm / ऊर्ध्वाधर लॉकगि बोल्ट बैकसेट पर स्थिति है	133902	बाये / दाये	55 mm
स्ट्राइक बॉक्स ट्यूबलर-फ्रेमयुक्त दरवाजे, लंबे *	फेस प्लेट के बनिा, / उपयोग के लिए / सुरक्षा फटिंग के साथ / लॉकगि बोल्ट के लिए फक्सिंग पॉइंट की दूरी: 323 mm / ऊर्ध्वाधर लॉकगि बोल्ट बैकसेट पर स्थिति है	133901	बाये / दाये	45 mm

अलग किए जाने योग्य ड्रपि लूप (12 पोल) *



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापे	स्थापना का प्रकार
अलग किए जाने योग्य ड्रपि लूप (12 पोल) *	सक्रिय लीफ के लिए अलग किए जाने योग्य ड्रपि लूप (12 पोल) / कनेक्शन केबल के बनिा	152234	480 x 24 x 17.5 mm	दरवाजे के फ्रेम में, दरवाजे के लीफ में
KUE LOESBAR 8-POLIG VERDECKT VE (152233) *		152233	480 x 24 x 17.5 mm	दरवाजे के फ्रेम में

स्ट्राइक बॉक्स ट्यूबलर फ्रेमयुक्त

डबल-लीफ दरवाजों पर नष्क्रिय लीफ के रॉड लॉकगि घटक के रूप में मैकेनिकल स्ट्राइक बॉक्स



IQ lock EL DL

दरवाजा फ्लश *

नीचे की तरफ रॉड लॉकगि के लिए कीपर



* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।