

उत्पाद डेटा शीट

IQ lock M DL *



यांत्रिक पैनिकि लॉक, डबल लीफ दरवाजों में, साधारण पैनिकि फंक्शनों के लिए

एप्लिकेशन क्षेत्र

- डबल-लीफ आपातकालीन निकास और पैनिकि दरवाजे (DIN बाएं और DIN दाएं)
- आपात और बचाव मार्ग में दरवाजे
- आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजे

IQ lock M DL *

उत्पाद की विशेषताएँ

- यांत्रिक स्वतः लॉक के द्वारा दरवाजा बंद होने पर हर बार स्वचालित क्रॉसबार प्रक्षेपण
- नष्टिक्रयि लीफ के संचालन द्वारा सक्रयि लीफ को अनलॉक करना (फुल पैनकि फ़ंक्शन)
- स्प्लिट क्रॉस ट्रेप, प्रीलोड के तहत भी बोल्ट के अवरोध को रोकता है
- छोटा बैकसेट और छोटी माप का ताले का आवरण
- अंगूठे से घूमने वाला वैद्युत सलिनडरो के साथ संयुक्त किया जा सकता है

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	IQ lock M DL *
DIN दशा	बायें / दायें
सर्वसि तापमान	-10 - 50 °C
पैनकि फ़ंक्शन / यांत्रिक स्वतः लॉक	हाँ
स्प्लिट क्रॉस ट्रेप (लॉक लैच और डेडबोल्ट के बीच 3 mm का अंतर)	हाँ
वैद्युत खपत	N/A, N/A
सम्पीड़न प्रतिरोध, संधमारी के वरिद्ध	10000 N

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	लॉक दूरी	बैकसेट	DIN दशा
IQ lock M DL	ठोस लीफ दरवाजों के लिए / गोल फ़ेस प्लेट 20 x 235 x 3 mm के साथ	133889	72 mm	65 mm	बायें / दायें
IQ lock M DL	ट्यूबलर-फ़रेमयुक्त दरवाजों के लिए / चौकोर फ़ेस प्लेट 22 x 285 x 3 mm के साथ	157383	92 mm	35 mm	बायें / दायें
IQ lock M DL	ट्यूबलर-फ़रेमयुक्त दरवाजों के लिए / चौकोर फ़ेस प्लेट 24 x 285 x 3 mm के साथ	161363	92 mm	40 mm	बायें / दायें
IQ lock M DL	ट्यूबलर-फ़रेमयुक्त दरवाजों के लिए / चौकोर फ़ेस प्लेट 24 x 270 x 3 mm के साथ	133886	92 mm	40 mm	बायें / दायें
IQ lock M DL	ट्यूबलर-फ़रेमयुक्त दरवाजों के लिए / चौकोर फ़ेस प्लेट 24 x 270 x 3 mm के साथ	133892	94 mm	35 mm	बायें / दायें
IQ lock M DL	ठोस लीफ दरवाजों के लिए / गोल फ़ेस प्लेट 20 x 235 x 3 mm के साथ	133895	78 mm	60 mm	बायें / दायें
IQ lock M DL	ट्यूबलर-फ़रेमयुक्त दरवाजों के लिए / चौकोर फ़ेस प्लेट 24 x 285 x 3 mm के साथ	161364	92 mm	45 mm	बायें / दायें
IQ lock M DL	ट्यूबलर-फ़रेमयुक्त दरवाजों के लिए / चौकोर फ़ेस प्लेट 24 x 285 x 3 mm के साथ	161341	92 mm	35 mm	बायें / दायें
IQ lock M DL	ठोस लीफ दरवाजों के लिए / गोल फ़ेस प्लेट 20 x 235 x 3 mm के साथ	133897	78 mm	80 mm	बायें / दायें
IQ lock M DL	ट्यूबलर-फ़रेमयुक्त दरवाजों के लिए / चौकोर फ़ेस प्लेट 22 x 285 x 3 mm के साथ	163345	92 mm	40 mm	बायें / दायें
IQ lock M DL	ठोस लीफ दरवाजों के लिए / गोल फ़ेस प्लेट 24 x 235 x 3 mm के साथ	163835	72 mm	65 mm	बायें / दायें
IQ lock M DL	ठोस लीफ दरवाजों के लिए / गोल फ़ेस प्लेट 20 x 235 x 3 mm के साथ	133890	72 mm	80 mm	बायें / दायें
IQ lock M DL	ट्यूबलर-फ़रेमयुक्त दरवाजों के लिए / चौकोर फ़ेस प्लेट 28 x 270 x 3 mm के साथ	162647	92 mm	45 mm	बायें / दायें
IQ lock M DL	ट्यूबलर-फ़रेमयुक्त दरवाजों के लिए / चौकोर फ़ेस प्लेट 28 x 270 x 3 mm के साथ	162646	92 mm	40 mm	बायें / दायें
IQ lock M DL	ट्यूबलर-फ़रेमयुक्त दरवाजों के लिए / चौकोर फ़ेस प्लेट 28 x 270 x 3 mm के साथ	162645	92 mm	35 mm	बायें / दायें
IQ lock M DL	ठोस लीफ दरवाजों के लिए / गोल फ़ेस प्लेट 24 x 235 x 3 mm के साथ	163834	72 mm	80 mm	बायें / दायें
IQ lock M DL	ट्यूबलर-फ़रेमयुक्त दरवाजों के लिए / चौकोर फ़ेस प्लेट 24 x 270 x 3 mm के साथ	133887	92 mm	45 mm	बायें / दायें
IQ lock M DL	ठोस लीफ दरवाजों के लिए / गोल फ़ेस प्लेट 20 x 235 x 3 mm के साथ	133896	78 mm	70 mm	बायें / दायें

IQ lock M DL *

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	लॉक दूरी	बैकसेट	DIN दशा
IQ lock M DL	ट्यूबलर-फ्रेमयुक्त दरवाजों के लिए / चौकोर फ़ेस प्लेट 24 x 270 x 3 mm के साथ	133893	94 mm	40 mm	बायें / दायें
IQ lock M DL	ट्यूबलर-फ्रेमयुक्त दरवाजों के लिए / चौकोर फ़ेस प्लेट 24 x 270 x 3 mm के साथ	133885	92 mm	35 mm	बायें / दायें
IQ lock M DL	ट्यूबलर-फ्रेमयुक्त दरवाजों के लिए / चौकोर फ़ेस प्लेट 22 x 285 x 3 mm के साथ	157384	92 mm	45 mm	बायें / दायें
IQ lock M DL	ठोस लीफ दरवाजों के लिए / गोल फ़ेस प्लेट 20 x 235 x 3 mm के साथ	133888	72 mm	55 mm	बायें / दायें
IQ lock M DL	ठोस लीफ दरवाजों के लिए / गोल फ़ेस प्लेट 20 x 235 x 3 mm के साथ	133898	78 mm	100 mm	बायें / दायें
IQ lock M DL	ट्यूबलर-फ्रेमयुक्त दरवाजों के लिए / चौकोर फ़ेस प्लेट 24 x 270 x 3 mm के साथ	133894	94 mm	45 mm	बायें / दायें
IQ lock M DL	ठोस लीफ दरवाजों के लिए / गोल फ़ेस प्लेट 20 x 235 x 3 mm के साथ	133891	72 mm	100 mm	बायें / दायें

उपसाधन

स्ट्राइक बॉक्स ठोस लीफ दरवाजा *

डबल-लीफ दरवाजों पर नष्टिक्रयि लीफ के रॉड लॉकगि घटक के रूप में मैकेनिकल स्ट्राइक बॉक्स



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	DIN दशा	बैकसेट
स्ट्राइक बॉक्स ठोस लीफ दरवाजे *	फ़ेस प्लेट के बनिा / लॉकगि बोल्ट के लिए फ़िक्सगि पॉइंट की दूरी: 211 mm / ऊर्ध्वाधर लॉकगि बोल्ट स्थिति है / बैकसेट - 25mm पर / (हैडल से)	133904	बायें / दायें	60 mm
स्ट्राइक बॉक्स ठोस लीफ दरवाजे *	फ़ेस प्लेट के बनिा / लॉकगि बोल्ट के लिए फ़िक्सगि पॉइंट की दूरी: 211 mm / ऊर्ध्वाधर लॉकगि बोल्ट स्थिति है / बैकसेट - 25mm पर / (हैडल से)	133903	बायें / दायें	55 mm
स्ट्राइक बॉक्स ठोस लीफ दरवाजे *	फ़ेस प्लेट के बनिा / लॉकगि बोल्ट के लिए फ़िक्सगि पॉइंट की दूरी: 211 mm / ऊर्ध्वाधर लॉकगि बोल्ट स्थिति है / बैकसेट - 35 mm पर / (हैडल से)	133908	बायें / दायें	100 mm
स्ट्राइक बॉक्स ठोस लीफ दरवाजे *	फ़ेस प्लेट के बनिा / लॉकगि बोल्ट के लिए फ़िक्सगि पॉइंट की दूरी: 211 mm / ऊर्ध्वाधर लॉकगि बोल्ट स्थिति है / बैकसेट - 35 mm पर / (हैडल से)	133907	बायें / दायें	80 mm
स्ट्राइक बॉक्स ठोस लीफ दरवाजे *	फ़ेस प्लेट के बनिा / लॉकगि बोल्ट के लिए फ़िक्सगि पॉइंट की दूरी: 211 mm / ऊर्ध्वाधर लॉकगि बोल्ट स्थिति है / बैकसेट - 35 mm पर / (हैडल से)	133905	बायें / दायें	65 mm
स्ट्राइक बॉक्स ठोस लीफ दरवाजे *	फ़ेस प्लेट के बनिा / लॉकगि बोल्ट के लिए फ़िक्सगि पॉइंट की दूरी: 211 mm / ऊर्ध्वाधर लॉकगि बोल्ट स्थिति है / बैकसेट - 35 mm पर / (हैडल से)	133906	बायें / दायें	70 mm

स्ट्राइक बॉक्स ट्यूबलर फ्रेमयुक्त लंबा *

डबल-लीफ दरवाजों पर नष्क्रिय लीफ के रॉड लॉकगि घटक के रूप में मैकेनिकल स्ट्राइक बॉक्स



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	DIN दशा	बैकसेट
स्ट्राइक बॉक्स ट्यूबलर-फ्रेमयुक्त दरवाजे, लंबे *	फेस प्लेट के बनिा, / उपयोग के लिए / सुरक्षा फटिंग के साथ / लॉकगि बोल्ट के लिए फक्सिंग पॉइंट की दूरी: 323 mm / ऊर्ध्वाधर लॉकगि बोल्ट बैकसेट पर स्थिति है	133899	बाये / दाये	35 mm
स्ट्राइक बॉक्स ट्यूबलर-फ्रेमयुक्त दरवाजे, लंबे *	फेस प्लेट के बनिा, / उपयोग के लिए / सुरक्षा फटिंग के साथ / लॉकगि बोल्ट के लिए फक्सिंग पॉइंट की दूरी: 323 mm / ऊर्ध्वाधर लॉकगि बोल्ट बैकसेट पर स्थिति है	133900	बाये / दाये	40 mm
स्ट्राइक बॉक्स ट्यूबलर-फ्रेमयुक्त दरवाजे, लंबे *	फेस प्लेट के बनिा, / उपयोग के लिए / सुरक्षा फटिंग के साथ / लॉकगि बोल्ट के लिए फक्सिंग पॉइंट की दूरी: 323 mm / ऊर्ध्वाधर लॉकगि बोल्ट बैकसेट पर स्थिति है	133902	बाये / दाये	55 mm
स्ट्राइक बॉक्स ट्यूबलर-फ्रेमयुक्त दरवाजे, लंबे *	फेस प्लेट के बनिा, / उपयोग के लिए / सुरक्षा फटिंग के साथ / लॉकगि बोल्ट के लिए फक्सिंग पॉइंट की दूरी: 323 mm / ऊर्ध्वाधर लॉकगि बोल्ट बैकसेट पर स्थिति है	133901	बाये / दाये	45 mm

स्ट्राइक बॉक्स ट्यूबलर फ्रेमयुक्त

डबल-लीफ दरवाजों पर नष्क्रिय लीफ के रॉड लॉकगि घटक के रूप में मैकेनिकल स्ट्राइक बॉक्स



दरवाजा फ्लश *

नीचे की तरफ रॉड लॉकगि के लिए कीपर



* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझीदार से संपर्क करें।