उत्पाद डेटा शीट

IQ lock EM DL *

वद्युित-यांत्रकि लीवर ताला, डबल लीफ दरवाज़ों की प्रवेश नयिंत्रण प्रणाली के साथ संयुक्त कयिा जा सकता है

एप्लकिेशन क्षेत्र

- डबल-लीफ आपातकालीन नकिास और पैनकि दरवाजे
- आपात और बचाव मार्ग में दरवाज़े
- आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजे
- प्रवेश नयिंत्रण प्रणालयिां

IQ lock EM DL *

उत्पाद की विशेषताएँ

- यांत्रिक स्वत: लॉक के द्वारा दरवाज़ा बंद होने पर हर बार स्वचालित क्रॉसबार प्रक्षेपण
- निष्क्रिय लीफ के संचालन द्वारा सक्रिय लीफ को अनलॉक करना (फुल पैनिक फ़ंक्शन)
- स्प्लिट क्रॉस ट्रैप, प्रीलोड के तहत भी बोल्ट के अवरोध को रोकता है
- बाहरी लीवर का संचालन ताला तंत्र से अलग किया हुआ है
- एकीकृत प्रतिक्रिया संपर्क दरवाज़े की पूरी तरह से निगरानी सुनिश्चित करते हैं
- वैकल्पिक तोड़-फोड़ निगरानी या सिलेन्डर संपर्क
- छोटा बैकसेट और छोटी माप का ताले का आवरण

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	IQ lock EM DL *
DIN दिशा	बायें / दायें
सर्विस तापमान	-10 - 50 °C
वोल्टेज आपूर्ति	12 V DC, 24 V DC, 48 V DC
पैनिक फंक्शन / यांत्रिक स्वत: लॉक	हाँ
स्प्लिट क्रॉस ट्रैप (लॉक लैच और डेडबोल्ट के बीच 3 mm का अंतर)	हाँ
दरवाज़े का बाहरी लीवर विद्युत क्लच लगाने योग्य	हाँ
लॉक की स्थितियों के लिए यांत्रिक प्रतिक्रिया संपर्क	हाँ
वैकल्पिक तोड़-फोड़ निगरानी या सिलेन्डर संपर्क	हाँ
विद्युत खपत	N/A, N/A
कॉंटैक्ट लोड निर्धार	30 V / 500 mA
सम्पीड़न प्रतिरोध, सेंधमारी के विरुद्ध	6000 N
कनेक्टर केबल की लंबाई	15 m

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	लॉक दूरी	बैकसेट	DIN दिशा
IQ lock EM DL	ठोस लीफ दरवाजों के लिए गोल फ़ेस प्लेट के साथ 20 x 235 x 3 mm, विद्युत करंट	133863	72 mm	100 mm	बायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM DL *	ट्यूबलर-फ्रेमयुक्त दरवाज़ों के लिए / चौकोर फ़ेस प्लेट 24 x 270 x 3 mm / विद्युत करंट: 24 V DC / वर्तमान खपत: लगभग 210 mA / संपर्क भार: / अधिकतम 30 V / 500 mA	133873	94	45 mm	बायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM DL	ट्यूबलर-फ्रेमयुक्त दरवाज़ों के लिए / चौकोर फ़ेस प्लेट 24 x 270 x 3 mm / विद्युत करंट: 24 V DC / वर्तमान खपत: लगभग 210 mA / संपर्क भार: / अधिकतम 30 V / 500 mA	133880	94	45 mm	दायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM DL	ट्यूबलर-फ्रेमयुक्त दरवाजों के लिए चौकोर फ़ेस प्लेट के साथ 24 x 285 x 3, विद्युत करंट	161339	92 mm	35 mm	बायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM DL	पाइप के फ्रेम वाले दरवाजों के लिए चौकोर फ़ेस प्लेट के साथ 24 x 270 x 3, विद्युत करंट	133858	92 mm	40 mm	बायें (बाहर की ओर खुलने वाला)

IQ lock EM DL *

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	लॉक दूरी	बैकसेट	DIN दिशा
IQ lock EM DL	पाइप के फ्रेम वाले दरवाजों के लिए चौकोर फ़ेस प्लेट के साथ 24 x 270 x 3, वर्कगि करंट	133871	94 mm	35 mm	बायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM DL	ठोस लीफ दरवाजों के लिए गोल फ़ेस प्लेट के साथ 20 x 235 x 3 mm, वर्कगि करंट	133877	78 mm	100 mm	बायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM DL	ठोस लीफ दरवाजों के लिए गोल फ़ेस प्लेट के साथ 20 x 235 x 3 mm, वर्कगि करंट	133867	72 mm	55 mm	दायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM DL	ठोस लीफ दरवाजों के लिए गोल फ़ेस प्लेट के साथ 20 x 235 x 3 mm, वर्कगि करंट	133860	72 mm	55 mm	बायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM DL	ठोस लीफ दरवाजों के लिए गोल फ़ेस प्लेट के साथ 20 x 235 x 3 mm, वर्कगि करंट	133883	78 mm	80 mm	दायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM DL *	ठोस लीफ दरवाजों के लिए गोल फ़ेस प्लेट के साथ 20 x 235 x 3 mm, वर्कगि करंट	133876	78 mm	80 mm	बायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM DL	ठोस लीफ दरवाजों के लिए गोल फ़ेस प्लेट के साथ 24 x 235 x 3, वर्कगि करंट	163825	72 mm	65 mm	बायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM DL	ट्यूबलर-फ्रेमयुक्त दरवाजों के लिए चौकोर फ़ेस प्लेट के साथ 28 x 270 x 3, वर्कगि करंट	162627	92 mm	35 mm	बायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM DL	ठोस लीफ दरवाजों के लिए गोल फ़ेस प्लेट के साथ 20 x 235 x 3 mm, वर्कगि करंट	133882	78 mm	70 mm	दायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM DL	ट्यूबलर-फ्रेमयुक्त दरवाजों के लिए, चौकोर फ़ेस प्लेट के साथ 22 x 285 x 3 mm, वर्कगि करंट	163342	92 mm	40 mm	दायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM DL	पाइप के फ्रेम वाले दरवाजों के लिए चौकोर फ़ेस प्लेट के साथ 24 x 270 x 3, वर्कगि करंट	133878	94 mm	35 mm	दायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM DL	ठोस लीफ दरवाजों के लिए गोल फ़ेस प्लेट के साथ 20 x 235 x 3 mm, वर्कगि करंट	133869	72 mm	80 mm	दायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM DL	पाइप के फ्रेम वाले दरवाजों के लिए चौकोर फ़ेस प्लेट के साथ 24 x 270 x 3, वर्कगि करंट	139366	92 mm	35 mm	दायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM DL	ठोस लीफ दरवाजों के लिए गोल फ़ेस प्लेट के साथ 20 x 235 x 3 mm, वर्कगि करंट	133862	72 mm	80 mm	बायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM DL	ट्यूबलर-फ्रेमयुक्त दरवाजों के लिए, चौकोर फ़ेस प्लेट के साथ 22 x 285 x 3 mm, वर्कगि करंट	157379	92 mm	35 mm	दायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM DL	ठोस लीफ दरवाजों के लिए गोल फ़ेस प्लेट के साथ 24 x 235 x 3, वर्कगि करंट	163827	72 mm	65 mm	दायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM DL	ट्यूबलर-फ्रेमयुक्त दरवाजों के लिए, चौकोर फ़ेस प्लेट के साथ 22 x 285 x 3 mm, वर्कगि करंट	157380	92 mm	35 mm	बायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM DL	ट्यूबलर-फ्रेमयुक्त दरवाजों के लिए चौकोर फ़ेस प्लेट के साथ 28 x 270 x 3, वर्कगि करंट	162628	92 mm	40 mm	दायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM DL	ठोस लीफ दरवाजों के लिए गोल फ़ेस प्लेट के साथ 20 x 235 x 3 mm, वर्कगि करंट	133870	72 mm	100 mm	दायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM DL	ट्यूबलर-फ्रेमयुक्त दरवाजों के लिए चौकोर फ़ेस प्लेट के साथ 24 x 285 x 3, वर्कगि करंट	161340	92 mm	35 mm	दायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM DL	ट्यूबलर-फ्रेमयुक्त दरवाज़ों के लिए / चौकोर फ़ेस प्लेट 24 x 270 x 3 mm / वर्कगि करंट: 24 V DC / वर्तमान खपत: लगभग 210 mA / संपर्क भार: / अधिकतम 30 V / 500 mA	133872	94	40 mm	बायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM DL	ट्यूबलर-फ्रेमयुक्त दरवाजों के लिए चौकोर फ़ेस प्लेट के साथ 28 x 270 x 3, वर्कगि करंट	162626	92 mm	35 mm	दायें (बाहर की ओर खुलने वाला)

IQ lock EM DL *

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	लॉक दूरी	बैकसेट	DIN दिशा
IQ lock EM DL	ठोस लीफ दरवाजों के लिए गोल फ़ेस प्लेट के साथ 20 x 235 x 3 mm, वर्कगि करंट	133874	78 mm	60 mm	बायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM DL	ठोस लीफ दरवाजों के लिए गोल फ़ेस प्लेट के साथ 24 x 235 x 3, वर्कगि करंट	163824	72 mm	80 mm	बायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM DL	ट्यूबलर-फ्रेमयुक्त दरवाज़ों के लिए / चौकोर फ़ेस प्लेट 24 x 270 x 3 mm / वर्कगि करंट: 24 V DC / वर्तमान खपत: लगभग 210 mA / संपर्क भार: / अधिकतम 30 V / 500 mA	133879	94	40 mm	दायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM DL	ठोस लीफ दरवाजों के लिए गोल फ़ेस प्लेट के साथ 20 x 235 x 3 mm, वर्कगि करंट	133884	78 mm	100 mm	दायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM DL	ठोस लीफ दरवाजों के लिए गोल फ़ेस प्लेट के साथ 24 x 235 x 3, वर्कगि करंट	163826	72 mm	80 mm	दायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM DL	ठोस लीफ दरवाजों के लिए गोल फ़ेस प्लेट के साथ 20 x 235 x 3 mm, वर्कगि करंट	133861	72 mm	65 mm	बायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM DL	ट्यूबलर-फ्रेमयुक्त दरवाजों के लिए चौकोर फ़ेस प्लेट के साथ 24 x 285 x 3, वर्कगि करंट	161357	92 mm	40 mm	बायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM DL	पाइप के फ्रेम वाले दरवाजों के लिए चौकोर फ़ेस प्लेट के साथ 24 x 270 x 3, वर्कगि करंट	133857	92 mm	35 mm	बायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM DL	ट्यूबलर-फ्रेमयुक्त दरवाजों के लिए चौकोर फ़ेस प्लेट के साथ 24 x 285 x 3, वर्कगि करंट	161360	92 mm	45 mm	दायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM DL	ट्यूबलर-फ्रेमयुक्त दरवाजों के लिए, चौकोर फ़ेस प्लेट के साथ 22 x 285 x 3 mm, वर्कगि करंट	157381	92 mm	45 mm	दायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM DL	ट्यूबलर-फ्रेमयुक्त दरवाजों के लिए चौकोर फ़ेस प्लेट के साथ 28 x 270 x 3, वर्कगि करंट	162630	92 mm	45 mm	दायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM DL	पाइप के फ्रेम वाले दरवाजों के लिए चौकोर फ़ेस प्लेट के साथ 24 x 270 x 3, वर्कगि करंट	133859	92 mm	45 mm	बायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM DL	पाइप के फ्रेम वाले दरवाजों के लिए चौकोर फ़ेस प्लेट के साथ 24 x 270 x 3, वर्कगि करंट	139367	92 mm	35 mm	बायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM DL	ट्यूबलर-फ्रेमयुक्त दरवाजों के लिए चौकोर फ़ेस प्लेट के साथ 28 x 270 x 3, वर्कगि करंट	162629	92 mm	40 mm	बायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM DL *	ट्यूबलर-फ्रेमयुक्त दरवाजों के लिए चौकोर फ़ेस प्लेट के साथ 24 x 285 x 3, वर्कगि करंट	161359	92 mm	40 mm	दायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM DL	ठोस लीफ दरवाजों के लिए गोल फ़ेस प्लेट के साथ 20 x 235 x 3 mm, वर्कगि करंट	139369	72 mm	65 mm	बायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM DL	ठोस लीफ दरवाजों के लिए गोल फ़ेस प्लेट के साथ 20 x 235 x 3 mm, वर्कगि करंट	133881	78 mm	60 mm	दायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM DL	ठोस लीफ दरवाजों के लिए गोल फ़ेस प्लेट के साथ 20 x 235 x 3 mm, वर्कगि करंट	139368	72 mm	65 mm	दायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM DL	पाइप के फ्रेम वाले दरवाजों के लिए चौकोर फ़ेस प्लेट के साथ 24 x 270 x 3, वर्कगि करंट	133865	92 mm	40 mm	दायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM DL	पाइप के फ्रेम वाले दरवाजों के लिए चौकोर फ़ेस प्लेट के साथ 24 x 270 x 3, वर्कगि करंट	133866	92 mm	45 mm	दायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM DL	ट्यूबलर-फ्रेमयुक्त दरवाजों के लिए चौकोर फ़ेस प्लेट के साथ 24 x 285 x 3, वर्कगि करंट	161358	92 mm	45 mm	बायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM DL	ट्यूबलर-फ्रेमयुक्त दरवाजों के लिए, चौकोर फ़ेस प्लेट के साथ 22 x 285 x 3 mm, वर्कगि करंट	157382	92 mm	45 mm	बायें (बाहर की ओर खुलने वाला)

IQ lock EM DL *

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	लॉक दूरी	बैकसेट	DIN दिशा
IQ lock EM DL	ठोस लीफ दरवाजों के लिए गोल फ़ेस प्लेट के साथ 20 x 235 x 3 mm, वर्कगि करंट	133875	78 mm	70 mm	बायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM DL	ट्यूबलर-फ्रेमयुक्त दरवाजों के लिए चौकोर फ़ेस प्लेट के साथ 28 x 270 x 3, वर्कगि करंट	162631	92 mm	45 mm	बायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM DL	ट्यूबलर-फ्रेमयुक्त दरवाजों के लिए, चौकोर फ़ेस प्लेट के साथ 22 x 285 x 3 mm, वर्कगि करंट	163343	92 mm	40 mm	बायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM DL	पाइप के फ्रेम वाले दरवाजों के लिए चौकोर फ़ेस प्लेट के साथ 24 x 270 x 3, वर्कगि करंट	133864	92 mm	35 mm	दायें (बाहर की ओर खुलने वाला)
IQ lock EM DL	ठोस लीफ दरवाजों के लिए गोल फ़ेस प्लेट के साथ 20 x 235 x 3 mm, वर्कगि करंट	133868	72 mm	65 mm	दायें (बाहर की ओर खुलने वाला)

उपसाधन

स्ट्राइक बॉक्स ठोस लीफ दरवाजा *

डबल-लीफ दरवाजों पर नष्क्रिय लीफ के रॉड लॉकगि घटक के रूप में मैकेनिकल स्ट्राइक बॉक्स

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	DIN दिशा	बैकसेट
स्ट्राइक बॉक्स ठोस लीफ दरवाजे *	फेस प्लेट के बिना / लॉकगि बोल्ट के लिए फिक्सिगि पॉइंट की दूरी: 211 mm / ऊर्ध्वाधर लॉकगि बोल्ट स्थिति हैं / बैकसेट - 25mm पर / (हैंडल से)	133904	बायें / दायें	60 mm
स्ट्राइक बॉक्स ठोस लीफ दरवाजे *	फेस प्लेट के बिना / लॉकगि बोल्ट के लिए फिक्सिगि पॉइंट की दूरी: 211 mm / ऊर्ध्वाधर लॉकगि बोल्ट स्थिति हैं / बैकसेट - 25mm पर / (हैंडल से)	133903	बायें / दायें	55 mm
स्ट्राइक बॉक्स ठोस लीफ दरवाजे *	फेस प्लेट के बिना / लॉकगि बोल्ट के लिए फिक्सिगि पॉइंट की दूरी: 211 mm / ऊर्ध्वाधर लॉकगि बोल्ट स्थिति हैं / बैकसेट - 35 mm पर / (हैंडल से)	133908	बायें / दायें	100 mm
स्ट्राइक बॉक्स ठोस लीफ दरवाजे *	फेस प्लेट के बिना / लॉकगि बोल्ट के लिए फिक्सिगि पॉइंट की दूरी: 211 mm / ऊर्ध्वाधर लॉकगि बोल्ट स्थिति हैं / बैकसेट - 35 mm पर / (हैंडल से)	133907	बायें / दायें	80 mm
स्ट्राइक बॉक्स ठोस लीफ दरवाजे *	फेस प्लेट के बिना / लॉकगि बोल्ट के लिए फिक्सिगि पॉइंट की दूरी: 211 mm / ऊर्ध्वाधर लॉकगि बोल्ट स्थिति हैं / बैकसेट - 35 mm पर / (हैंडल से)	133905	बायें / दायें	65 mm
स्ट्राइक बॉक्स ठोस लीफ दरवाजे *	फेस प्लेट के बिना / लॉकगि बोल्ट के लिए फिक्सिगि पॉइंट की दूरी: 211 mm / ऊर्ध्वाधर लॉकगि बोल्ट स्थिति हैं / बैकसेट - 35 mm पर / (हैंडल से)	133906	बायें / दायें	70 mm

IQ lock EM DL *

स्ट्राइक बॉक्स ट्यूबलर फ्रेमयुक्त लंबा *

डबल-लीफ दरवाजों पर निष्क्रिय लीफ के रॉड लॉकिंग घटक के रूप में मैकेनिकल स्ट्राइक बॉक्स

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	DIN दिशा	बैकसेट
स्ट्राइक बॉक्स ट्यूबलर-फ्रेमयुक्त दरवाजे, लंबे *	फेस प्लेट के बिना, / उपयोग के लिए / सुरक्षा फिटिंग के साथ / लॉकिंग बोल्ट के लिए फिक्सिंग पॉइंट की दूरी: 323 mm / ऊर्ध्वाधर लॉकिंग बोल्ट बैकसेट पर स्थित हैं	133899	बायें / दायें	35 mm
स्ट्राइक बॉक्स ट्यूबलर-फ्रेमयुक्त दरवाजे, लंबे *	फेस प्लेट के बिना, / उपयोग के लिए / सुरक्षा फिटिंग के साथ / लॉकिंग बोल्ट के लिए फिक्सिंग पॉइंट की दूरी: 323 mm / ऊर्ध्वाधर लॉकिंग बोल्ट बैकसेट पर स्थित हैं	133900	बायें / दायें	40 mm
स्ट्राइक बॉक्स ट्यूबलर-फ्रेमयुक्त दरवाजे, लंबे *	फेस प्लेट के बिना, / उपयोग के लिए / सुरक्षा फिटिंग के साथ / लॉकिंग बोल्ट के लिए फिक्सिंग पॉइंट की दूरी: 323 mm / ऊर्ध्वाधर लॉकिंग बोल्ट बैकसेट पर स्थित हैं	133902	बायें / दायें	55 mm
स्ट्राइक बॉक्स ट्यूबलर-फ्रेमयुक्त दरवाजे, लंबे *	फेस प्लेट के बिना, / उपयोग के लिए / सुरक्षा फिटिंग के साथ / लॉकिंग बोल्ट के लिए फिक्सिंग पॉइंट की दूरी: 323 mm / ऊर्ध्वाधर लॉकिंग बोल्ट बैकसेट पर स्थित हैं	133901	बायें / दायें	45 mm

अलग किए जाने योग्य ड्रिप लूप (12 पोल) *

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापें	स्थापना का प्रकार
अलग किए जाने योग्य ड्रिप लूप (12 पोल) *	सक्रिय लीफ के लिए अलग किए जाने योग्य ड्रिप लूप (12 पोल) / कनेक्शन केबल के बिना	152234	480 x 24 x 17.5 mm	दरवाज़े के फ्रेम में, दरवाज़े के लीफ में
KUE LOESBAR 8-POLIG VERDECKT VE (152233) *		152233	480 x 24 x 17.5 mm	दरवाज़े के फ्रेम में

स्ट्राइक बॉक्स ट्यूबलर फ्रेमयुक्त

डबल-लीफ दरवाजों पर निष्क्रिय लीफ के रॉड लॉकिंग घटक के रूप में मैकेनिकल स्ट्राइक बॉक्स

IQ lock EM DL *

दरवाजा फ्लश *

नीचे की तरफ रॉड लॉकिंग के लिए कीपर

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझीदार से संपर्क करें।