

उत्पाद डेटा शीट

ECturn



स्वनिंग लीफ दरवाज़ों की वदियुत-यांत्रकि ड्राइव, बाधा-मुक्त, सगिल लीफ दरवाज़ों के लिए, 125 kg तक

Ecturn

एप्लिकेशन क्षेत्र

- सगिल लीफ दाएं और बाएं सगिल-एक्शन दरवाजे
- 1100 mm लीफ की चौड़ाई या 125 kg भार तक के सगिल-एक्शन दरवाजे
- सामान्य पदचनिह वाले प्रवेशद्वार और आंतरिक दरवाजे
- फ्रेम रहित पूर्ण कांच के दरवाजों का स्वचालन
- दरवाजा लीफ स्थापना और ट्रांसॉम स्थापना
- बाधा-मुक्त प्रवेश

उत्पाद की विशेषताएँ

- ओपनिंग और क्लोजिंग गतिको प्रत्येक मामले में समायोजित किया जा सकता है
- वैद्युत लैचिंग की कार्रवाई, जो दरवाजे की गतिबंद पोजीशन में पहुँचने के कुछ ही पहले तेज़ करती है
- लो-एनर्जी-फंक्शन कम गतिके साथ दरवाजा खोलता है और बंद करता है और साथ ही साथ उच्चतम सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करता है
- बाधा संसूचन स्पर्श द्वारा बाधा का पता लगाता है और खोलने और बंद करने की प्रक्रिया को रोक देता है
- आटोमेटिक रिवर्सिंग फंक्शन बाधा का पता लगाता है और ओपनिंग पोजीशन में लौटाता है
- पुश एंड गो फंक्शन दरवाजे के लीफ को हलके से दबाने पर ड्राइव स्वचालन को सक्रिय करता है
- ड्राइव का गाइड रेल या लकि आर्म के साथ उपयोग किया जा सकता है
- कांच की गाइड रेल, शीशे के दरवाजों में उपयोग के लिए उपलब्ध, 8-10 mm तक मोटे शीशे के लिए
- पावर वफिलता के मामले में वैकल्पिक रचार्जेबल बैटरी अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चिती करती है
- प्रतारिडियो ट्रांसमिटर, केबल रहित सक्रियण के लिए वैकल्पिक रेडियो बोर्ड

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	Ecturn
ऊँचाई	60 mm
गहराई	60 mm
लीफ का वजन (अधिकतम) 1-लीफ दरवाजा	125 kg
लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम-अधिकतम)	650 mm - 1100 mm
प्रकट गहराई (अधिकतम)	200 mm
दरवाजा फ़्लैप (अधिकतम)	50 mm
ड्राइव का प्रकार	वैद्युत-यांत्रिक
ओपनिंग कोण (अधिकतम)	110 °
DIN बाएं	हाँ
DIN दाएं	हाँ

ECturn

लकि आर्म के साथ वपिरीत हजि साइड में ट्रांसॉम स्थापना	हाँ
ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनिज साइड, गाइड रेल के साथ	हाँ
ट्रांसॉम स्थापना, हनिज साइड, गाइड रेल के साथ	हाँ
ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनिज साइड, पूर्ण कांच के दरवाज़ों में गाइड रेल के साथ	हाँ
ट्रांसॉम स्थापना, हनिज साइड, पूर्ण कांच के दरवाज़ों में गाइड रेल के साथ	हाँ
दरवाज़े के लीफ में स्थापना, वपिरीत हनिज साइड, गाइड रेल के साथ	हाँ
दरवाज़े के लीफ में स्थापना, हनिज साइड, गाइड रेल के साथ	हाँ
दरवाज़े के लीफ में स्थापना, हनिज साइड, लनिकेज के साथ	हाँ
वैद्युत लैचिंग की कार्रवाई	हाँ
मेंस से कटा हुआ	ड्राइव में कुंजी स्वचि
सक्रियण देरी (अधिकतम)	10 s
वर्कगि करंट	110 - 230 V
क्षमता रेटिंग	75 W
बाहरी उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रिक आपूर्ति (24 V DC)	600 mA
सर्वसि तापमान	-15 - 50 °C
आईपी रेटिंग	IP20
संचालन का तरीका	ऑफ, स्वचालति, खुला रखें, नाइट मोड
फंक्शन के प्रकार	पूरी तरह से स्वचालति
ऑटोमैटिक फंक्शन	हाँ
लो एनर्जी फंक्शन	हाँ
स्मार्ट-स्वनिंग	नहीं
स्कैन फंक्शन	हाँ
बाधा संसूचन	हाँ
स्वचालति रिवर्सिंग	हाँ
पुश & गो	संयोज्य
संचालन	प्रोग्राम स्वचि TPS, प्रोग्राम स्वचि ड्राइव में एकीकृत
पैरामीटर सेटिंग	प्रोग्राम स्वचि DPS, नयित्रण
मानक अनुरूपता	EN 16005
एकीकृत स्मोक स्वचि	नहीं

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	वोल्टेज आपूर्ति	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
ECturn	1-लीफ सगिल-एक्शन दरवाज़ों के लिए वैद्युत-यांत्रिक स्वचि दरवाज़ा ड्राइव	134536	110 - 230 V	650 mm	1100 mm

Ecturn

उपसाधन

लकि आर्म ECTURN

वर्पिरीत हनिज साइड ट्रांसॉम स्थापना अथवा हनिज साइड दरवाजे के लीफ में स्थापना के लिए 0 - 200 mm प्रकट गहराई के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
लकि आर्म Ecturn	90-200 mm प्रकट गहराई के लिए	134664	सल्वर रंग
लकि आर्म Ecturn	0-100 mm प्रकट गहराई के लिए	134663	सल्वर रंग
लकि आर्म Ecturn *	90-200 mm प्रकट गहराई के लिए	135933	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
लकि आर्म Ecturn	0-100 mm प्रकट गहराई के लिए	135932	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।