उत्पाद डेटा शीट

बंद होने वाली बॉडी TS 4000 EFS *

लकि आर्म के साथ ओवरहेड दरवाजा क्लोजर EN 1-6, इलेक्ट्रकि फ्री स्विंग फंक्शन के साथ

बंद होने वाली बॉडी TS 4000 EFS *

एप्लिकेशन क्षेत्र

- आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजे
- दाएं और बाएं सिंगल-एक्शन दरवाजे
- 1400 mm तक लीफ की चौड़ाई वाले सिंगल-एक्शन दरवाजे
- दरवाजा लीफ स्थापना, हिन्ज साइड, और ट्रांसॉम स्थापना, विपरीत हिन्ज साइड (अलग-अलग प्रारुप)
- फ्री स्विंग के साथ एकीकृत होल्ड-ओपन प्रणालियां
- DIN 18040 के अनुसार बाधा-मुक्त पहुंच

उत्पाद की विशेषताएँ

- क्लोज़िंग बल सामने से परिवर्तनशील समायोजन के साथ
- क्लोजिंग बल का क्लोजिंग बल प्रदर्शन सही सेटिंग सुनिश्चित करता है
- क्लोज़िंग की गति सामने से वाल्व के ज़रिए समायोजित की जा सकती है
- लैचिंग की कार्रवाई को लिंक आर्म के माध्यम से समायोजित किया जा सकता है
- इलेक्ट्रिक फ्री स्विंग फंक्शन
- दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए दरवाजा क्लोजर का उपयोग किया जा सकता है
- वोल्टेज आपूर्ति 24 V DC
- बंधन टैब पैटर्न वैसा ही जैसा सभी GEZE TS 4000 दरवाजा क्लोजर्स के लिए

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	बंद होने वाली बॉडी TS 4000 EFS *
लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	1400 mm
स्थापना का प्रकार	दरवाजा लीफ स्थापना हिंज साइड
ओपनिंग कोण (अधिकतम)	180 °
एक समान प्रारूप DIN-L और DIN-R	हाँ
इनपुट वोल्टेज	24 V DC
इलेक्ट्रिक पॉवर खपत	1 W
ड्यूटी रेटिंग	100 %
अवशिष्ट तरंग	20 %
आईपी रेटिंग	IP43
मानक अनुरूपता	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
उपयुक्तता, अग्नि सुरक्षा द्वार	हाँ
लम्बाई	325 mm
चौड़ाई	46 mm
ऊँचाई	60 mm

बंद होने वाली बॉडी TS 4000 EFS *

क्लोजिंग बल समायोज्य	हाँ, परिवर्तनशील समायोजन के साथ
क्लोजिंग गति समायोज्य	हाँ
लैचिंग की कार्रवाई समायोज्य	हाँ, लिंक आर्म के ज़रिए समायोजित किया जा सकता है
पीछे की जांच एकीकृत	नहीं
क्लोजिंग बल समायोजन स्थिति	सामने से
ऑप्टिकल क्लोजिंग बल प्रदर्शन	हाँ
सुरक्षा वाल्व, अधिभार से बचाने के लिए	हाँ
तापीय नियंत्रक वाल्व	हाँ
होल्ड-ओपन यूनिट	इलेक्ट्रिक
एकीकृत स्मोक स्विच	नहीं

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
GEZE TS 4000 EFS दरवाजा क्लोजर *	साइज़ EN 1-6, दरवाजा लीफ स्थापना, हिंज साइड, इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट, फ्री स्विंग फंक्शन के लिए, और कनेक्टर बॉक्स के साथ (बगैर फ्री स्विंग लिंक आर्म)	N/A	सिल्वर रंग	325 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 EFS दरवाजा क्लोजर *	साइज़ EN 1-6, दरवाजा लीफ स्थापना, हिंज साइड, इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट, फ्री स्विंग फंक्शन के लिए, और कनेक्टर बॉक्स के साथ (बगैर फ्री स्विंग लिंक आर्म)	N/A	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	325 x 46 x 60 mm	1400 mm

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझीदार से संपर्क करें।