

# उत्पाद डेटा शीट

## बंद होने वाली बॉडी TS 4000

### EFS KM BG \*



लकि आर्म के साथ ओवरहेड दरवाजा क्लोजर EN 1-6, इलेक्ट्रिक फ्री स्वनिंग फंक्शन के साथ



# बंद होने वाली बॉडी TS 4000 EFS KM BG \*

## एप्लिकेशन क्षेत्र

- आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजे
- दाएं और बाएं सगिल-एक्शन दरवाजे
- 1400 mm तक लीफ की चौड़ाई वाले सगिल-एक्शन दरवाजे
- ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनिज साइड
- फ्री स्वगि के साथ एकीकृत होल्ड-ओपन प्रणालियां
- DIN 18040 के अनुसार बाधा-मुक्त पहुंच

## उत्पाद की विशेषताएँ

- क्लोजिंग बल सामने से परिवर्तनशील समायोजन के साथ
- क्लोजिंग बल का क्लोजिंग बल प्रदर्शन सही सेटिंग सुनिश्चित करता है
- क्लोजिंग की गति सामने से वाल्व के जरिए समायोजित की जा सकती है
- लैचिंग की कार्रवाई को लकि आर्म के माध्यम से समायोजित किया जा सकता है
- इलेक्ट्रिक फ्री स्वगि फंक्शन
- दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए दरवाजा क्लोजर का उपयोग किया जा सकता है
- वोल्टेज आपूर्ति 24 V DC
- बंधन टैब पैटर्न वैसा ही जैसा सभी GEZE TS 4000 दरवाजा क्लोजर्स के लिए

## तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	बंद होने वाली बॉडी TS 4000 EFS KM BG *
लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	1400 mm
स्थापना का प्रकार	ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनिज साइड
ओपनिंग कोण (अधिकतम)	180 °
एक समान प्रारूप DIN-L और DIN-R	हाँ
इनपुट वोल्टेज	24 V DC
इलेक्ट्रिक पॉवर खपत	1 W
ड्यूटी रेटिंग	100 %
अवशिष्ट तरंग	20 %
आईपी रेटिंग	IP43
मानक अनुरूपता	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
उपयुक्तता, अग्नि सुरक्षा द्वार	हाँ
लम्बाई	325 mm
चौड़ाई	46 mm
ऊँचाई	60 mm



# बंद होने वाली बॉडी TS 4000 EFS KM BG \*

क्लोजिंग बल समायोज्य	हाँ, परिवर्तनशील समायोजन के साथ
क्लोजिंग गति समायोज्य	हाँ
लैचिंग की कार्रवाई समायोज्य	हाँ, लकि आर्म के ज़रिए समायोजित किया जा सकता है
पीछे की जांच एकीकृत	नहीं
क्लोजिंग बल समायोजन स्थिति	सामने से
ऑप्टिकल क्लोजिंग बल प्रदर्शन	हाँ
सुरक्षा वाल्व, अधभार से बचाने के लिए	हाँ
तापीय नयितांक वाल्व	हाँ
होल्ड-ओपन यूनिट	इलेक्ट्रिक
एकीकृत स्मोक स्वचि	नहीं

## वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
GEZE TS 4000 EFS KM BG दरवाजा क्लोजर *	साइज़ EN 1-6, ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनिज़ साइड, इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट के साथ, फ्री स्वनिंग फंक्शन के लिए (बगैर फ्री स्वनिंग लकि आर्म)	N/A	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	325 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 EFS KM BG दरवाजा क्लोजर *	साइज़ EN 1-6, ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनिज़ साइड, इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट के साथ, फ्री स्वनिंग फंक्शन के लिए (बगैर फ्री स्वनिंग लकि आर्म)	N/A	सल्वर रंग	325 x 46 x 60 mm	1400 mm

\* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।