

# उत्पाद डेटा शीट

## बंद होने वाली बाँड़ी TS 4000

### RFS KM BG \*



लकि आर्म के साथ ओवरहेड दरवाजा क्लोजर EN 1-6, धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनिट  
और इलेक्ट्रिक फ्री स्वनिंग फंक्शन के साथ

## बंद होने वाली बॉडी TS 4000 RFS KM BG \*

## एप्लिकेशन क्षेत्र

- आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजे
- दाएं और बाएं सगिल-एक्शन दरवाजे
- 1400 mm तक लीफ की चौड़ाई वाले सगिल-एक्शन दरवाजे
- ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनिज साइड
- फ्री स्वगि के साथ एकीकृत होल्ड-ओपन प्रणालियां
- DIN 18040 के अनुसार बाधा-मुक्त पहुंच

## उत्पाद की विशेषताएँ

- क्लोजिंग बल सामने से परिवर्तनशील समायोजन के साथ
- क्लोजिंग बल का क्लोजिंग बल प्रदर्शन सही सेटिंग सुनिश्चित करता है
- क्लोजिंग की गति सामने से वाल्व के जरिए समायोजित की जा सकती है
- लैचिंग की कार्रवाई को लकि आर्म के माध्यम से समायोजित किया जा सकता है
- इलेक्ट्रिक फ्री स्वगि फंक्शन
- दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए दरवाजा क्लोजर का उपयोग किया जा सकता है
- इलेक्ट्रिक आपूर्ति, 230 V वोल्टेज आपूर्ति के लिए
- अलार्म थ्रेशोल्ड का अनुकूलन, संदूषण संकेतक और टेस्टिंग के लिए अदृश्य रिलीज बटन के साथ स्मोक स्वचि
- अतिरिक्त स्मोक स्वचि जोड़ने योग्य
- कम अलग-अलग हस्सो और त्वरित सेटिंग के कारण कम इंस्टालेशन लागत

## तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	बंद होने वाली बॉडी TS 4000 RFS KM BG *
लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	1400 mm
स्थापना का प्रकार	ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनिज साइड
ओपनिंग कोण (अधिकतम)	180 °
एक समान प्रारूप DIN-L और DIN-R	हाँ
वोल्टेज आपूर्ति	230 V AC
इनपुट वोल्टेज	230 V AC
वोल्टेज आपूर्ति आवृत्ति	50/50 Hz
ड्यूटी रेटिंग	100 %
आईपी रेटिंग	IP20
मानक अनुसूचिता	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
सह्यता	होल्ड-ओपन प्रणाली के लिए DIBt से मानक निर्माण अनुमति प्राप्त
उपयुक्तता, अग्निसुरक्षा द्वार	हाँ



# बंद होने वाली बाँडी TS 4000 RFS KM BG \*

लम्बाई	547 mm
चौड़ाई	65 mm
ऊँचाई	65 mm
क्लोजिंग बल समायोज्य	हाँ, परवर्तनशील समायोजन के साथ
क्लोजिंग गति समायोज्य	हाँ
लैचिंग की कार्रवाई समायोज्य	हाँ, लकि आर्म के ज़रिए समायोजित किया जा सकता है
पीछे की जांच एकीकृत	नहीं
क्लोजिंग बल समायोजन स्थिति	सामने से
ऑप्टिकल क्लोजिंग बल प्रदर्शन	हाँ
सुरक्षा वाल्व, अधभार से बचाने के लिए	हाँ
तापीय नयितांक वाल्व	हाँ
होल्ड-ओपन यूनिट	इलेक्ट्रिक
एकीकृत स्मोक स्वचि	हाँ
क्लॉगिंग संकेतक	हाँ
अलार्म थ्रेशोल्ड का अनुकूलन	हाँ
एकीकृत इलेक्ट्रिक आपूर्ति	हाँ

## वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल्टेज आपूर्ति	मापें
GEZE TS 4000 RFS KM BG दरवाजा क्लोजर *	साइज़ EN 1-6, ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनिज साइड, इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट, फ्री स्वनिंग फंक्शन के लिए, और एकीकृत धुआ स्वचि कंट्रोल यूनिट के साथ (बगैर फ्री-स्वनिंग लकि आर्म)	N/A	सल्वर रंग	230 V AC	547 x 65 x 65 mm
GEZE TS 4000 RFS KM BG दरवाजा क्लोजर *	साइज़ EN 1-6, ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनिज साइड, इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट, फ्री स्वनिंग फंक्शन के लिए, और एकीकृत धुआ स्वचि कंट्रोल यूनिट के साथ (बगैर फ्री-स्वनिंग लकि आर्म)	N/A	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	230 V AC	547 x 65 x 65 mm

\* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।