

उत्पाद डेटा शीट

गाइड रेल **Boxer P 12 mm**



12 mm स्थापना ऊँचाई और उत्तोलक के साथ, डबल-एक्शन दरवाज़ों के लिए (केवल Boxer 2-4)

एप्लिकेशन क्षेत्र

- सगिल लीफ दरवाजे
- एकीकृत स्थापना
- संकुचति जगह में स्थापना स्थितियों
- दाएं और बाएं डबल-एक्शन दरवाजे

गाइड रेल Boxer P 12 mm

उत्पाद की विशेषताएँ

- बहुत छोटी माप, केवल 12 mm ऊँचाई और 20 mm चौड़ाई की
- शून्य परमाण स्थितिका +/- 0.8° तक संशोधन किया जा सकता है
- पेंच से जोड़े हुए स्लाइडिंग ब्लॉक के साथ

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	गाइड रेल Boxer P 12 mm
लम्बाई	440 mm
चौड़ाई	20 mm
ऊँचाई	12 mm
ओपनगि रोधक रेट्रोफिट किया जा सकता है	हाँ
होल्ड-ओपन यूनिट	वकिल्प
एकीकृत स्मोक स्वचि	नहीं

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापे	रंग	लम्बाई
गाइड रेल Boxer 12 mm	डबल-एक्शन दरवाजों के लिए उत्तोलक के साथ, 12 mm स्थापना ऊँचाई (केवल Boxer 2-4)	135733	440 x 20 x 12 mm	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	440 mm
गाइड रेल Boxer 12 mm	डबल-एक्शन दरवाजों के लिए उत्तोलक के साथ, 12 mm स्थापना ऊँचाई (केवल Boxer 2-4)	129344	440 x 20 x 12 mm	सल्वर रंग	440 mm