

# उत्पाद डेटा शीट

## गाइड रेल **Boxer P 20.7 mm**



20.7 mm स्थापना ऊँचाई और उत्तोलक के साथ, डबल-एक्शन दरवाज़ों के लिए  
(केवल Boxer 2-4)

### एप्लिकेशन क्षेत्र

- सगिल लीफ दरवाजे
- एकीकृत स्थापना
- दाएं और बाएं डबल-एक्शन दरवाजे
- बगैर अग्निसुरक्षा वाले दरवाज़ों को खुला रखने के लिए

## गाइड रेल Boxer P 20.7 mm

## उत्पाद की विशेषताएँ

- शून्य परमाणु स्थिति का +/- 0.8° तक संशोधन किया जा सकता है
- पेंच से जोड़े हुए स्लाइडिंग ब्लॉक के साथ
- होल्ड-ओपन बल समायोजित किया जा सकता है

## तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	गाइड रेल Boxer P 20.7 mm
लम्बाई	440 mm
चौड़ाई	31 mm
ऊँचाई	20.7 mm
ओपनगि रोधक रेट्रोफिट किया जा सकता है	हाँ
होल्ड-ओपन यूनिट	मैकेनिकल
होल्ड-ओपन फंक्शन ऑन / ऑफ़ किया जा सकता है	हाँ
होल्ड-ओपन फंक्शन ओवरराइड किया जा सकता है	हाँ
एकीकृत स्मोक स्वचि	नहीं

## वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापें	रंग	होल्ड-ओपन पॉइंट अधिकतम
गाइड रेल Boxer 20.7 mm	डबल-एक्शन दरवाजों के लिए उत्तोलक के साथ, और मैकेनिकल होल्ड ओपन, 20.7 mm स्थापना ऊँचाई (केवल Boxer 2-4)	104246	440 x 31 x 20.7 mm	सल्वर रंग	120 °
गाइड रेल Boxer 20.7 mm	डबल-एक्शन दरवाजों के लिए उत्तोलक के साथ, और मैकेनिकल होल्ड ओपन, 20.7 mm स्थापना ऊँचाई (केवल Boxer 2-4)	135731	440 x 31 x 20.7 mm	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	120 °