

उत्पाद डेटा शीट

गाइड रेल **Boxer 20.7 mm**



20.7 mm स्थापना ऊँचाई, मैकेनिकल होल्ड ओपन और उत्तोलक के साथ

एप्लिकेशन क्षेत्र

- सगिल लीफ दरवाजे
- एकीकृत स्थापना
- दाएं और बाएं सगिल-एक्शन दरवाजे
- बगैर अग्निसुरक्षा वाले दरवाजों को खुला रखने के लिए

गाइड रेल Boxer 20.7 mm

उत्पाद की विशेषताएँ

- शून्य परमाणु स्थिति का +/- 0.8° तक संशोधन किया जा सकता है
- पेंच से जोड़े हुए स्लाइडिंग ब्लॉक के साथ
- होल्ड-ओपन बल समायोजित किया जा सकता है

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	गाइड रेल Boxer 20.7 mm
लम्बाई	440 mm
चौड़ाई	31 mm
ऊँचाई	20.7 mm
ओपनगि रोधक रेट्रोफिट किया जा सकता है	हाँ
होल्ड-ओपन यूनिट	मैकेनिकल
होल्ड-ओपन फंक्शन ऑन / ऑफ़ किया जा सकता है	हाँ
होल्ड-ओपन फंक्शन ओवरराइड किया जा सकता है	हाँ
होल्ड-ओपन क्षेत्र	80° - 120°
एकीकृत स्मोक स्वचि	नहीं

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापे	रंग	होल्ड-ओपन पॉइंट अधिकतम
गाइड रेल Boxer 20.7 mm	उत्तोलक और मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ, स्थापना ऊँचाई 20.7 mm	095141	440 x 31 x 20.7 mm	सल्वर रंग	120°
गाइड रेल Boxer 20.7 mm	उत्तोलक और मैकेनिकल होल्ड ओपन के साथ, स्थापना ऊँचाई 20.7 mm	135689	440 x 31 x 20.7 mm	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	120°