

उत्पाद डेटा शीट TS 4000 E-IS *





क्लोजिंग अनुक्रम निर्वेत्रण और इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन यूनिट के साथ डबल-लीफ दरवाजों के लिए लिक आर्म के साथ ओवरहेड दरवाजा क्लोजर

एप्लिकेशन क्षेत्र

- 🔿 आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजे
- 🔿 डबल लीफ सगिल-एक्शन दरवाज़े
- 🔿 सगिल-एक्शन दरवाज़े, पल्ले की चौड़ाई 2800 mm तक और लीफ की चौड़ाई 1400 mm तक
- 🔿 दरवाजा लीफ स्थापना, हिन्ज साइड, और ट्रांसॉम स्थापना, विपरीत हिन्ज साइड (अलग-अलग प्रारुप)
- 🔿 एकीकृत होल्ड-ओपन यूनटि के साथ होल्ड-ओपन प्रणालियां



उत्पाद की वशिषताएँ

- 🗡 दो दरवाजा क्लोजर TS 4000 E-IS (सक्रिय लीफ) और TS 4000 (निष्क्रिय लीफ) वाली प्रणाली और रिलीज मैकेनिज्म के साथ
- → परविर्तनशील समायोज्य क्लोजिंग बल EN1-6
- ightarrow प्रचालन वोल्टेज 24 V DC
- 🔿 दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए समायोजन के बिना उपयोग किया जा सकता है
- 🗡 दोनों तरफ़ इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनटि, 80°-175° होल्ड ओपन एरिया के साथ
- 🔿 क्लोजिंग अनुक्रम नयिंत्रण सक्रिय लीफ को प्रतीक्षा की स्थिति में पकड़े रहता है जब तक निष्क्रिय लीफ बंद नहीं होती
- ightarrow निष्क्रिय लीफ पर एकीकृत पीछे की जांच, तेज़ी से खोले गए दरवाज़ों को ब्रेक करती है
- 🔿 यांत्रिक लैचिंग की कार्रवाई, जो दरवाज़े की गति बंद स्थिति मिं पहुँचने के कुछ ही पहले तेज़ करती है
- 🔿 क्लोजिंग गति को अलग-अलग समायोजित किया जा सकता है
- 🔿 सेटिंग के आसान निर्येत्रण के लिए क्लोजिंग बल का ऑप्टिकल प्रदर्शन
- 🔿 सभी कार्यों को सामने की ओर से समायोजति किया जा सकता है (लैचिंग की कार्रवाई के सिवाय)

4 I Ch	

तक्षनाका उटा	
उत्पाद का नाम	TS 4000 E-IS *
DIN 18040 के अनुसार बाधा-मुक्त, mm में लीफ चौड़ाई (अधिकतम) तक	1400 mm
लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	1400 mm
स्थापना का प्रकार	दरवाजा लीफ स्थापना हजि साइड, ट्रांसॉम स्थापना, विपरीत हिन्ज साइड
ओपनगि कोण (अधिकतम)	180 °
इनपुट वोल्टेज	24 V DC
उपयुक्तता, अग्नि सुरक्षा द्वार	हाँ
क्लोजिंग बल समायोज्य	हाँ, परविर्तनशील समायोजन के साथ
क्लोजिंग गति समायोज्य	हाँ
लैचिग की कार्रवाई समायोज्य	हाँ, लिक आर्म के ज़रिए समायोजित किया जा सकता है
क्लोजिंग बल समायोजन स्थिति	सामने से
- ऑप्टकिल क्लोजगि बल प्रदर्शन	हाँ
	हाँ / हाँ
होल्ड-ओपन क्षेत्र	80 ° - 175 °
एकीकृत स्मोक स्वचि	नहीं
- क्लोजगि अनुक्रम नयिंत्रण, एकीकृत	हाँ



के होते हैं

लिक आर्म TS 4000 / 2000

मानक लकि आर्म



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग
लिक आर्म TS 4000/2000	मानक	102425	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
लिक आर्म TS 4000/2000	मानक	102421	सल्वर रंग
लिक आर्म TS 4000/2000	मानक	102423	सफेद 9016
लिक आर्म TS 4000/2000	मानक	102426	स्टेनलेस स्टील जैसा

लिक आर्म TS 4000 / 2000 प्रलंबित

ट्रांसॉम स्थापना में 70-170 mm तक प्रकट गहराई कि स्थिति में



नाम	वविरण	आइडी क् रमां क	रंग
लिक आर्म TS 4000/2000 प्रलंबति	प्रलम्बति, ट्रांसॉम स्थापना के लिए, 70-170 mm तक प्रकट गहराई कि स्थति में	102434	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
लिक आर्म TS 4000/2000 प्रलंबति	प्रलम्बति, ट्रांसॉम स्थापना के लिए, 70-170 mm तक प्रकट गहराई कि स्थिति में	102431	सल्विर रंग
लिक आर्म TS 4000/2000 प्रलंबति	प्रलम्बति, ट्रांसॉम स्थापना के लिए, 70-170 mm तक प्रकट गहराई कि स्थिति में	102433	सफेद 9016

बंद होने वाली बॉडी TS 4000 E

बुनियादी बॉडी, लिक आर्म के साथ ओवरहेड दरवाजा क्लोजर EN 1-6 के लिए, इलेक्ट्रिके होल्ड-ओपन युनिट के साथ





नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	लीफ की चौड़ाई (अधकितम)
GEZE TS 4000 E दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 1-6, दरवाजा लीफ स्थापना, हिन्ज साइड, इलेक्ट्रिक होल्ड- ओपन युनटि और कनेक्टर बॉक्स के साथ (बगैर लिक आर्म)	105212	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	325 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 E दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 1-6, दरवाजा लीफ स्थापना, हिन्ज साइड, इलेक्ट्रिक होल्ड- ओपन युनटि और कनेक्टर बॉक्स के साथ (बगैर लिक आर्म)	105211	सल्विर रंग	325 x 46 x 60 mm	1400 mm

बंद होने वाली बॉडी TS 4000 E KM BG

बुनियादी बॉडी, लिक आर्म के साथ ओवरहेड दरवाजा क्लोजर EN 1-6 के लिए, इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट के साथ



नाम	वविरण	आइडी क् रमां क	रंग	मापें	लीफ की चौड़ाई (अधकितम)
GEZE TS 4000 E KM BG दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 1-6, ट्रांसॉम स्थापना, विपरीत हिन्ज साइड, इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनटि (बगैर लिक आर्म)	105214	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	325 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 E KM BG दरवाजा क्लोजर	साइज़ EN 1-6, ट्रांसॉम स्थापना, विपरीत हिन्ज साइड, इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनटि (बगैर लिक आर्म)	105213	सल्विर रंग	325 x 46 x 60 mm	1400 mm

बंद होने वाली बॉडी TS 4000 E-IS *

बुनियादी बॉडी, लिक आर्म के साथ ओवरहेड दरवाजा क्लोजर EN 1-6 के लिए, इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट और क्लोजिंग अनुक्रम निर्वेत्रण के साथ



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	लीफ की चौड़ाई (अधकितम)
GEZE TS 4000 E- IS दरवाजा क्लोजर *	साइज़ EN 1-6, दरवाजा लीफ स्थापना, हिन्ज साइड, इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनटि के साथ, कनेक्टर बॉक्स, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम निर्येत्रण और माउंटिन्ग प्लेट (बगैर रिलीज मैकेनिज्म और लिक आर्म)	105237	सल्विर रंग	325 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 E- IS दरवाजा क्लोजर *	साइज़ EN 1-6, दरवाजा लीफ स्थापना, हनि्ज साइड, इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनटि के साथ, कनेक्टर बॉक्स, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम निर्येत्रण और माउंटिन्ग प्लेट (बगैर रिलीज मैकेनजि्म और लिक आर्म)	105238	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	325 x 46 x 60 mm	1400 mm

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com 2024-04-14T04:08:48Z



बंद होने वाली बॉडी TS 4000 E-IS KM BG *

बुनियादी बॉडी, लिक आर्म के साथ ओवरहेड दरवाजा क्लोजर EN 1-6 के लिए, इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट और क्लोजिंग अनुक्रम निर्वेत्रण के साथ



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	लीफ की चौड़ाई (अधकितम)
GEZE TS 4000 E-IS KM BG दरवाजा क्लोजर *	साइज़ EN 1-6, ट्रांसॉम स्थापना, विपरीत हिन्ज साइड, इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम निर्येत्रण और माउंटिन्ग प्लेट (बगैर लिक आर्म और कनेक्टर बॉक्स) के साथ	105239	सल्विर रंग	325 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 E-IS KM BG दरवाजा क्लोजर *	साइज़ EN 1-6, ट्रांसॉम स्थापना, विपरीत हिन्ज साइड, इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट, एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम निर्येत्रण और माउंटिन्ग प्लेट (बगैर लिक आर्म और कनेक्टर बॉक्स) के साथ	105240	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	325 x 46 x 60 mm	1400 mm

रलीज मैकेनजि्म, क्लोजगि अनुक्रम नियंत्रण *

TS 4000 IS / E-IS / R-IS के लिए



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	
रलीिज मैकेनजि्म *	TS 4000 IS / E-IS / R-IS के लिए	058310	
रलीिज मैकेनजि्म *	TS 4000 IS / E-IS / R-IS के लिए	058311	
रलीिज मैकेनजि्म *	TS 4000 IS / E-IS / R-IS के लिए	058307	
रलीिज मैकेनजि्म *	TS 4000 IS / E-IS / R-IS के लिए	058306	
रलीिज मैकेनजि्म *	TS 4000 IS / E-IS / R-IS के लिए	058309	
रलीिज मैकेनजि्म *	TS 4000 IS / E-IS / R-IS के लिए	058308	



<u>उपसाधन</u>

CB FLEX

कैरी बार, दो-लीफ अग्नि सुरक्षा द्वारों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए



नाम	वविरण	आइडी क् रमां क	रंग
GEZE CB flex *	सभी 2-लीफ, फ्रेम पर चढ़े दरवाज़ों को सुरक्षति रूप से बंद करने के लिए. 210 mm लीफ़ प्रक्षेपण तक लम्बाई के परविर्तनशील समायोजन के साथ, छुपा, काज छुपा हुआ, प्रोफाइल ज़रूरत पड़ने पर छोटा भी किया जा सकता है, अनुलग्नक सामग्री के साथ	182652	सफेद 9016
GEZE CB flex	सभी 2-लीफ, फ्रेम पर चढ़े दरवाज़ों को सुरक्षति रूप से बंद करने के लिए. 210 mm लीफ़ प्रक्षेपण तक लम्बाई के परविर्तनशील समायोजन के साथ, छुपा, काज छुपा हुआ, प्रोफाइल ज़रूरत पड़ने पर छोटा भी किया जा सकता है, अनुलग्नक सामग्री के साथ	153602	सल्विर रंग
GEZE CB flex	सभी 2-लीफ, फ्रेम पर चढ़े दरवाज़ों को सुरक्षति रूप से बंद करने के लिए. 210 mm लीफ़ प्रक्षेपण तक लम्बाई के परविर्तनशील समायोजन के साथ, छुपा, काज छुपा हुआ, प्रोफाइल ज़रूरत पड़ने पर छोटा भी किया जा सकता है, अनुलग्नक सामग्री के साथ	153728	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

GC 152 *

स्मोक डटिक्टर, GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों के लिए



नाम	वविरण	आइडी क् रमां क	रंग	वोल् टेज आपूर् त ि	स् थापना का प्रकार
GEZE स्मोक डटिक्टर GC 152 *	पूर्ण, चौकी के साथ, 24 V DC, 20 mA, EN54-7 के अनुसार परीक्षति, सामान्य नरि्माण अनुमति प्राप्त, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली FA GC 150 में उपयोग के लिए, एकीकृत लाइन निगरानी, DIN EN 14637 के अनुकृल	139850	सफेद RAL 9010	24 V DC	सीलगि

GC 153 *

थर्मल डटिक्टर, GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों के लिए



GEZE GmbH Reinhold-Vöster-Straße 21–29 D-71229 Leonberg TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com 2024-04-14T04:08:48Z



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल् टेज आपूर् त ि	स्थापना का प्रकार
GEZE थर्मल डटिक्टर GC 153 *	पूर्ण, चौकी के साथ, 24 V DC, 20 mA, EN54-5 के अनुसार परीक्षति, सामान्य नरि्माण अनुमत पि्राप्त, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली FA GC 150 में उपयोग के लिए, एकीकृत लाइन	139881	सफ़ें द	24 V DC	सीलगि
	नगिरानी, DIN EN 14637 के अनुकूल				

AS 500

विद्युत रूप से नियंत्रणीय होल्ड-ओपन के मैनुअल रिलीज़ के लिए मैनुअल रिलीज बटन



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
मैनुअल ट्रगिर स्वचि AS	लाइन की नगिरानी के लिए टर्मनिटगि रेजसि्टर सहित विद्युत रूप से नियंत्रणीय होल्ड-	116266	अल्पाइन	80 x 80 x	24 V
500	ओपन को मैनुअल रूप से प्रवृत्त करने के लिए		सफ़ेद/लाल	9 mm	DC
मैनुअल ट्रगिर स्वचि AS	लाइन की नगिरानी के लिए टर्मनिटगि रेजसि्टर सहित विद्युत रूप से नियंत्रणीय होल्ड-	120880	अल्पाइन	80 x 80 x	24 V
500, शीशे के लिए	ओपन को मैनुअल रूप से प्रवृत्त करने के लिए, कांच का फलक और 5 विनिमैय लेबल		सफ़ेद/लाल	21 mm	DC

GC 171 *

वायरलेस मॉड्यूल, रेडिओ घटकों के GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों में केबल के बगैर संयोजन के लिए



नाम	वविरण	आइडी क् रमां क	रंग	वोल् टेज आपूर् त ि	मापें
GEZE वायरलेस मॉड्यूल GC 171 *	रेडिओ घटकों के (वायरलेस स्मोक डिटक्टर GC 172; वायरलेस थर्मल डिटक्टर GC 173; वायरलेस इनपुट मॉड्यूल GC 175) GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों में केबल के बगैर संयोजन के लिए.	163051	ऐन्थ्र साइट	24 V DC	177 x 30 x 18 mm



GC 175 *

वायरलेस इनपुट मॉड्यूल, मैनुअल रिलीज बटनों के वायरलेस मॉड्यूल GC 171 में केबल के बगैर संयोजन के लिए



		आइडी		वोल्टेज	
नाम	वविरण	क्रमांक	रंग	आपूर्ति	मापे
GEZE वायरलेस इनपुट मॉड्यूल GC 175 *	मैनुअल रलिीज बटनों के GEZE वायरलेस मॉड्यूल GC 171 में वायरलेस संयोजन के लिए, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों में उपयोग के लिए.	163068	काला रंग	3 V DC	52 x 52 x 32 mm

WIRELESS KIT FA GC 170 *

सेट में सम्मलिति हैं वायरलेस मॉड्यूल GC 171 और वायरलेस सीलिग-माउंटेड स्मोक डिटक्टर GC 172



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक
GEZE Wireless KIT GC 170 *	सेट में सम्मलिति हैं: 1 पीस वायरलेस मॉड्यूल GC 171, GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली के वायरलेस विस्तार के लिए, और 2 पीस वायरलेस सीलिग-माउंटेड स्मोक डिटक्टर GC 172	195524

RSZ 7 *

सभी GEZE होल्ड-ओपन उपकरणों के लिए आगे बढ़ाने योग्य धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनटि

नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	वोल् टेज आपूर् त ि
धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनटि RSZ 7 *	धुआं स्वचि कंट्रोल यूनटि, सभी GEZE होल्ड-ओपन युनटिों के लिए	185231	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	230 V
धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनटि RSZ 7 *	धुआं स्वचि कंट्रोल यूनटि, सभी GEZE होल्ड-ओपन युनटिों के लिए	184196	स्टेनलेस स्टील जैसा	230 V
धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनटि RSZ 7 *	धुआं स्वचि कंट्रोल यूनटि, सभी GEZE होल्ड-ओपन युनटिों के लिए	181025	सल्विर रंग	230 V
धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनटि RSZ 7 *	धुआं स्वचि कंट्रोल यूनटि, सभी GEZE होल्ड-ओपन युनटिों के लिए	184195	सफेद 9016	230 V



GC 172

वायरलेस स्मोक डटिक्टर, वायरलेस मॉड्यूल GC 171 में केबल के बगैर संयोजन के लिए



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	वोल् टेज आपूर् त ि	मापे	स् थापना का प्रकार
वायरलेस स्मोक डटिक्टर GC 172	GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली में वायरलेस संयोजन के लिए, बैटरी से चालित, चौकी के साथ, EN 54-7 और EN 54-25 के अनुकूल परीक्षति, सामान्य निर्माण तकनीक परमटि, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों में उपयोग के लिए.	195522	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	सीलगि

GC 173

वायरलेस थर्मल डटिक्टर, वायरलेस मॉड्यूल GC 171 में केबल के बगैर संयोजन के लिए



नाम	वविरण	आइडी क् रमां क	वोल् टेज आपूर् त ि	मापें	स् थापना का प्रकार
वायरलेस थर्मल डटिक्टर GC 173	GEZE होल्ड-ओपन प्रणाली में वायरलेस संयोजन के लिए, बैटरी से चालित, चौकी के साथ, EN 54-7 और EN 54-25 के अनुकूल परीक्षति, सामान्य नि्माण तकनीक परमिट, सभी GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों में उपयोग के लिए.	195523	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	सीलगि

रिलीज मैकेनजि्म, क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण *

TS 4000 IS / E-IS / R-IS के लिए



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक
रलीज मैकेनजि्म *	TS 4000 IS / E-IS / R-IS के लिए	058310
रलीज मैकेनजि्म *	TS 4000 IS / E-IS / R-IS के लिए	058311
रलीज मैकेनजि्म *	TS 4000 IS / E-IS / R-IS के लिए	058307
रलीज मैकेनजि्म *	TS 4000 IS / E-IS / R-IS के लिए	058306
रलीज मैकेनजि्म *	TS 4000 IS / E-IS / R-IS के लिए	058309
रलीज मैकेनजि्म *	TS 4000 IS / E-IS / R-IS के लिए	058308



स्थापना सामग्री

धुरी प्रलंबन

TS 4000 / TS 2000 के लिए



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	धुरी प्रलंबन
धुरी प्रलंबन, TS 4000/TS 2000 के लिए	क्राउन	103678	काला रंग	15 mm
धुरी प्रलंबन, TS 4000/TS 2000 के लिए	क्राउन	103550	ज़िक चढ़ा हुआ	20 mm
धुरी प्रलंबन, TS 4000/TS 2000 के लिए	क्राउन	103679	काला रंग	20 mm
धुरी प्रलंबन, TS 4000/TS 2000 के लिए	क्राउन	139793	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	15 mm
धुरी प्रलंबन, TS 4000/TS 2000 के लिए	क्राउन	103548	ज़िक चढ़ा हुआ	10 mm
धुरी प्रलंबन, TS 4000/TS 2000 के लिए	क्राउन	103677	काला रंग	10 mm
धुरी प्रलंबन, TS 4000/TS 2000 के लिए	क्राउन	103549	ज़िक चढ़ा हुआ	15 mm

ड्रलिगि टेम्पलेट, दरवाजा क्लोजर का

TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 के लिए



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक
ड्रिलिगि टेम्पलेट, दरवाजा क्लोजर का	TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 के लिए	053134

माउंटगि प्लेट, लिक आर्म *

TS 4000/TS 2000 के लिए, संकरे डोर फ्रेम की स्थिति में



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटगि प्लेट, लिक आर्म	TS 4000/TS 2000 के लिए, संकरे डोर फ्रेम की स्थति में	082506	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
माउंटगि प्लेट, लिक आर्म	TS 4000/TS 2000 के लिए, संकरे डोर फ्रेम की स्थति में	057109	सल्विर रंग



माउंटगि प्लेट, दरवाजा क्लोजर की

TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटगि प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	059107	सल्विर रंग
माउंटगि प्लेट, दरवाजा क्लोजर की	TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल	100044	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

माउंटगि प्लेट, लिक आर्म

TS 4000/ TS 2000 के लिए, पैरेलल आर्म इंस्टालेशन की स्थिति में



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग
माउंटगि प्लेट, लिक आर्म	TS 4000/TS 2000 के लिए, पैरेलल आर्म इंस्टालेशन की स्थति में	053319	गाढ़ा काँस्य रंग
माउंटगि प्लेट, लिक आर्म	TS 4000/TS 2000 के लिए, पैरेलल आर्म इंस्टालेशन की स्थति में	027460	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
माउंटगि प्लेट, लिक आर्म	TS 4000/TS 2000 के लिए, पैरेलल आर्म इंस्टालेशन की स्थिति में	053318	सलि्वर रंग

^{*} प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लखिति उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझीदार से संपर्क करें।